

COMBI-SEEDER VF / VB (valse forrest / valse bagerst)



4,00 m Combi-Seeder VF med skiveskær



Plejepsorscomputer



3,00 m Combi-Seeder VB

- Harve- og sådybden indstilles nøjagtigt via valsen og såmaskinens skærtryk.
- VB-modeller har 4 rækker harvetænder med tandsporafstand på 12,5 cm.
- VB-modeller efterlader marken pakket med god struktur.
- VF-modeller har kun 10 cm tandsporafstand for kraftigere bearbejdning.
- VF-modeller er monteret med Spring-Board planerplanke og valsen findeler / pakker jorden før såning. Tragtføremet udløb – mindre udsæd i maskinen (ved rapssåning).
- Såning med halv arbejdsbredde – afbrydes ved frakobling af halv såaksel.
- Såsæd løber nedenunder af såkassen – bedre fordeling ved kørsel i bakket terræn.
- Kraftige todelt sårør (rustfri stålør + kraftig nylon) monteret på bøsninger.
- Udsædsmængden kan trinløs indstilles fra 1,5 kg/ha til 400 kg/ha.
- 300 mm bulleleafstand for slæbeskær - for bedre gennemgang.

MASKINER

COMBI-SEEDER VF - VALSE FORREST					SKIVESKÆR			SLÆBESKÆR		
Arbejdsbredde, m	Såkassevolumen, l	Type	Antal skær/tænder	Kraftbehov, hk	Løftebehov, kg	Vægt (tom), kg	Varenummer	Løftebehov, kg	Vægt (tom), kg	Varenummer
3,00	1.000	Ø500mm Svær rørvalse (□-rør)	24/30	80-110	5.100	1.850	3223506	4.000	1.465	3223503
3,00	1.000	Ø540 mm Tandpakkervalse	24/30	90-120	6.100	2.235	3223507	4.700	1.720	3223504
3,00	1.000	Ø600 mm V-Profilvalse	24/30	90-120	6.500	2.365	3223511	5.100	1.850	3223510
4,00	1.400	Ø500mm Svær rørvalse (□-rør)	32/40	100-140	6.400	2.340	3224506	5.200	1.865	3224503
4,00	1.400	Ø540 mm Tandpakkervalse	32/40	110-150	7.200	2.620	3224507	5.900	2.150	3224504
4,00	1.400	Ø600 mm V-Profilvalse	32/40	110-150	7.750	2.820	3224511	6.450	2.350	3224510

COMBI-SEEDER VB - VALSE BAGERST					SLÆBESKÆR		
Arbejdsbredde, m	Såkassevolumen, l	Type	Antal skær / tænder	Kraftbehov, hk	Løftebehov, kg	Vægt (tom), kg	Varenummer
3,00	1.000	Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og Ø260 mm valse foran såskær	24 / 24	90-120	4.000	1.800	4289932
3,00	1.000	Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og langfingerharve foran såskær	24 / 24	90-120	4.150	1.890	4289933
4,00	1.400	Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og Ø260 mm valse foran såskær	32 / 32	110-150	4.900	2.200	4289942
4,00	1.400	Ø500 mm Kraftig rørvalse (○-rør) og langfingerharve foran såskær	32 / 32	110-150	5.200	2.320	4289943

*Alle maskinerne kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt, nagler og låsesplitter
- Hydraulisk markørsæt til lodret montering på harven
- Platform for inspektion
- Trinløs variabel oliebadsgearkasse med 2 hastighedsomåder
- Kraftige voldjævnere / kantudstyr foran valsen
- Slæbeskær på max 25 kg skæretryk
- Røreaksel og viserindikator for indhold i såkasse
- Parkeringsstativ til såmaskine
- Elektronisk plejesporscomputer med trip- og arealmåler, plejesporskontrol, standardmontering: 175 cm sporafstand.
- Elektronisk tommelder og såaksel rotationskontrol
- Kun VF:
 - Efterharve model "Standard" (for slæbeskær).
 - 3 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
 - Spring-Board planerplanke – højdeindstillelig via spindler.
 - Skiveskær har som standard dybde/pakkehjul samt materialedæmperskærm.
 - Skiveskær med 350 mm skiver og skæretryk på op til max. 50 kg pr. enhed.
- Kun VB:
 - 4 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
 - Fjederbelastet planerplanke m/tænder, højde- og vinkelindstillelig via spindler.

EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00	12 x 32 mm harvetand. (Merpris)	9	4299633
3,00	Materialedæmperskærm m/stålblade bag valse – kun til "VF"-modeller	60	3260303
4,00	12 x 32 mm harvetand. (Merpris)	12	4299634
4,00	Materialedæmperskærm m/stålblade bag valse – kun til "VF"-modeller	80	3260304
3,00 / 4,00	Hydraulik til indstilling af planerplanke kun t/ VB-modeller	1*	37
3,00 / 4,00	Lang sporløsneretand t/planerplanke, 5cm længere, kun til VB modeller. (Merpris pr stk)	2	1034530
3,00 / 4,00	Hydraulisk løft af såhjul	1*	12
3,00 / 4,00	Hydraulisk skærløft via såmaskinens topstang	1*	3
3,00 / 4,00	Fysisk plejesporsmarkering - kun til "VF"-modeller	35	3260150
3,00 / 4,00	Hydraulisk skæretryksregulering, kun f/slæbeskær	1*	7
3,00 / 4,00	Elektrisk såmængderegulering 0% eller + 10%	3	P008612664030

*Udstyret kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER, INKL. MONTERING PÅ EN NY COMBI-SEEDER. NB: KUN FOR MODEL 200-8-EL/HY AC ELLER EC. PRISER OG INFORMATION VEDR. MULTI-SEEDER

Arbejdsbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
COMBI-SEEDER VF		
3,00	30	3260266
4,00	30	3260267
COMBI-SEEDER VB		
3,00	30	4290266
4,00	30	4290267