

HE-VA Kult-Dan

Alsidig liftophængt såbedsharve



... til alle jordtyper



**HE-VA**
HARVER

Kulti-Dan

- Enkel og effektiv harvning på alle jordtyper



Kulti-Dan er en fleksibel liftofhængt såbedsharve, som med en lang række ekstraudstyrsmuligheder kan tilpasses den enkelte bedrifts jordtype samt traktor. Store hjul bærer harven oppe på den lette jord, mens en høj egenvægt sørger for korrekt harvedybde på selv den tungeste jord.

Harvetænder

Kulti-Dan har 10 x 32 mm tænder monteret på 4 buller med en bullesafstand på 40 cm. Gennemsnitlig tandsporafstand er 10 cm (mulighed for 8 cm).

Tandvinklen kan hurtigt og enkelt med et fjederpåvirket håndtag indstilles i 4 forskellige vinkler alt efter jordtype og harveopgave.



De store bærehjul

- 6.00 x 12 holder dybden meget nøjagtig. Med spindler indstilles dybden, som præcis kan aflæses på dybdeskala. Indstillelige hjulafskrabere sikrer problemfri kørsel.



Automatisk transportlås

- sikrer begge sidesektioner på modeller med hydraulisk opklap.



TRÆK / EKSTRAUDSTYR

Flex-træk

- muliggør halvbugsering af harven samtidig med, at man bevarer den liftofhængte harves fordele. Ud- og indkobling foretages fra førersædet ved hjælp af et reb.



Svingbart træk

- skåner og aflaster traktorens lift. Samtidig kan der foretages mindre svingninger uden at hæve harven. Kan anvendes til Kulti-Dan modeller fra 2,20 m og op til 5,20 m.



HE-VA's ekstraudstørsprogram

- sikrer optimal opbygning af Kulti-Dan til enhver bedrift og jordtype

PLANÉRPLANKE

Den fjederbelastede planérplanke er effektiv til at udjævne marken og knuse de største knolde, før jorden gennemharves. Indstilling foretages hurtigt uden brug af værktøj. Kraftige fjedre sikrer planérplanken mod overbelastning ved påkørsel af sten.



LANGFINGEREFTERHARVE

Langfingerefterharven jævner effektivt tandsporene. Både dybde- og vinkelindstilling kan let ændres på efterharven, så den ønskede arbejdsintensitet kan opnås.



KOMBI-EFTERHARVE

Kombi-efterharven er en kombination af en langfingerefterharve og en rotorsmuldrer. Et ensartet samt fint og jævnt såbed på middelsvær jord opnås med kombiefterharven, idet den jævner og trykker jorden samtidig.



ROTORSMULDRER



DOBBEL ROTORSMULDRER



Rotorsmuldrer / dobbel rotorsmuldrer trykker den opharvede jord så fugtigheden bevares og større knolde knuses. Trykket på rullerne indstilles via fjedrene.

**HE-VA**
HARVER

STANDARDUDSTYR:

- 4 bullet harve med 10 x 32 mm tænder
- Indstillelig tandvinkel
- Hurtigkobling
- Dybdekontrol (hjul 6.00 x 12)
- Hydraulisk opklap med automatisk transportlås fra 4,60 m harver



Kulti-Dan er udstyret med hurtigkobling, som gør til- og frakobling meget let. Støtteen gør det let at parkere harven.

EKSTRAUDSTYR:

- Mulighed for 12 x 32 mm tænder
- Planérplanke
- Langfingerefterharve
- Kombi-efterharve
- Rotorsmuldrer
- Dobbelt rotorsmuldrer
- Flex-træk
- Svingbart træk til og med 5,20 m
- 8 cm tandsporafstand
- Hydraulisk opklap til 3,40 & 4,00 m



I transportstilling løftes sidesektionerne over lodret for at gøre harven så smal som muligt. Transportbredden er altid under 3,00 m.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Arbejdsbredde m	Transportbredde m	Antal tænder pr. sektion	Vægt uden tilbehør kg	Vægt planérplanke kg	Vægt langfingerefterharve kg	Vægt kombi-efterharve kg	Vægt rotorsmuldrer kg	Vægt dobbelt rotor smuldrer kg	Effektbehov ca. DIN-HK
2,20	2,20	22	370	41	49	160	135	195	25-35
2,80	2,80	28	423	47	64	189	158	231	35-45
3,40	2,40	6+22+6	556	73	94	275	235	328	45-55
4,00	3,00	6+28+6	609	79	109	304	258	362	50-60
4,60	2,40	12+22+12	761	83	108	321	271	388	60-75
5,20	3,00	12+28+12	819	89	123	350	294	415	70-90
5,80	2,40	18+22+18	897	115	138	380	318	450	80-90
6,40	3,00	18+28+18	955	121	153	409	341	490	80-100



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

FORHANDLER

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel.