

HE-VA Kult-Dan

Une gamme de vibroculteurs à dents réglables,
portés, polyvalents



... pour toutes les cultures



**HE-VA**
VIBROCVLTEURS

Kulti-Dan

– Un vibroculqueur à dents réglables, simple et efficace, pour toutes les préparations de lits de semences



Le Kulti-Dan est un vibroculqueur porté polyvalent. Les équipements du vibroculqueur Kulti-Dan répondent aux attentes de chaque agriculteur et aux exigences de tous les types de sols. Les grandes roues pneumatiques de terrage portent l'appareil sur les sols légers et le poids du Kulti-Dan assure une profondeur de travail régulière sur les sols lourds.

La dent du Kulti-Dan

Le Kulti-Dan est équipé de dents 10 x 32 mm (en option 12 x 32 mm) disposées sur 4 rangées. l'intervalle entre les rangées est de 40 cm.

La distance au sol entre chaque passage de dents est de 10 cm (en option 8 cm).

L'agressivité de la dent est réglable sans outil sur 4 positions par manettes. L'agriculteur ajuste ainsi l'angle de la dent suivant le type du sol et le résultat recherché (10 manettes pour un vibro 6m4).



Les grandes roues de terrage

- Aisement réglables par manivelles, les roues de grand diamètre (6.00 x 12) garantissent une parfaite régularité de profondeur de travail. Une échelle graduée permet au chauffeur de vérifier depuis le tracteur la profondeur de travail. Les roues sont équipées de larges décroisseurs ajustables et de protège-valves.



La sécurité automatique au transport

Au transport, les sections latérales des modèles à repliage hydraulique sont automatiquement verrouillées.



FLÈCHE D'ATTELAGE / ÉQUIPEMENTS EN OPTION

L'attelage combiné

L'attelage combiné permet de transformer le Kulti-Dan en vibro traîné, tout en gardant les avantages d'un vibroculqueur porté. L'attelage et le dételage s'exécutent depuis la cabine.



L'attelage oscillant

L'attelage oscillant allège le relevage du tracteur et permet d'effectuer de légers virages sans relever le vibroculqueur. Disponible sur tous les Kulti-Dan sauf en 6m40.



Les options pour le Kulti-Dan permettent de personnaliser le vibroculteur pour répondre à toutes les exigences

LA PLANCHE NIVELEUSE

La planche niveleuse écrete, nivelle, même les gros labours, et émiette les plus grosses mottes avant le passage des dents.

Le réglage de l'inclinaison s'effectue sans outil, par manivelle. Les robustes ressorts protègent la planche des chocs.



HERSE PEIGNE

La herse peigne arrière nivelle et efface les traces des passages de dents. Elle est préconisée en condition très pierreuse. La profondeur de travail et l'inclinaison de la herse peigne sont réglables.



HERSE COMBI

La combinaison herse peigne/rouleau assure un travail de finition pour un lit de semence régulier sur toute la largeur. La herse nivelle derrière les dents. Le rouleau de grand diamètre (Ø 380 mm montés sur roulement) procure un émiettement supplémentaire et un rappui. Chaque rouleau chevauche légèrement le passage de l'élément voisin pour obtenir un travail uniforme sans ados. Un réglage des lames de ressort permet de déterminer le rappui. Cette combinaison très polyvalente est préconisée en terres moyennes.



ROULEAU ARRIÈRE



DOUBLES ROULEAUX ARRIÈRES



Le rouleau arrière ou les rouleaux-doubles, de grand dia. (Ø380 mm), montés sur roulement, réalise(nt) une surface émiettee, nivelée et rappuyée uniformément sur toute la largeur en laissant une surface grumeuleuse qui permet une meilleure infiltration. Le rappui est réglable par lames de ressort pour les rouleaux simples, par ressorts boudins pour les doubles rouleaux. Ceux dernières sont préconisés pour les préparations les plus fines.

HE-VA
VIBRO-CULTEURS

EQUIPEMENT STANDARD:

- Herse à 4 rangées de dents 10 x 32 mm
- Réglable de l'inclinaison des dents sur 4 positions
- Intervalle entre passage de dents 10 cm
- Attelage automatique
- Roues de contrôle de profondeur (roues 6.00 x 12)
- Repliage hydraulique avec verrouillage automatique au transport à partir du modèle 4m60.



Le Kulti-Dan est équipé d'un attelage automatique et d'une béquille d'appui pour le remisage.

EQUIPEMENT EN OPTION:

- Dents 12 x 32 mm
- Planche niveleuse
- Herse peigne arrière (Ø dent 10 mm)
- Herse combi arrière
- Rouleau arrière
- Doubles rouleaux arrière
- Attelage combiné
- Attelage oscillant sur modèles jusqu' à 5m80
- Intervalle entre passage de dents 8 cm
- Repliage hydraulique pour modèles 3m40 & 4m00



Au transport, les sections latérales sont repliées verticalement. La largeur de transport est suivant les modèles de 2m40 ou 3 mètres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

| Largeur de travail m | Largeur de transport m | Nombre de dents par section | Poids sans accessoire Kg | Poids planche niveleuse Kg | Poids herse peigne arrière Kg | Poids herse combi-arrière Kg | Poids rouleau arrière Kg | Poids doubles rouleaux arrière Kg | Puissance requise DIN-C.V. |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2,20 | 2,20 | 22 | 370 | 41 | 49 | 160 | 135 | 195 | 25-35 |
| 2,80 | 2,80 | 28 | 423 | 47 | 64 | 189 | 158 | 231 | 35-45 |
| 3,40 | 2,40 | 6+22+6 | 556 | 73 | 94 | 275 | 235 | 328 | 45-55 |
| 4,00 | 3,00 | 6+28+6 | 609 | 79 | 109 | 304 | 258 | 362 | 50-60 |
| 4,60 | 2,40 | 12+22+12 | 761 | 83 | 108 | 321 | 271 | 388 | 60-75 |
| 5,20 | 3,00 | 12+28+12 | 819 | 89 | 123 | 350 | 294 | 415 | 70-90 |
| 5,80 | 2,40 | 18+22+18 | 897 | 115 | 138 | 380 | 318 | 450 | 80-90 |
| 6,40 | 3,00 | 18+28+18 | 955 | 121 | 153 | 409 | 341 | 490 | 80-100 |



N. A. Christensensevej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Concessionnaire

HE-VA, dans un souci constant d'améliorer ses matériels se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications utiles à ses produits.