

HE-VA Kultí-Dan

- Sokoldalú függesztett magágykészítő



...minden talajtípushoz



**HE-VA**
KULTI-DAN

Kulti-Dan

- Egyszerű és hatékony művelés bármilyen talajtípuson



A Kulti-Dan rugalmas, függesztett magágykészítő, amely a kiegészítő felszerelések széles sorával bármilyen gazdaságban, sokféle talajtípuson, többféle traktorhoz alkalmazható. A nagy mélységállító kerekek vezetik a gépet a talajon, míg a nagy súly biztosítja a megfelelő munkamélységet akár a kemény talajon is.

Rugós kapák

A Kulti-Dan 10x32 mm-es kapái 4 sorban vannak felszerelve 40 cm-es sortávolsággal. Az alap kapacitás 10 cm (lehetséges 8 cm).

A kapák szöge a beállítókar segítségével könnyen és gyorsan állítható 4 különböző pozícióba a talaj típusától és a teljesítménytől függően.



A nagyméretű kerekek

6.00x12-es méret biztosítja a nagy pontosságú mélységtartást. A kerekeket csavarorsóval lehet beállítani, és a mélység egyforma beállítását skála is segíti. Az állítható sárkaparó biztosítja a problémamentes működést.



Automatikus szállítási biztosítás


– rögzíti az oldalsó tagokat a hidraulikusan csukható modelleken.



VONÓRÚD / EXTRA FELSZERELTSÉG

A kihúzható vonórúd

félig függesztetté teszi a gépet úgy, hogy a 3 pont függesztés előnyeit megtartja. A fel- és lekapcsolás a vezetőfülkéből végrehajtható egy kótél segítségével.



A „Pivot flex” vonórúd

– csökkenti a nyomást és tehermentesíti a traktor 3 pont függesztését. Ezenfelül lehetővé teszi a kis ívű kanyarodást a gép megemelése nélkül. A Kulti-Dan 2.20 m–5.20 m-es modelleken használható.



HE-VA extra felszereltség

- biztosítja a Kulti-Dan optimális beállítását minden gazdaságban az összes talajtípusra


SIMÍTŐLEMEZ

A simítólemez hatékonyan egyengeti el a talajt és töri össze a rögöket mielőtt a kapák dolgozni kezdenek. A beállítás könnyen végrehajtható a csavarorsóval – nincs szükség szerszám használatára. Az erős rugók megvédik a simítólemezt a túlterheléstől, melyet a kövek ütése okozna.



HOSSZÚ RUGÓUJJAS ELEM

A hosszú rugóujjas hátsó elem teljesen egyengeti a kapák nyomát. A mélység és a dőlésszög is könnyen változtatható, így elérhető a kívánt működési minőség.



KOMBI ELMUNKÁLÓ

A kombi elmunkáló egy kombináció, ami a hosszú rugóujjas elemből és hengerből áll. Ez a kombi elmunkáló biztosítja az egységes, tökéletes és egyenletes magágyat közepesen kötött talajon is, mivel egyenget és visszatömörit egyidejűleg.



HENGER



DUPLA HENGER



A henger / dupla henger visszatömöriti a megművelt földet, így az a nedvességet megőrzi, a henger a nagyobb rögöket is széttöri. A nyomás a rugó előfeszítésével állítható.


HE-VA
KULTI-DAN

ALAPFELSZERELTSÉG

- 4 sorban elhelyezett 10x32 mm-es rugós kapák
- állítható kapaszög
- gyors felkapcsolás
- mélységállítás (kerék 6.00x12)
- hidraulikus összecsukás automata szállítási biztosítással a 4,6 m-es modellektől

EXTRA FELSZERELTSÉG

- 12x32 mm-es erősített kapák
- simítólemez
- hosszú rugóujjas elem
- kombi elmunkáló
- henger
- dupla henger
- kihúzható vonórúd
- „pivot flex” vonórúd 5,20 m-ig
- 8 cm-es kapaosztás
- hidraulikus összecsukás a 3,40 m és 4,00 m-es modellekhez



A Kulti-Dan gyorskapcsoló egységgel szerelt a könnyű és gyors fel- és leszereléshez. Ez könnyebbé teszi a gép tárolási helyzetbe állítását.



Szállítás közben a szárnyak befelé dőlt állapotba csukódnak, hogy még keskenyebb legyen. A szállítási szélesség mindig 3,00 m alatti.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Munka- szélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Tagonkénti kapaszám	Extra felszereltség nélküli súly (kg)	Simítólemez súlya (kg)	Hosszú rugóujjas elem súlya (kg)	Kombi elmunkáló súlya (kg)	Henger súlya (kg)	Dupla henger súlya (kg)	Vonórögény (minimális)
2,20	2,20	22	370	41	49	160	135	195	25-35
2,80	2,80	28	423	47	64	189	158	231	35-45
3,40	2,40	6+22+6	556	73	94	275	235	328	45-55
4,00	3,00	6+28+6	609	79	109	304	258	362	50-60
4,60	2,40	12+22+12	761	83	108	321	271	388	60-75
5,20	3,00	12+28+12	819	89	123	350	294	415	70-90
5,80	2,40	18+22+18	897	115	138	380	318	450	80-90
6,40	3,00	18+28+18	955	121	153	409	341	490	80-100



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

AZ ÖN HE-VA KERESKEDŐJE

A termékek folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért a megadott műszaki paraméterek változhatnak.