



6,40m Kulti-Dan m/sladdplanka och långfingerefterharv.



Kulti-Dan med kombinerad efterharv och ribbvält

- Flexibel såbäddsharv – kan göras bogserad i arbetsläget med flex-draget.
- Stort urval av utrustning – harven kan anpassas till alla jordtyper.
- Ribbvält 315 mm – monterad med kullager (extrautrustning).
- Stor genomsläpplighet – ca. 40 cm axelavstånd.
- Pinnindelning på 10 cm med möjlighet till 8 cm.
- Liten transportbredd på 2,40 m eller 3,00 m.
- Justerbar pinnvinkel i 4 olika vinklar efter behov.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Kraftbehov, hk	Antal pinnar	Antal pinnar pr. sektion	Vikt, kg	Art.nr.
2,20	Standard, hel	25-35	22	22	370	2821000
2,80	Standard, hel	35-45	28	28	423	2831000
3,40	Standard, manuell ihopfällning	45-55	34	6 + 22 + 6	556	2834000
4,00	Standard, manuell ihopfällning	50-60	40	6 + 28 + 6	609	2840000
4,60	Standard, hydr. ihopfällning ^{1*}	60-75	46	12 + 22 + 12	761	2846000
5,20	Standard, hydr. ihopfällning ^{1*}	70-90	52	12 + 28 + 12	819	2852000
5,80	Standard, hydr. ihopfällning ^{1*}	80-90	58	18 + 22 + 18	897	2858000
6,40	Standard, hydr. ihopfällning ^{1*}	80-100	64	18 + 28 + 18	955	2864000
7,00	Standard, hydr. ihopfällning ^{1*}	90-110	70	21 + 28 + 21	1.013	2870000

^{1*}Kräver 1 st. enkelverkande oljeuttag

STANDARDUTRUSTNING

- 4 axlar harvpinnar, 10x32 mm.
- Djuphållningshjul med avskrapare:
 - 2,20 m till 4,00 m: 2 st. 600x12.
 - 4,60 m till 7,00 m: 4 st. 600x12.
- Manuell ihopfällning av 3,40 och 4,00 m modeller från arbetsläge till transportläge.
- Hydr. ihopfällning från arbetsläge till transportläge av 4,60-7,00 m modeller.
- Snabbkoppling med lös bäraxel.
- Pinnens vinkel kan ställas in i 4 positioner.
- Stödben, sprintar och låssprintar.

EXTRAUTRUSTNING

- Planerplanke med justerbar arbetsdjup och fjädersstensutlösning.
- Långfinger-efterharv är med justerbar djup- och vinkelinställning.
- Rotorsmuldraren har fjäderbelastad viktöverföring från harven.
- Flex-draget: Teleskopiskt drag, som dras ut till en dragstång under harvningen och skjuts ihop med traktorn och låses, innan harven lyfts.
- Svängbart drag: Traktorn kan svänga i förhållande till harven under arbetet (lös dragstång).

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
2,20	Planerplanke, komplett med fäste	41	2894210
2,20	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	49	2897210
2,20	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	135	2882211
2,20	Kombi-efterharv, komplett med fäste	160	2898821
2,20	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	195	2885211
2,80	Planerplanke, komplett med fäste	47	2894310
2,80	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	64	2897310
2,80	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	158	2882311
2,80	Kombi-efterharv, komplett med fäste	189	2898831
2,80	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	231	2885311
3,40	Planerplanke, komplett med fäste	73	2894340
3,40	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	94	2897340
3,40	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	235	2882341
3,40	Kombi-efterharv, komplett med fäste	275	2898834
3,40	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	328	2885341
4,00	Planerplanke, komplett med fäste	79	2894400
4,00	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	109	2897400
4,00	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	258	2882401
4,00	Kombi-efterharv, komplett med fäste	304	2898840
4,00	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	362	2885401
4,60	Planerplanke, komplett med fäste	83	2894460
4,60	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	108	2897460
4,60	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	271	2882461
4,60	Kombi-efterharv, komplett med fäste	321	2898846
4,60	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	388	2885461
5,20	Planerplanke, komplett med fäste	89	2894520
5,20	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	123	2897520
5,20	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	294	2882521
5,20	Kombi-efterharv, komplett med fäste	350	2898852
5,20	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	415	2885521
5,80	Planerplanke, komplett med fäste	115	2894580
5,80	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	138	2897580
5,80	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	318	2882581
5,80	Kombi-efterharv, komplett med fäste	380	2898858
5,80	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	450	2885581
6,40	Planerplanke, komplett med fäste	121	2894640
6,40	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	153	2897640
6,40	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	341	2882641
6,40	Kombi-efterharv, komplett med fäste	409	2898864
6,40	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	490	2885641
7,00	Planerplanke, komplett med fäste	135	2894700
7,00	Långfinger-efterharv, komplett med fäste	168	2897700
7,00	Rotorsmuldrer, komplett med fäste	398	2882701
7,00	Kombi-efterharv, komplett med fäste	460	2898870
7,00	Dubbel rotorsmuldrer, komplett med fäste	535	2885701
-	Flex-drag för bochsering i arbetsläget	155	2896400
-	Svängbart drag - inte för 5,80 m / 6,40 m / 7,00 m	62	2896500
-	Hydr. ihopfällning till 22 pinnars mittsektionsmodellen	1*	25
-	Hydr. ihopfällning till 28 pinnars mittsektionsmodellen	1*	30
-	6 pinnars utbyggnadssats, utan hydraulik	186	2802000
-	12 pinnars utbyggnadssats, utan hydraulik	366	2804000
-	18 pinnars utbyggnadssats, utan hydraulik	502	2806000
-	Kraftigare pinne 12x32mm (merpris pr. meter arbetsbredd)	36	2896800
-	8 cm pinnavstånd (merpris pr. meter arbetsbredd)	7,50	2896880
-	Gåsfot 100 x 4 mm (merpris pr. m)	-	2896820
-	LED belysning till maskiner med planerplanke/långfinger-efterharv	-	2896390
-	LED Belysning till maskiner med ribbvält/ Kombi-efterharv/ dubbel ribbvält	-	2896391

^{1*}Kräver 1 st. enkelverkande oljeuttag