

FRONT-PACKARE



4,00 m m/800 mm ringar,
hydr. hopfälln och Spring-Board.



1,5 m m/4,00 m Spring-Board i parkeringsposition.

- Specialutvecklad ringprofil med axlar, säkrar enhetlig packning på varierande jordtyper.
- Självstyrande redskap. Dragpunkten är placerad framför ringarna för att få en fri rörelse.
- Automatisk mitsökning, när redskapet lyfts vid vändtegen.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Ringtyp	Antal ringar	Transportbredd, m	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
FRONT-PACKARE							
1,50	Hel	700 mm	10	1,70	15	680	67033-70
1,50	Hel	800 mm	10	1,75	15	890	67033-80
1,65	Hel	900 mm	10	1,80	15	1.140	67043-90
2,60	Hel	700 mm	16	2,60	20	866	67034-70
2,60	Hel	800 mm	16	2,60	20	1.230	67034-80
2,60	Hel	900 mm	14	2,60	20	1.685	67044-90
3,00	Hel	700 mm	18	3,00	25	980	67035-70
3,00	Hel	800 mm	18	3,00	25	1.420	67035-80
3,00	Hel	900 mm	17	3,00	25	1.940	67045-90
3,00	Hel	700/800/700 mm	18	3,00	25	1.160	67235-70
3,00	Hel	800/900/800 mm	17	3,00	25	1.610	67235-80
3,50	Hel	700 mm	22	3,50	30	1.160	67037-70
3,50	Hel	800 mm	22	3,50	30	1.660	67037-80
3,50	Hel	900 mm	19	3,50	30	2.120	67037-90
3,50	Hel	700/800/700 mm	22	3,50	30	1.340	67238-70
3,50	Hel	800/900/800 mm	19	3,50	30	1.750	67238-80
4,00	Hel	700 mm	24	4,15	35	1.280	67036-70
4,00	Hel	800 mm	24	4,15	35	1.840	67036-80
4,00	Hel	900 mm	23	4,15	35	2.415	67046-90
4,00	Hel	700/800/700 mm	24	4,15	35	1.460	67236-70
4,00	Hel	800/900/800 mm	23	4,15	35	2.030	67236-80
4,00	Hydr.	700 mm	^{1*} 24	2,55	35	1.430	67046-70
4,00	Hydr.	800 mm	^{1*} 24	2,65	35	1.990	67046-80
4,00	Hydr.	900 mm	^{1*} 21	2,75	35	2.580	67047-90
4,00	Hydr.	700/800/700 mm	^{1*} 24	2,55	35	1.610	67246-70
4,00	Hydr.	800/900/800 mm	^{1*} 21	2,65	35	2.180	67246-80
5,00	Hydr.	700 mm	^{1*} 30	2,85	45	1.655	67048-70
5,00	Hydr.	800 mm	^{1*} 30	2,95	45	2.350	67048-80
5,00	Hydr.	700/800/700 mm	^{1*} 30	2,85	45	1.835	67248-70
6,00	Hydr.	700 mm	^{1*} 36	2,85	55	1.875	67047-70
6,00	Hydr.	800 mm	^{1*} 36	2,95	55	2.695	67047-80
6,00	Hydr.	700/800/700 mm	^{1*} 36	2,95	55	2.095	67247-70

^{1*}Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag

MASKINER (FORTSÄTTNING)

Arbetsbredd, m	Typ	Ringtyp	Antal ringar	Transportbredd, m	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
FRONT-PACKARE TWIN							
1,50	Hel	700-700 mm	15	1,70	15	975	67033-75
1,50	Hel	800-800 mm	15	1,75	20	1.185	67033-85
1,65	Hel	900-900 mm	13	1,80	20	1.590	67043-95
2,60	Hel	700-700 mm	21	2,60	20	1.380	67034-75
2,60	Hel	800-800 mm	21	2,60	25	1.740	67034-85
3,00	Hel	700-700 mm	24	3,00	25	1.570	67035-75
3,00	Hel	800-800 mm	24	3,00	30	2.010	67035-85
3,50	Hel	700-700 mm	30	3,50	35	1.610	67039-75
3,50	Hel	800-800 mm	30	3,50	40	2.290	67039-85
3,50	Hydr.	700-700 mm	1*	2,55	35	1.780	67049-75
3,50	Hydr.	800-800 mm	1*	2,65	40	2.460	67049-85
4,00	Hel	700-700 mm	34	4,15	40	1.890	67036-75
4,00	Hel	800-800 mm	34	4,15	45	2.665	67036-85
4,00	Hydr.	700-700 mm	1*	2,55	40	2.070	67046-75
4,00	Hydr.	800-800 mm	1*	2,65	45	2.845	67046-85

1* Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag



1,5 m Front-Pakker Twin m/Ø800mm.

STANDARDUTRUSTNING

- Renskedjor mellan ringarna
- Stödben, sprintar och låssprintar.
- Packringar med breda axlar – unik egenskap från HE-VA.



3,00 m m/800/900/800mm ringar.

EXTRAUTRUSTNING



- 2,60, 3,00, 3,50 och 4,00 m förharv eller Spring-Board kan också monteras på 1,50/1,65 m modeller.
- Spring-Board er m/mechanisk justering av höjden på pinnaxeln och hydr. justering av arbetsdjupet.
- Tvärlåssystem m/möjlighet för individuell av- och påmontering, mycket enkelt utan användning av verktyg.
- Stabiliseringsanordning: rekommenderas i kombination med GPS autostyrning.

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED Markeringsljus med klart och rött glas - hela modeller	4	67033-01
LED Markeringsljus monterat på ram med klar och rött glas. Till 4,00 m hydrauliska modeller.	14	67033-02
LED Markeringsljus monterat på ram med klar och rött glas. Till 5,00 - 6,00 m hydrauliska modeller.	17	67033-03
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	6	690160075
Viktconsolsats - för på bultning av extra vikt, 2 st. (vikten skall specificeras)	32	67086-00
Stabiliseringsanordning för alla modeller	16	67086-10
Mek. dub. omskiftarventil, skiftar mellan Spring-Board och hydr. IN/UT fällning	5	67086-15
Stenlådesats (2 st.)	32	630555009
Kantutrustnings sats till Spring-Board pinnar	5	63301-00
Kantutrustnings sats till förharv	18	67058-00

EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
FÖRHARV, 2-AXLAR - 12 X 45 MM PINNAR				
2,60	Hel	Förharv m. 15 pinnar, 2-axlar, med vevinställning av djupet	158	67080-50
3,00	Hel	Förharv m. 17 pinnar, 2-axlar, med vevinställning av djupet	177	67081-50
3,50	Hel	Förharv m. 20 pinnar, 2-axlar, med vevinställning av djupet	201	67083-50
4,00	Hel	Förharv m. 23 pinnar, 2-axlar, med vevinställning av djupet	254	67082-50
4,00	Hydr.	Förharv m. 23 pinnar, 2-axlar, med vevinställning av djupet	275	67087-50
5,00	Hydr.	Förharv m. 29 pinnar, 2-axlar, med vevinställning av djupet	330	67091-50
6,00	Hydr.	Förharv m. 35 pinnar, 2-axlar, med vevinställning av djupet	397	67089-50
FÖRHARV, 3-AXLAR - 12 X 65 MM PINNAR				
2,60	Hel	Förharv m. 15 pinnar, 3-axlar, med vevinställning av djupet	183	67080-51
3,00	Hel	Förharv m. 17 pinnar, 3-axlar, med vevinställning av djupet	205	67081-51
3,50	Hel	Förharv m. 20 pinnar, 3-axlar, med vevinställning av djupet	234	67083-51
4,00	Hel	Förharv m. 23 pinnar, 3-axlar, med vevinställning av djupet	292	67082-51
4,00	Hydr.	Förharv m. 23 pinnar, 3-axlar, med vevinställning av djupet	314	67087-51
5,00	Hydr.	Förharv m. 29 pinnar, 3-axlar, med vevinställning av djupet	378	67091-51
6,00	Hydr.	Förharv m. 35 pinnar, 3-axlar, med vevinställning av djupet	455	67089-51
-	-	Gåsfot 180x6mm, endast till 12 x 65 mm pinnar. (Merpris pr. m)	4,4	3401016

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
SPRING-BOARD - 10 X 80 MM PINNAR				
2,60	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 10 pinnar	1 [*] 185	67183-00
3,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 12 pinnar till 1,50/1,65 m	1 ^{*/2*} 235	67194-00
3,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 12 pinnar	1 [*] 235	67184-00
3,50	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 14 pinnar	1 [*] 255	67191-00
4,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 16 pinnar till 1,50/1,65 m	1 ^{*/2*} 275	67186-00
4,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 16 pinnar	1 [*] 275	67185-00
4,00	Hydr.	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 16 pinnar	1 ^{*/3*} 460	67188-00
5,00	Hydr.	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 20 pinnar	1 [*] 515	67192-00
6,00	Hydr.	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 24 pinnar	1 [*] 570	67190-00
SPRING-BOARD MED SKORPBRYTARE				
2,60	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 10 pinnar	1 [*] 185	67383-00
3,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 12 pinnar till 1,50/1,65 m	1 ^{*/2*} 235	67394-00
3,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 12 pinnar	1 [*] 235	67384-00
3,50	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 14 pinnar	1 [*] 255	67391-00
4,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 16 pinnar till 1,50/1,65 m	1 ^{*/2*} 275	67386-00
4,00	Hel	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 16 pinnar	1 [*] 275	67385-00
4,00	Hydr.	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 16 pinnar	1 ^{*/3*} 460	67388-00
5,00	Hydr.	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 20 pinnar	1 [*] 515	67392-00
6,00	Hydr.	Spring-Board med hydraulisk djupreglering, 24 pinnar	1 [*] 570	67390-00
TVÄRLÅSSYSTEM - SAMMANKOPPLAR SPRING-BOARD PINNARNA				
2,60	Hel	Komplett sats till Spring-Board	30	67283-00
3,00	Hel	Komplett sats till Spring-Board	35	67284-00
3,50	Hel	Komplett sats till Spring-Board	41	67286-00
4,00	Hel	Komplett sats till Spring-Board	47	67285-00
4,00	Hydr.	Komplett sats till Spring-Board	51	67288-00
5,00	Hydr.	Komplett sats till Spring-Board	55	67292-00
6,00	Hydr.	Komplett sats till Spring-Board	71	67290-00



^{1*}Kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

^{2*}Kan manuellt ställas om till transportbredd 1,85 och 2,85m.

^{3*}Kan inte monteras på 1,50/1,65m modeller.

PRESS-ROLLER



Press-Roller H760 1,50 m.

- Stora hjul som ger god bärighet på lösa jordar.

Arbetsbredd, m	Typ	Antal hjul	Transportbredd, m	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
1,50	Hel	4	1,70	20	470	67072-00
4,00	Hel	1+4+1	4,15	35	705	67073-00
4,00	Hydr.	^{1*} 1+4+1	2,65	35	795	67074-00

^{1*}Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag

STANDARDUTRUSTNING

- Trippeltäta lager och 60 mm axel.
- Gummihjul, 10.0/75 x 15.3 – 10 PLY, 760 mm hjuldiameter.
- Avskrapare mellan - och bakom hjul.
- Stödben, sprintar och låssprintar.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED Markeringsljus med klart och rött glas - hela modeller	4	67033-01
LED Markeringsljus med klart och rött glas, 4,00 m hydr. modell	14	67033-02
LED Markeringsljus med klart och rött glas, 5,00-6,00 m hydr. modeller	17	67033-03
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	6	690160075
Viktkonsolsats - för på bultning av extra vikt, 2 st. (vikten skall specificeras)	32	67086-00
Stabiliseringsanordning för alla modeller	16	67086-10