

# FRONT-PAKKER



4,00 m Ø800 mm repliage hydr.  
et Spring-Board.



1,50 m avec 4,00 m Spring-Board en position transport

- Les anneaux au profil spécial assurent un rappai uniforme sur tous types de sols.
- Système auto-directionnel. Le pivot du bâti est situé à l'avant des anneaux pour une meilleure stabilité au travail.
- Recentrage automatique en bout de champs.

## MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Type d'anneau	Nbre d'anneaux	Larg. de transp., m	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
<b>FRONT-PAKKER</b>							
1,50	Rigide	700 mm	10	1,70	15	680	67033-70
1,50	Rigide	800 mm	10	1,75	15	890	67033-80
1,65	Rigide	900 mm	10	1,80	15	1.140	67043-90
2,60	Rigide	700 mm	16	2,60	20	866	67034-70
2,60	Rigide	800 mm	16	2,60	20	1.230	67034-80
2,60	Rigide	900 mm	14	2,60	20	1.685	67044-90
3,00	Rigide	700 mm	18	3,00	25	980	67035-70
3,00	Rigide	800 mm	18	3,00	25	1.420	67035-80
3,00	Rigide	900 mm	17	3,00	25	1.940	67045-90
3,00	Rigide	700/800/700 mm	18	3,00	25	1.160	67235-70
3,00	Rigide	800/900/800 mm	17	3,00	25	1.610	67235-80
3,50	Rigide	700 mm	22	3,50	30	1.160	67037-70
3,50	Rigide	800 mm	22	3,50	30	1.660	67037-80
3,50	Rigide	900 mm	19	3,50	30	2.120	67037-90
3,50	Rigide	700/800/700 mm	22	3,50	30	1.340	67238-70
3,50	Rigide	800/900/800 mm	19	3,50	30	1.750	67238-80
4,00	Rigide	700 mm	24	4,15	35	1.280	67036-70
4,00	Rigide	800 mm	24	4,15	35	1.840	67036-80
4,00	Rigide	900 mm	23	4,15	35	2.415	67046-90
4,00	Rigide	700/800/700 mm	24	4,15	35	1.460	67236-70
4,00	Rigide	800/900/800 mm	23	4,15	35	2.030	67236-80
4,00	Repliage	700 mm	<sup>1*</sup> 24	2,55	35	1.430	67046-70
4,00	Repliage	800 mm	<sup>1*</sup> 24	2,65	35	1.990	67046-80
4,00	Repliage	900 mm	<sup>1*</sup> 21	2,75	35	2.580	67047-90
4,00	Repliage	700/800/700 mm	<sup>1*</sup> 24	2,55	35	1.610	67246-70
4,00	Repliage	800/900/800 mm	<sup>1*</sup> 21	2,65	35	2.180	67246-80
5,00	Repliage	700 mm	<sup>1*</sup> 30	2,85	45	1.655	67048-70
5,00	Repliage	800 mm	<sup>1*</sup> 30	2,95	45	2.350	67048-80
5,00	Repliage	700/800/700 mm	<sup>1*</sup> 30	2,85	45	1.835	67248-70
6,00	Repliage	700 mm	<sup>1*</sup> 36	2,85	55	1.875	67047-70
6,00	Repliage	800 mm	<sup>1*</sup> 36	2,95	55	2.695	67047-80
6,00	Repliage	700/800/700 mm	<sup>1*</sup> 36	2,95	55	2.095	67247-70

<sup>1\*</sup>Requiert une prise d'huile double effet

## MACHINES (PAGE DE SUITE)

Larg. de travail, m	Type	Type d'anneau	Nbre d'anneaux	Larg. de transp., m	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
<b>FRONT-PAKKER TWIN - DOUBLE ROULEAUX</b>							
1,50	Rigide	700-700 mm	15	1,70	15	975	67033-75
1,50	Rigide	800-800 mm	15	1,75	20	1.185	67033-85
1,65	Rigide	900-900 mm	13	1,80	20	1.590	67043-95
2,60	Rigide	700-700 mm	21	2,60	20	1.380	67034-75
2,60	Rigide	800-800 mm	21	2,60	25	1.740	67034-85
3,00	Rigide	700-700 mm	24	3,00	25	1.570	67035-75
3,00	Rigide	800-800 mm	24	3,00	30	2.010	67035-85
3,50	Rigide	700-700 mm	30	3,50	35	1.610	67039-75
3,50	Rigide	800-800 mm	30	3,50	40	2.290	67039-85
3,50	Repliage	700-700 mm	1*	29	35	1.780	67049-75
3,50	Repliage	800-800 mm	1*	29	40	2.460	67049-85
4,00	Rigide	700-700 mm	34	4,15	40	1.890	67036-75
4,00	Rigide	800-800 mm	34	4,15	45	2.665	67036-85
4,00	Repliage	700-700 mm	1*	32	40	2.070	67046-75
4,00	Repliage	800-800 mm	1*	32	45	2.845	67046-85

\*Requiert une prise d'huile double effet



Front-Pakker Twin 1,50 m av/anneaux Ø800

## EQUIPEMENT STANDARD

- Chaînes anti-bourrage.
- Béquille de repos, pitons d'attelage et broche de 3ème point.
- Rangées d'anneaux avec épaulement – profil spécifique HE-VA



3,00 m Ø800/900/800 mm

## EQUIPEMENT EN OPTION

- 1,50m/1,65m modèles peuvent être équipés d'une herse ou d'une Spring-Board 2,60, 3,00, 3,50 et 4,00m.
- Spring-Board avec réglage hydraulique de l'inclinaison et mécanique de la hauteur.
- Système de barres de rigidifications adaptable sans outil.
- Jeu stabilisateur: Recommandé pour combinaisons av/navigation GPS.

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux de gabarit av/catadioptrés, modèles rigides	4	67033-01
Barre de feux de gabarit LED pour modèles repliables 4,00 m	14	67033-02
Barre de feux de gabarit LED pour modèles repliables 5,00 – 6,00 m	17	67033-03
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	6	690160075
Console porte masse à boulonner (2 pcs.) (Spécifier modèle de masse frontale)	32	67086-00
Jeu stabilisateur pour tous modèles	16	67086-10
Inverseur hydr. man., inversion entre Spring-Board et repliage hydr.	5	67086-15
Bacs à pierres, 2 pièces	32	630555009
Jeu de déflecteurs de bordure pour soc palette Spring-Board	5	63301-00
Jeu de déflecteurs de bordure pour vibroculteur frontal	18	67058-00

## EQUIPEMENT EN OPTION (PAGE DE SUITE)

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Poids, kg	Réf.
<b>2-RANGÉES VIBROULTEUR FRONTAL - DENTS 12 X 45 MM</b>				
2,60	Rigide	Vibroculteur frontal, 15 dents, 2-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	158	67080-50
3,00	Rigide	Vibroculteur frontal, 17 dents, 2-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	177	67081-50
3,50	Rigide	Vibroculteur frontal, 20 dents, 2-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	201	67083-50
4,00	Rigide	Vibroculteur frontal, 23 dents, 2-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	254	67082-50
4,00	Repliage	Vibroculteur frontal, 23 dents, 2-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	275	67087-50
5,00	Repliage	Vibroculteur frontal, 29 dents, 2-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	330	67091-50
6,00	Repliage	Vibroculteur frontal, 35 dents, 2-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	397	67089-50
<b>3-RANGÉES VIBROULTEUR FRONTAL - DENTS 12 X 65 MM</b>				
2,60	Rigide	Vibroculteur frontal, 15 dents, 3-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	183	67080-51
3,00	Rigide	Vibroculteur frontal, 17 dents, 3-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	205	67081-51
3,50	Rigide	Vibroculteur frontal, 20 dents, 3-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	234	67083-51
4,00	Rigide	Vibroculteur frontal, 23 dents, 3-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	292	67082-51
4,00	Repliage	Vibroculteur frontal, 23 dents, 3-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	314	67087-51
5,00	Repliage	Vibroculteur frontal, 29 dents, 3-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	378	67091-51
6,00	Repliage	Vibroculteur frontal, 35 dents, 3-rangées, contrôle de profondeur par manivelles	455	67089-51
-	-	Soc pattes d'oie 180x6mm, adaptables uniquement sur dents 12 x 65 mm (Suppl. par m)	4,4	3401016

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Poids, kg	Réf.
<b>SPRING-BOARD – 10 X 80 MM DENTS AVEC SOCS PALETTES</b>				
2,60	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 10 lames <sup>1*</sup>	185	67183-00
3,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 12 lames pour 1,50/1,65 m <sup>1*/2*</sup>	235	67194-00
3,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 12 lames <sup>1*</sup>	235	67184-00
3,50	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 14 lames <sup>1*</sup>	255	67191-00
4,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 16 lames pour 1,50/1,65 m <sup>1*/2*</sup>	275	67186-00
4,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 16 lames <sup>1*</sup>	275	67185-00
4,00	Repliage	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 16 lames <sup>1*/3*</sup>	460	67188-00
5,00	Repliage	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 20 lames <sup>1*</sup>	515	67192-00
6,00	Repliage	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 24 lames <sup>1*</sup>	570	67190-00
<b>SPRING-BOARD – 10 X 80 MM DENTS AVEC SOCS FOURCHES</b>				
2,60	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 10 lames <sup>1*</sup>	185	67383-00
3,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 12 lames pour 1,50/1,65 m <sup>1*/2*</sup>	235	67394-00
3,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 12 lames <sup>1*</sup>	235	67384-00
3,50	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 14 lames <sup>1*</sup>	255	67391-00
4,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 16 lames pour 1,50/1,65 m <sup>1*/2*</sup>	275	67386-00
4,00	Rigide	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 16 lames <sup>1*</sup>	275	67385-00
4,00	Repliage	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 16 lames <sup>1*/3*</sup>	460	67388-00
5,00	Repliage	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 20 lames <sup>1*</sup>	515	67392-00
6,00	Repliage	Spring-Board avec contrôle de profondeur hydr., 24 lames <sup>1*</sup>	570	67390-00
<b>SYSTEME DE LIAISON - POUR SOLIDARISER L'ENSEMBLE DES LAMES SPRING-BOARD</b>				
2,60	Rigide	Pour montage sur Spring-Board	30	67283-00
3,00	Rigide	Pour montage sur Spring-Board	35	67284-00
3,50	Rigide	Pour montage sur Spring-Board	41	67286-00
4,00	Rigide	Pour montage sur Spring-Board	47	67285-00
4,00	Repliage	Pour montage sur Spring-Board	51	67288-00
5,00	Repliage	Pour montage sur Spring-Board	55	67292-00
6,00	Repliage	Pour montage sur Spring-Board	71	67290-00



<sup>1\*</sup>Requiert une prise double effet supplémentaire.  
<sup>3\*</sup>Ne peut pas être monté sur les Front-Pakker 1m50/1m65.

<sup>2\*</sup>Sont repliables manuellement à 1,85 m et 2,85 m pour le transport.

# PRESS-ROLLER



Press-Roller H760 1,50 m.

- Pneus de grand diamètre idéaux pour sols sableux.

Larg. de travail, m	Type	Nbr. de roues	Larg. de transp., m	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
1,50	Rigide	4	1,70	20	470	67072-00
4,00	Rigide	1+4+1	4,15	35	705	67073-00
4,00	Repliage <sup>1*</sup>	1+4+1	2,65	35	795	67074-00

<sup>1\*</sup>Requiert une prise d'huile double effet

## EQUIPEMENT STANDARD

- Roulements à billes à triple étanchéité et arbre 60mm.
- Roues pneus 10.0/75 x 15,3 – 10 plis, Ø 760 mm.
- Décrottoirs entre les roues et derrière les roues.
- Béquille de repos, pitons d'attelage et broche de 3ème point.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux de gabarit av/catadioptrés, modèles rigides	4	67033-01
LED feux de gabarit av/catadioptrés, modèles 4,00m repliables	14	67033-02
LED feux de gabarit av/catadioptrés, modèles 5,00/6,00m repliables	17	67033-03
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	6	690160075
Console porte masse à boulonner (2 pcs.) (Spécifier modèle de masse frontale)	32	67086-00
Jeu stabilisateur pour tous modèles	16	67086-10