

# KING-ROLLER



King-Roller 15,30 m avec Cambridge 620 mm/24"



- Rouleau auto-porteur 5 sections, développement hydraulique.
- Repliage et dépliage hydraulique, tracteur à l'arrêt.
- Toutes les sections sont pendulaires et indépendantes l'une de l'autre.
- HE-VA Système SAT hydraulique report de charge (les poids de la flèche, du vérin et des roues sont coordonnés). Ce système assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail.
- Transport stable et verrouillé.
- Largeur de transport maxi 3,00 m

## MACHINES

Larg. de travail, m	Type d'anneau	Homologation DREAL type	Nbre d'anneaux	Nbr. de rayons	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
12,30	510 mm/21" Cambridge	<sup>1*</sup> 2 / 3	236	8	170-200	7.708	63067-46
12,30	560 mm/22,5" Cambridge	<sup>1*</sup> 2 / 3	236	9	190-220	8.593	63067-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	<sup>1*</sup> 2 / 3	236	10	190-220	9.360	63067-62
12,30	450/500 mm Etoile	<sup>1*</sup> 2 / 3	224	-	170-200	7.414	63067-56
12,30	550/600 mm Etoile	<sup>1*</sup> 2 / 3	224	-	190-200	8.683	63067-58
12,30	485-530 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 2 / 3	125	-	170-200	7.668	63067-53
12,30	550-600 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 2 / 3	125	-	170-200	9.043	63067-63
12,30	500 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 2 / 3	150	8	170-200	7.168	63067-50
12,30	550 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 2 / 3	150	9	180-210	7.310	63067-59
12,30	600 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 2 / 3	150	10	180-210	8.218	63067-60
15,30	510 mm/21" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	292	8	180-230	9.260	63068-46
15,30	560 mm/22,5" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	292	9	200-250	10.931	63068-54
15,30	620 mm/24" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	292	10	200-250	11.880	63068-62
15,30	450/500 mm Etoile	<sup>1*</sup> 3	282	-	180-230	8.800	63068-56
15,30	550/600 mm Etoile	<sup>1*</sup> 3	282	-	200-250	10.370	63068-58
15,30	485-530 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 3	153	-	180-230	8.380	63068-53
15,30	550-600 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 3	153	-	180-230	10.068	63068-63
15,30	500 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	187	8	180-230	7.925	63068-50
15,30	550 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	187	9	190-240	8.680	63068-59
15,30	600 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	187	10	190-240	9.323	63068-60
16,30	510 mm/21" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	306	8	190-240	10.241	63069-46
16,30	560 mm/22,5" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	306	9	210-260	11.365	63069-54
16,30	620 mm/24" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	306	10	210-260	12.360	63069-62
16,30	450/500 mm Etoile	<sup>1*</sup> 3	296	-	190-240	9.817	63069-56
16,30	550/600 mm Etoile	<sup>1*</sup> 3	296	-	210-260	11.460	63069-58
16,30	485-530 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 3	163	-	190-240	9.340	63069-53
16,30	550-600 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 3	163	-	190-240	11.130	63069-63
16,30	500 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	199	8	190-240	9.510	63069-50
16,30	550 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	199	9	200-250	9.650	63069-59
16,30	600 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	199	10	200-250	10.360	63069-60
18,30	510 mm/21" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	346	8	210-260	10.818	63071-46
18,30	560 mm/22,5" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	346	9	230-280	12.675	63071-54
18,30	620 mm/24" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	346	10	230-280	13.800	63071-62
18,30	450/500 mm Etoile	<sup>1*</sup> 3	328	-	210-260	11.015	63071-56
18,30	550/600 mm Etoile	<sup>1*</sup> 3	328	-	230-280	12.866	63071-58
18,30	485-530 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 3	183	-	210-260	10.752	63071-53
18,30	550-600 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 3	183	-	210-260	12.765	63071-63
18,30	500 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	223	8	210-260	10.088	63071-50
18,30	550 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	223	9	220-270	10.834	63071-59
18,30	600 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	223	10	220-270	11.649	63071-60
20,30	510 mm/21" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	386	8	220-280	13.600	63070-46
20,30	560 mm/22,5" Cambridge	<sup>1*</sup> 3	386	9	240-300	14.280	63070-54
20,30	450/500 mm Etoile	<sup>1*</sup> 3	376	-	220-280	12.618	63070-56
20,30	485-530 mm Crosskill	<sup>1*</sup> 3	203	-	220-280	13.494	63070-53
20,30	500 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	248	8	220-280	12.770	63070-50
20,30	550 mm Ondulé 2D	<sup>1*</sup> 3	248	9	240-300	12.944	63070-59

<sup>1\*</sup>Requiert 3 prises double effet

• Fonte Ductile: 8 ans de garantie contre le bris.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Roues:
  - 550/45x22.5 – 16 plis p/ 12,30 + 15,30
  - 560/45 R 22.5 – 152D p/ 16,30 + 18,30 + 20,30 m
- Arbres 60mm qualité spéciale, montés avec roulements à billes à triple étanchéité.
- Oeil tournant, boulonné, réf.: 630757046.
- Béquille d'appui hydraulique
- Support de prises à billes pour le remisage.
- Verrouillage automatique des sections latérales au transport. Broche de sécurité.
- HE-VA Système SAT hydraulique : Report de charge uniforme sur toutes sections.
- Bagues de rattrapage de jeu sur arbre de chaque section.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage LED et freins hydrauliques – modèles 12,30 – 20,30m (Suppl. de prix)	-	63080-44
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage LED et freins à air comprimé – tous modèles (Suppl. de prix)	-	63080-43
(3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage et freins DUAL (hydr. + pneum.) (Suppl. de prix)	-	63080-28
Feux arrière montés avec câble et prise électrique.	-	63067-33
Freins à air comprimé, Tristop, montés - modèles 12,30 et 15,30 m	18	63067-35
Freins à air comprimé, Tristop, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	18	63067-36
Freins hydrauliques, montés - modèles 12,30 et 15,30 m	7	63067-37
Freins hydrauliques, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	7	63067-41
Freins doubles, à air comprimé et hydrauliques, montés - modèles 12,30 et 15,30 m	25	63067-39
Freins doubles, à air comprimé et hydrauliques, montés - modèles 16,30 - 20,30 m	25	63067-38
Bacs à pierres, 2 pièces	32	630555008
Roulements sans entretien av/amortisseurs 12,30 – 20,30 m. (Suppl. par machine)	-	63067-73

### ANNEAUX EN FONTE DUCTILE

Désignation	Poids, kg	Réf.
Anneaux Cambridge 510mm/21" / anneaux ondulés 2D 500 mm en Ductile 8-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)	+ 8 par m	690150078
Anneaux Cambridge 560 mm/22,5" / anneaux ondulés 2D 550 mm en Ductile 9-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)	+ 10 par m	690150077
Anneaux Cambridge 620mm/24" / anneaux ondulés 2D 600 mm en Ductile 10-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)	+ 10 par m	690150118

**8 ANS DE GARANTIE  
CONTRE LE BRIS SUR  
ANNEAUX DUCTILE.**

### PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER (MONTAGE USINE INCLUS) SUR KING-ROLLER. - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Désignation	Réf.
12,30 m - 200 l	63067-15
12,30 m - 410 l	63067-20
15,30 / 16,30 / 18,30 / 20,30 m	-
Plateforme avec balustrade et marchepied p/pièces d'adaptation Multi-Seeder	63099-56



<sup>1</sup>Requiert une prise d'huile double effet

### JEU EFFACE TRACES, RÉGLABLE HYDRAULIQUEMENT

Désignation	Réf.
Jeu efface traces, 4 pcs. dents 65x12 mm	<sup>1</sup> 63067-75

**NB!**

Pour montage ultérieur des efface traces, veuillez nous informer des options montés sur le rouleau s.v.p.



Efface traces sur 3 points

### EFFACE TRACES SUR 3 POINTS

Désignation	Réf.
3 m. porté avec 6 dents 65 x 12 mm	67701-00
4 m. porté avec 8 dents 65 x 12 mm	67702-00