

KING-ROLLER



15,30 m King-Roller monteret med 620 mm/24" Cambridgeringe



- Kraftig rammekonstruktion i profilrør.
- Ukompliceret omstilling mellem transport- og arbejdsstilling med traktoren holdende stille.
- Alle led er centerophængte og uafhængige af hinanden.
- HE-VA SAT-System: Vægtudligningssystem fordeler vægten af konstruktionen (trækstang, cylinder og hjul) ud på alle 5 led. Sikrer ensartet marktryk i hele arbejdsbredden.
- Kompakt og lav - sikker og stabil transport.
- Transportbredde på max. 3,00 m

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Ringtype		Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
12,30	510 mm/21" Cambridge	1*	236	8	170-200	7.708	63067-46
12,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	236	9	190-220	8.593	63067-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	1*	236	10	190-220	9.360	63067-62
12,30	450/500 mm Stjerner	•/1*	224	-	170-200	7.414	63067-56
12,30	550/600 mm Stjerner	•/1*	224	-	190-200	8.683	63067-58
12,30	485-530 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	7.668	63067-53
12,30	550-600 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	9.043	63067-63
12,30	500 mm 2D-Bølger	1*	150	8	170-200	7.168	63067-50
12,30	550 mm 2D-Bølger	1*	150	9	180-210	7.310	63067-59
12,30	600 mm 2D-Bølger	1*	150	10	180-210	8.218	63067-60
15,30	510 mm/21" Cambridge	1*	292	8	180-230	9.260	63068-46
15,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	292	9	200-250	10.931	63068-54
15,30	620 mm/24" Cambridge	1*	292	10	200-250	11.880	63068-62
15,30	450/500 mm Stjerner	•/1*	282	-	180-230	8.800	63068-56
15,30	550/600 mm Stjerner	•/1*	282	-	200-250	10.370	63068-58
15,30	485-530 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	8.380	63068-53
15,30	550-600 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	10.068	63068-63
15,30	500 mm 2D-Bølger	1*	187	8	180-230	7.925	63068-50
15,30	550 mm 2D-Bølger	1*	187	9	190-240	8.680	63068-59
15,30	600 mm 2D-Bølger	1*	187	10	190-240	9.323	63068-60
16,30	510 mm/21" Cambridge	1*	306	8	190-240	10.241	63069-46
16,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	306	9	210-260	11.365	63069-54
16,30	620 mm/24" Cambridge	1*	306	10	210-260	12.360	63069-62
16,30	450/500 mm Stjerner	•/1*	296	-	190-240	9.817	63069-56
16,30	550/600 mm Stjerner	•/1*	296	-	210-260	11.460	63069-58
16,30	485-530 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	9.340	63069-53
16,30	550-600 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	11.130	63069-63
16,30	500 mm 2D-Bølger	1*	199	8	190-240	9.510	63069-50
16,30	550 mm 2D-Bølger	1*	199	9	200-250	9.650	63069-59
16,30	600 mm 2D-Bølger	1*	199	10	200-250	10.360	63069-60
18,30	510 mm/21" Cambridge	1*	346	8	210-260	10.818	63071-46
18,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	346	9	230-280	12.675	63071-54
18,30	620 mm/24" Cambridge	1*	346	10	230-280	13.800	63071-62
18,30	450/500 mm Stjerner	•/1*	328	-	210-260	11.015	63071-56
18,30	550/600 mm Stjerner	•/1*	328	-	230-280	12.866	63071-58
18,30	485-530 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	10.752	63071-53
18,30	550-600 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	12.765	63071-63
18,30	500 mm 2D-Bølger	1*	223	8	210-260	10.088	63071-50
18,30	550 mm 2D-Bølger	1*	223	9	220-270	10.834	63071-59
18,30	600 mm 2D-Bølger	1*	223	10	220-270	11.649	63071-60
20,30	510 mm/21" Cambridge	1*	386	8	220-280	13.600	63070-46
20,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	386	9	240-300	14.280	63070-54
20,30	450/500 mm Stjerner	•/1*	376	-	220-280	12.618	63070-56
20,30	485-530 mm Crosskill	1*	203	-	220-280	13.494	63070-53
20,30	500 mm 2D-Bølger	1*	248	8	220-280	12.770	63070-50
20,30	550 mm 2D-Bølger	1*	248	9	240-300	12.944	63070-59

*Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag

• Stålstøbte ringe, 8 års brudgaranti

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering:
 - 550/45x22.5 – 16 PLY f/ 12,30 + 15,30
 - 560/45 R 22.5 – 152D f/ 16,30 + 18,30 + 20,30 m
- 60 mm aksler, specialkvalitet, monteret med triple-tætnede kuglelejer.
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757046.
- Hydraulisk støtteben.
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Automatisk sikring af sideled under transport.
- HE-VA SAT-System: Vægtudligningssystem på alle 5 led.
- Støtteleje på alle sektioner.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Trykluftbremser, Tristop, fabriksmonteret på 12,30 og 15,30 m	18	63067-35
Trykluftbremser, Tristop, fabriksmonteret på 16,30 - 20,30 m	18	63067-36
Hydrauliske bremsere, fabriksmonteret på 12,30 og 15,30 m	7	63067-37
Hydrauliske bremsere, fabriksmonteret på 16,30 - 20,30 m	7	63067-41
Dual bremsere, både trykluft og hydraulisk, fabriksmonteret på 12,30 og 15,30 m	25	63067-39
Dual bremsere, både trykluft og hydraulisk, fabriksmonteret på 16,30 - 20,30 m	25	63067-38
Stenkassesæt (2 stk.)	32	630555008
Gummidæmpede / smørefrie kuglelejer 12,30 – 20,30 m. (Merpris pr. maskine)	-	63067-73

STÅLSTØBTE RINGE		
Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
510 mm/21" Cambridge / 500 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m.)	+ 8 pr. m	690150078
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 9 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m.)	+ 10 pr. m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 600 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 10 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m.)	+ 10 pr. m	690150118

8 ÅRS GARANTI PÅ
STÅLSTØBTE RINGE

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ EN NY KING-ROLLER. - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.	
Beskrivelse	Varenummer
12,30 m - 200 l	63067-15
12,30 m - 410 l	63067-20
15,30 / 16,30 / 18,30 / 20,30 m	-
Platform med gelænder og stige for monteringssæt	63099-56



¹Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

SPORLØSNERSÆT, HYDRAULISK JUSTERBART		
Beskrivelse	Varenummer	
Sporløsnersæt med 4 stk. 65x12 tænder	1*	63067-75

OBS!
Ønskes sporeløsnere til eftermontering, oplys venligst udstyr på tromlen!



Sporeløsnerramme for lift

SPORLØSNERRAMME FOR LIFT	
Beskrivelse	Varenummer
3,00 m. trepunktsophængt, 6 tænder (65x12 mm)	67701-00
4,00 m. trepunktsophængt, 8 tænder (65x12 mm)	67702-00