

TIP-ROLLER XL



12,30 m Tip-Roller XL med Cambridgeringe og 2-bullet Spring-Board



- Kraftig rammekonstruktion i profilrør.
- Ukompliceret omstilling mellem transport- og arbejdsstilling med traktoren holdende stille.
- Alle led er centerophængte og uafhængige af hinanden.
- HE-VA SAT-System: Vægtudligningssystem, hydraulisk fordeler vægten af konstruktionen (trækstang, cylinder og hjul) ud på alle 5 led. Sikrer ensartet marktryk i hele arbejdsbredden.
- Smørbar i alle bevægelige led og lejer – sikrer lang levetid.
- Transportbredde på max. 3,00 m

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Ringtype	Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer	
12,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	236	9	190-220	11.900	63086-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	1*	236	10	190-220	12.600	63086-62
12,30	550/600 mm Stjernereng	•/1*	224	-	190-200	12.000	63086-57
12,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	150	9	180-210	10.600	63086-59
12,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	150	10	180-210	11.140	63086-60
15,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	292	9	200-250	14.250	63088-54
15,30	550/600 mm Stjernereng	•/1*	282	-	200-250	14.800	63088-57
15,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	187	9	190-240	13.050	63088-59
15,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	187	10	190-240	13.500	63088-60

*Kræver 4 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

• Stålstøbte ringe, 8 års brudgaranti

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering: 710/40 R22.5
- 60 mm aksler, specialkvalitet, og triple-tætnede kuglelejer.
- Drejbart trækøje, fastboltet: varenr. 630757046.
- Hydr. støtteben.
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger
- Automatisk sikring af sideled under transport.
- HE-VA SAT-System: Vægtudligningssystem på alle 5 led.
- Støtteleje på alle sektioner.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
HPV-Controller: El-hydr. betjening af 4 funktioner	9	63086-90
Trykluftbremser, Tristop, fabriksmonteret for 12,30 m	18	63086-94
Trykluftbremser, Tristop, fabriksmonteret for 15,30 m	18	63088-94
Hydrauliske bremser, fabriksmonteret for 12,30 m	7	63086-92
Hydrauliske bremser, fabriksmonteret for 15,30 m	7	63088-92
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, 12,30-15,30 m. (Merpris pr. maskine)	-	63086-83

STÅLSTØBTE RINGE


Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m/ 9 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 10 pr. m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 600 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m/10 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m.)	+ 10 pr. m	690150118

8 ÅRS GARANTI PÅ
STÅLSTØBTE RINGE

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

SPRING-BOARD - 1-BULLETT

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Antal tænder	Vægt, kg	Varenummer
12,30	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	48	980	63086-70
15,30	Spring-Board, med 150 mm flade slidspidser	60	1.220	63088-70
12,30	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	48	560	63086-71
15,30	Spring-Board, med Ø16 mm strigletænder	60	700	63088-71
12,30	Skorpebryderspidser til Spring-Board (Merpris pr. bulle)	-	6,3	63086-76
15,30	Skorpebryderspidser til Spring-Board (Merpris pr. bulle)	-	7,7	63088-76
-	Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder (Merpris pr. bulle)	-	5	63301-00



SPRING-BOARD - 2-BULLETT

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Antal tænder	Vægt, kg	Varenummer
12,30	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	96	2.150	63086-72
15,30	Spring-Board, 2 rækker med 150 mm flade slidspidser	120	2.680	63088-72
12,30	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder	48 / 49	2.095	63086-74
15,30	Spring-Board, 1 række harvetænder + 1 række Spring-Board tænder	60 / 61	2.610	63088-74
12,30	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder	90	1.350	63086-73
15,30	Spring-Board, 2 rækker Ø16 strigletænder	112	1.690	63088-73
12,30	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder	-	2.188	63086-77
15,30	Spring-Board, 2 rækker 65x12 mm harvetænder	-	2.728	63088-77
12,30	Skorpebryderspidser til Spring-Board (Merpris pr. bulle)	-	6,3	63086-76
15,30	Skorpebryderspidser til Spring-Board (Merpris pr. bulle)	-	7,7	63088-76
-	Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder (Merpris pr. bulle)	-	5	63301-00



TVÆRLÅSESYSTEM SAMMENLÅSER DE ENKELTE SPRING-BOARD TÆNDER.



Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
12,30	Merpris pr. bulle	31	63086-78
15,30	Merpris pr. bulle	31	63088-78

EASY CHANGE HURTIGSKIFT-SYSTEM AF SLIDSPIDSER INKL. ET SÆT FLADE SLIDSPIDSER OG ET SÆT SKORPEBRYDERSPIDSER MED 3 TÆNDER.



Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
12,30	Merpris pr. bulle	35	63086-80
15,30	Merpris pr. bulle	40	63088-80

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.



Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer 16 udløb	Varenummer 24 udløb
12,30	med Auto-Controller	280	63086-75	-
15,30	med Auto-Controller	320	-	63088-75
-	Platform med gelænder og stige for monteringsæt	-	-	63099-55

TOP-CUTTER



Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
12,30	Top-Cutter	1.410	67410-35
12,30	Spring-Board til montering på Top-Cutter beslag	870	67410-36