

VIP-ROLLER NG



- Kompakt og kraftig konstruktion af profilrør
- Smørbar i alle bevægelige led og lejer – sikrer lang levetid.
- Lav transporthøjde – stabil og sikker transport
- Ukompliceret omstilling mellem transport og arbejdsstilling.
- Hydrauliksystemet er trykløst ved transport/opbevaring.
- 60 mm aksler i specialkvalitet stål og triple-tætnede kuglelejer
- Transportbredde på max. 2,45 m.

MASKINER

Arbejds- bredde, m	Ringtype		Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
4,50	510 mm/21" Cambridge	1*	87	3	60-80	2.120	63201-51
4,50	510 mm/21" Cambridge	1*	87	8	60-80	2.220	63201-46
4,50	560 mm/22,5" Cambridge	1*	87	9	70-90	2.500	63201-54
4,50	620 mm/24" Cambridge	1*	87	10	70-90	2.770	63201-62
4,50	450/500 mm Stjernerling	•/1*	84	-	60-80	2.120	63201-56
4,50	550/600 mm Stjernerling	•/1*	84	-	70-90	2.530	63201-57
4,50	550 mm Knastring	1*	30	-	60-80	1.470	63201-55
4,50	485-530 mm Crosskill	1*	45	-	60-80	1.940	63201-53
4,50	550-600 mm Crosskill	1*	45	-	70-90	2.420	63201-63
4,50	500 mm 2D-Bølgering	1*	57	8	60-80	1.950	63201-50
4,50	550 mm 2D-Bølgering	1*	57	9	70-90	2.190	63201-59
4,50	600 mm 2D-Bølgering	1*	57	10	70-90	2.340	63201-60
5,40	510 mm/21" Cambridge	1*	105	3	70-90	2.520	63202-51
5,40	510 mm/21" Cambridge	1*	105	8	70-90	2.650	63202-46
5,40	560 mm/22,5" Cambridge	1*	105	9	80-100	3.060	63202-54
5,40	620 mm/24" Cambridge	1*	105	10	80-100	3.200	63202-62
5,40	450/500 mm Stjernerling	•/1*	98	-	70-90	2.570	63202-56
5,40	550/600 mm Stjernerling	•/1*	98	-	80-100	3.100	63202-57
5,40	550 mm Knastring	1*	36	-	70-90	1.840	63202-55
5,40	485-530 mm Crosskill	1*	54	-	70-90	2.410	63202-53
5,40	550-600 mm Crosskill	1*	54	-	80-100	2.970	63202-63
5,40	500 mm 2D-Bølgering	1*	69	8	70-90	2.390	63202-50
5,40	550 mm 2D-Bølgering	1*	69	9	80-100	2.690	63202-59
5,40	600 mm 2D-Bølgering	1*	69	10	80-100	2.930	63202-60
6,30	510 mm/21" Cambridge	1*	123	3	80-100	2.860	63203-51
6,30	510 mm/21" Cambridge	1*	123	8	80-100	3.050	63203-46
6,30	560 mm/22,5" Cambridge.	1*	123	9	100-120	3.520	63203-54
6,30	620 mm/24" Cambridge.	1*	123	10	100-120	4.000	63203-62
6,30	450/500 mm Stjernerling	•/1*	120	-	80-100	2.920	63203-56
6,30	550/600 mm Stjernerling	•/1*	120	-	120-120	3.680	63203-57
6,30	550 mm Knastring	1*	42	-	80-100	2.030	63203-55
6,30	485-530 mm Crosskill	1*	63	-	80-100	2.690	63203-53
6,30	550-600 mm Crosskill	1*	63	-	100-120	3.300	63203-63
6,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	78	8	80-100	2.750	63203-50
6,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	78	9	90-110	3.060	63203-59
6,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	78	10	90-110	3.200	63203-60
6,30	610 mm Glatvalse	1*/2*	-	-	90-110	2.050 3.670	63203-61

¹*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

²*Vægtbetegnelse: Henholdsvis uden og med vand.

• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

MASKINER (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Ringtype		Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
7,30	510 mm/21" Cambridge	1*	143	3	100-120	3.440	63204-51
7,30	510 mm/21" Cambridge	1*	143	8	100-120	3.650	63204-46
7,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	143	9	120-140	4.240	63204-54
7,30	620 mm/24" Cambridge	1*	143	10	120-140	4.390	63204-62
7,30	450/500 mm Stjernerling	•/1*	140	-	100-120	3.570	63204-56
7,30	550/600 mm Stjernerling	•/1*	140	-	120-140	4.490	63204-57
7,30	550 mm Knastring	1*	48	-	100-120	2.520	63204-55
7,30	485-530 mm Crosskill	1*	73	-	100-120	3.270	63204-53
7,30	550-600 mm Crosskill	1*	73	-	120-140	4.190	63204-63
7,30	500 mm 2D-Bølgering	1*	90	8	100-120	3.330	63204-50
7,30	550 mm 2D-Bølgering	1*	90	9	110-130	3.670	63204-59
7,30	600 mm 2D-Bølgering	1*	90	10	110-130	3.820	63204-60
7,60	510 mm/21" Cambridge	1*	151	3	100-120	3.564	63206-51
7,60	510 mm/21" Cambridge	1*	151	8	100-120	3.804	63206-46
7,60	560 mm/22,5" Cambridge	1*	151	9	120-140	4.418	63206-54
7,60	620 mm/24" Cambridge	1*	151	10	120-140	4.568	63206-62
7,60	450/500 mm Stjernerling	•/1*	148	-	100-120	3.710	63206-56
7,60	550/600 mm Stjernerling	•/1*	148	-	120-140	4.640	63206-57
7,60	550 mm Knastring	1*	45	-	100-120	2.588	63206-55
7,60	485-530 mm Crosskill	1*	79	-	100-120	3.340	63206-53
7,60	550-600 mm Crosskill	1*	79	-	120-140	4.290	63206-63
7,60	500 mm 2D-Bølgering	1*	99	8	100-120	3.440	63206-50
7,60	550 mm 2D-Bølgering	1*	99	9	110-130	3.792	63206-59
7,60	600 mm 2D-Bølgering	1*	99	10	110-130	3.950	63206-60
8,20	510 mm/21" Cambridge	1*	157	3	120-140	3.860	63205-51
8,20	510 mm/21" Cambridge	1*	157	8	120-140	4.000	63205-46
8,20	560 mm/22,5 Cambridge	1*	157	9	130-160	4.510	63205-54
8,20	620 mm/24" Cambridge	1*	157	10	130-160	5.010	63205-62
8,20	450/500 mm Stjernerling	•/1*	152	-	120-140	3.990	63205-56
8,20	550/600 mm Stjernerling	•/1*	152	-	130-160	4.930	63205-57
8,20	550 mm Knastring	1*	55	-	120-140	2.820	63205-55
8,20	485-530 mm Crosskill	1*	81	-	120-140	3.690	63205-53
8,20	550-600 mm Crosskill	1*	81	-	130-160	4.710	63205-63
8,20	500 mm 2D-Bølgering	1*	102	8	120-140	3.650	63205-50
8,20	550 mm 2D-Bølgering	1*	102	9	120-150	3.910	63205-59
8,20	600 mm 2D-Bølgering	1*	102	10	120-150	4.160	63205-60

1* Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Justerbart støtteben
- Trækøje, fastboltet, varenr. 630757028.
- Hjulmontering :
 - 4,50 m – 5,40 m: 10.0/75x15.3, 10 PLY
 - 6,30 m – 8,20 m: 11.5/80x15.3, 14 PLY
- Triple-tætnede kuglelejer
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer	
Hydraulisk støtteben for 4,50 – 8,20 m (Merpris)	1*	15	63053-40
Mekanisk dobbelt omskifterventil, mont. på trækstang, for traktorer, der mangler 1 stk. dobbeltvirk. olieudtag		5	690207102
El-betjent dobbelt omskifterventil, med kontakt til kabinen, for traktorer med for få dobbeltvirkende olieudtag.		8	690207105
Trækstangforlænger, 500 mm for 4,50 / 5,40		42	630779000
Trækstangforlænger, 500 mm for 6,30 / 7,30 / 7,60 / 8,20 m		42	630779020
Trykluftbremser, fabriksmonteret		18	63098-07
Hydrauliske bremses, fabriksmonteret		7	63098-08
Stenkasse 4,50 / 5,40 / 6,30 / 7,30 / 7,60 / 8,20		-	63201-20
Vægtoverføringskit (SAT-system) for 4,50 / 5,40 m.		-	63201-21
Vægtoverføringskit (SAT-system) for 6,30 - 8,20 m.		-	63203-23
Hjul 11,5/80 x 15,3, 14 PLY, kun for Vip-Roller NG 4,50 og 5,40 m. (Merpris pr. sæt)		-	63080-10
Hjul 400/60 x 15.5 – 16 PLY, kun for Vip-Roller NG 6,30 m, 7.30 m, 7,60 m og 8,20 m (alle ringtyper). NB: Transportbredde: 2,56 m. (Merpris pr. sæt)		-	63080-09
Elektronisk arealmåler, monteret		-	0539317


1* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

STÅLSTØBTE RINGE

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
510 mm/21" Cambridge / 500 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m. 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 8 pr. m	690150078
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m. 9 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 10 pr. m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 600 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet m. 10 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 10 pr. m	690150118

8 ÅRS GARANTI PÅ
STÅLSTØBTE RINGE



SPRING-BOARD

Arbejds- bredde, m	Beskrivelse	Antal tænder	Kraft- behov, hk	Vægt, kg	Varenummer
4,50	Spring-Board	20	+20	420	63201-00
5,40	Spring-Board	22	+25	485	63202-00
6,30	Spring-Board	24	+30	550	63203-00
7,30	Spring-Board	28	+35	630	63204-00
7,60	Spring-Board	-	+35	655	63206-00
8,20	Spring-Board	32	+40	695	63205-00
4,50	Spring-Board med skorpebryder	-	-	-	63201-05
5,40	Spring-Board med skorpebryder	-	-	-	63202-05
6,30	Spring-Board med skorpebryder	-	-	-	63203-05
7,30	Spring-Board med skorpebryder	-	-	-	63204-05
7,60	Spring-Board med skorpebryder	-	-	-	63206-05
8,20	Spring-Board med skorpebryder	-	-	-	63205-05
4,50	Spring-Board med Ø16 strigletænder	-	-	-	63201-10
5,40	Spring-Board med Ø16 strigletænder	-	-	-	63202-10
6,30	Spring-Board med Ø16 strigletænder	-	-	-	63203-10
7,30	Spring-Board med Ø16 strigletænder	-	-	-	63204-10
7,60	Spring-Board med Ø16 strigletænder	-	-	-	63206-10
8,20	Spring-Board med Ø16 strigletænder	-	-	-	63205-10
-	Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder	-	-	5	63301-00

TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER

4,50	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	55	63201-15
5,40	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	64	63202-15
6,30	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	74	63203-15
7,30	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	86	63204-15
7,60	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	89	63206-15
8,20	Komplet sæt til Spring-Board	-	-	97	63205-15

EASY CHANGE

HURTIGSKIFT-SYSTEM AF SLIDSPIDSER INKL. ET SÆT FLADE SLIDSPIDSER OG ET SÆT SKORPEBRYDERSPIDSER MED 3 TÆNDER.

Beskrivelse	Varenummer
Merpris pr. tand i forhold til Spring-Board.	63302-00
Pris pr. tand til eftermontering.	63302-01

Easy-Change



Sporløsnerramme for lift

SPORLØSNERRAMME FOR LIFT

Beskrivelse	Varenummer
3,00 m. trepunktsophængt, 6 tænder (65x12 mm)	67701-00
4,00 m. trepunktsophængt, 8 tænder (65x12 mm)	67702-00