

GRASS-ROLLER



2,90 m Grass-Roller Dreipunkt mit 450/500 mm Sternring und Paket 4



6,30 m Grass-Roller Ø710 mm mit Paket 3 und Multi-Seeder

- HE-VA SAT-System: Hydr. Gewichtsausgleichsystem.
- Kompakte und niedrige Konstruktion gewährleistet sicheren und stabilen Transport mit schneller Umstellung von Transport- auf Arbeitsstellung.
- Flexible Walze m/optimaler Bodenanpassung durch mittig aufgehängte Seitensegmente
- 710 mm/610 mm Glattwalze – Auffüllen von Wasser ist möglich
- 620 mm/24" Cambridgering oder 550/600 mm Sternring.
- Materialstärke: 710 mm Glattwalze: 11 mm, 610 mm Glattwalze: 10 mm.
- Schmierbar in allen beweglichen Gelenken und Lagern.
- An 710 mm Walzen werden kurvenförmige Giebel verwendet, und an 610 mm Walzen werden abgefaste Giebel verwendet, was das Ausreißen vom Gras minimiert.

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Walze / Ringtyp	Anz. Speichen	Kraftbedarf, PS	Transportbreite, m	Gewicht exkl. Ausrüstung und Wasser, kg	Gewicht exkl. Ausrüstung, mit Wasser gefüllt	Art.-Nr.
DREIPUNKT AUFGEHÄNGTE MODELLE							
2,90	710 mm Glattwalze	-	80-120	3,00	1.015	1.995	63021-71
2,90	620 mm/24" Cambridge	10	80-120	3,00	1.510	-	63021-62
2,90	450/500 Sternring	•	80-120	3,00	1.050	-	63021-56
2,90	550/600 mm Sternring	•	80-120	3,00	1.440	-	63021-57
AUFGESATTELTE MODELLE							
2,90	710 mm Glattwalze	1*	-	50-70	1.515	2.475	63026-71
2,90	620 mm/24" Cambridge	1*	10	50-70	1.990	-	63026-62
2,90	550/600 mm Sternring	•/1*	-	50-70	1.920	-	63026-57
4,50	610 mm Glattwalze	2*	-	70-90	1.560	2.830	63029-61
4,50	620 mm/24" Cambridge	2*	10	70-90	2.810	-	63029-62
4,50	550-600 mm Crosskill	2*	-	70-90	2.460	-	63029-63
4,50	450/500 Sternring	•/2*	-	70-90	2.160	-	63029-56
4,50	550/600 mm Sternring	•/2*	-	70-90	2.570	-	63029-57
6,30	610 mm Glattwalze / Tip-Roller	2 ^{1/4} *	-	90-110	2.240	3.860	63032-61
6,30	610 mm Glattwalze	2*	-	90-110	2.450	4.070	63033-61
6,30	710 mm Glattwalze	2*	-	100-120	3.050	5.280	63033-71
6,30	550-600 mm Crosskill	2*	-	100-120	3.770	-	63033-63
6,30	620 mm/24" Cambridge	2*	10	100-120	4.080	-	63033-62
6,30	550/600 mm Sternring	•/2*	-	100-120	3.940	-	63033-57
8,20	610 mm Glattwalze	3*	-	130-160	3.080	5.180	63036-61
8,20	710 mm Glattwalze	3*	-	130-160	3.880	6.790	63036-71
8,20	550-600 mm Crosskill	3*	-	130-160	5.120	-	63036-63
8,20	620 mm/24" Cambridge	3*	10	130-160	5.450	-	63036-62
8,20	550/600 mm Sternring	•/3*	-	130-160	5.290	-	63036-57
9,50	610 mm Glattwalze / Tip-Roller	3 ^{1/4} *	-	140-160	3.400	5.840	63035-71

¹1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.
³3 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

²2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.
 • Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden



GRUNDAUSSTATTUNG

Für alle Modelle:

- HE-VA SAT-System: Hydr. Gewichtsausgleichsystem. Gleichmäßiger Druck auf den Boden (über die ganze Walzenbreite) wird durch das Gewichtsausgleichsystem erreicht.
- Abstreifer an 610 mm und 710 mm Glattwalze.
- Träger für Hydraulikschläuche.
- 60mm Achse mit 3-fach versiegelten Kugellagern.
- "Safety wire" zwischen den Striegelzinken.

Nur für aufgesattelte Modelle:

- Bereifung
 - 2,90 und 4,50 m: 10,0/75 x 15,3,10 PLY
 - 6,30 und 8,20 m: 400/60 x 15,5,16 PLY
- Drehbare Zugöse, verschraubt
 - 2,90, 4,50 und 6,30 m: Art.-Nr., 630757013
 - 8,20 und 9,50 m: Art.-Nr.: 630757030
- Stütze
 - 2,90, 4,50 und 6,30 m, verstellbare Stütze
 - 8,20 und 9,50 m, hydr. Stütze

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
6,30	Mustergutachten f. Einzelabnahme der Walze, inkl. Bremsanlage und Beleuchtung. Ausschließlich auf Zulassung in Deutschland anwendbar (Aufpreis)	-	63080-47
8,20 - 9,50	Mustergutachten f. Einzelabnahme der Walze, inkl. Bereifung 425/50x18 Li 150A8, Bremsanlage und Beleuchtung. Ausschließlich auf Zulassung in Deutschland anwendbar (Aufpreis)	-	63080-48
2,90	Stützräder für Frontanbau	-	63021-00
2,90	Fahrgestell z/Nachrüstung	-	63026-00
2,90 - 8,20	Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	-	67055-74
2,90	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	-	63025-54
4,50 - 8,20	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	-	63034-54
2,90 / 6,30 / 8,20	Steinkästen (2 Stck.)	-	630555015
4,50	Steinkästen (2 Stck.)	-	630555000
2,90 - 9,50	Elektronischer Hektarzähler, montiert	-	0539317
2,90	Mechanische Tiefenbegrenzung für Striegelsektion	-	1200849
4,50 - 8,20	Mechanische Tiefenbegrenzung für Striegelsektion	-	1200276
2,90 - 8,20	HPV-Controller: El-hydr. Bedienung von 4 Funkt.	9	3409425
2,90 - 8,20	Druckluftbremsanlage, fabrikangebaut	18	63098-07
2,90 - 8,20	Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut	7	63098-08
4,50 - 6,30	Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager (Aufpreis pro Maschine)	-	63055-73
8,20 - 9,50	Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager (Aufpreis pro Maschine)	-	63056-73
2,90 - 4,50	Bereifung: 11.5/80 x 15.3, 14 PLY (Aufpreis pro Satz)	-	63080-10
4,50	Bereifung: 400/60 x 15.5 - 16 PLY, fabrikangebaut (Aufpreis pro Satz)	-	63080-09
6,30	Bereifung: 500/50 x 17 - 18 PLY, fabrikangebaut (Aufpreis pro Satz)	-	3409760
8,20 - 9,50	Bereifung: 500/50 x 17 - 18 PLY (Aufpreis pro Satz)	-	3409750

STAHLGUSSRINGE

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
620 mm/24" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 10 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnissen. (Aufpreis pro m)	+ 10 pro m	690150118

8 JAHRE GARANTIE AUF STAHLGUSSRINGE



Easy-Change - Schnellwechsel-system der Verschleisschare, einschl. 1 Satz flache Verschleisschare und 1 Satz Krustenbrecherschare mit 3 Zinken.

ZUBEHÖR FÜR SPRING-BOARD - FÜR PAKET 4, 5 UND 7

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	Anbausatz Querverriegelung - für die Spring-Board Zinken	35	63402-00
4,50	Anbausatz Querverriegelung - für die Spring-Board Zinken	55	63403-00
6,30	Anbausatz Querverriegelung - für die Spring-Board Zinken	74	63405-00
8,20	Anbausatz Querverriegelung - für die Spring-Board Zinken	97	63406-00
2,90	Easy Change - Schnellwechselsystem der Verschleisschare	39	63302-12
4,50	Easy Change - Schnellwechselsystem der Verschleisschare	58	63302-18
6,30	Easy Change - Schnellwechselsystem der Verschleisschare	77	63302-24
8,20	Easy Change - Schnellwechselsystem der Verschleisschare	103	63302-32
-	Krustenbrecherschare für Spring-Board. (Aufpreis pro Zinke)	-	63036-85



MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER - MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr. 8 Verteilteller	Art.-Nr. 12 Verteilteller	Art.-Nr. 16 Verteilteller
2,90	Dreipunktmontiert, mit oder ohne AC / EC	40	63020-53	-	-
2,90	Aufgesattelt, mit AC / EC	40	63020-54	-	-
2,90	Aufgesattelt, ohne AC / EC ^{1*}	40	63025-53	-	-
4,50	ohne Auto-Controller / EC ^{1*}	68	63028-55	63028-58	-
4,50	mit Auto-Controller / EC	-	63028-56	63028-59	-
6,30	ohne Auto-Controller / EC ^{1*}	85	63032-55	63032-53	63032-58
6,30	mit Auto-Controller / EC	-	63032-56	63032-54	63032-57
8,20	ohne Auto-Controller / EC ^{1*}	95	-	63034-57	63034-55
8,20	mit Auto-Controller / EC	-	-	63034-58	63034-56
4,50-8,20	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter und Geländer für Montagesatz	-	-	-	63099-55

^{1*}Standard mit hydr. Aushebung des Spornrades - 1 zusätzl. doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

Paket 1



Paket 1: Striegel 2-Reihen

Parallelogramgeführter Striegel mit 2 Reihen bogenförmigen 12 mm Zinken, Zinkenstrichabstand 80 mm. Mechanische Verstellung des Zinkenwinkels und hydr. Einstellung der Höhe / der Tiefenführung.

Arbeitsbreite, m		Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	1*	220	63026-80
4,50	1*	505	63029-80
6,30	1*	690	63033-80
8,20	1*	1.000	63036-80

Paket 2



Paket 2: Striegel 4-Reihen

Parallelogramgeführter Striegel mit 4 Reihen bogenförmigen 12 mm Zinken, Zinkenstrichabstand 40 mm. Mechanische Verstellung des Zinkenwinkels und hydr. Einstellung der Höhe / der Tiefenführung.

Arbeitsbreite, m		Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	1*	310	63026-81
4,50	1*	630	63029-81
6,30	1*	850	63033-81
8,20	1*	1.110	63036-81

Paket 3



Paket 3: Striegel 2-Reihen und Planierschiene

Parallelogramgeführter Striegel wie in Paket 1 mit Planierschiene vorn. Die Planierschiene ist mech. höhenverstellbar im Verhältnis zum Striegel. Hydr. Einstellung der Höhe / der Tiefenführung von Striegel und Planierschiene.

Arbeitsbreite, m		Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	1*	300	63026-82
4,50	1*	660	63029-82
6,30	1*	930	63033-82
8,20	1*	1.270	63036-82

Paket 4



Paket 4: Striegel 2-Reihen und Spring-Board

Parallelogramgeführter Striegel wie in Paket 1 mit Spring-Board-Planierschiene. Hydr. Einstellung der Höhe / der Tiefenführung des Striegel und hydr. Einstellung des Spring-Boards unabhängig voneinander.

Arbeitsbreite, m		Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	2*	500	63026-83
4,50	2*	880	63029-83
6,30	2*	1.120	63033-83
8,20	2*	1.580	63036-83

Paket 5



Paket 5: Spring-Board

Spring-Board Planierschiene mit hydr. Verstellung der Aggressivität der Schleppzinken.

Arbeitsbreite, m	Anzahl Zinken	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	1*	280	63026-84
4,50	1*	730	63029-84
6,30	1*	900	63033-84
8,20	1*	1.270	63036-84

Paket 6



Paket 6: Striegel 3-Reihen und Planierschiene

Parallelogramgeführter Striegel mit 3 Reihen bogenförmiger 12 mm Zinken, Zinkenstrichabstand 60 mm, mit Planierschiene vorn. Die Planierschiene ist mech. höhenverstellbar im Verhältnis zum Striegel. Hydr. Einstellung der Höhe / der Tiefenführung von Striegel und Planierschiene.

Arbeitsbreite, m		Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	1*	330	63026-86
4,50	1*	720	63029-86
6,30	1*	1.008	63033-86
8,20	1*	1.384	63036-86

Paket 7



Paket 7: Striegel 3-Reihen und Spring-Board

Parallelogramgeführter Striegel mit 3 Reihen bogenförmigen 12 mm Zinken, Zinkenstrichabstand 60 mm, mit Spring-Board-Planierschiene. Hydr. Einstellung der Höhe / der Tiefenführung des Striegel und hydr. Einstellung des Spring-Boards unabhängig voneinander.

Arbeitsbreite, m		Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	2*	545	63026-87
4,50	2*	943	63029-87
6,30	2*	1.200	63033-87
8,20	2*	1.690	63036-87

*1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

**2 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschlässe erforderlich.

GRASS-ROLLER 2,90 - COMPACT



- Arbeitsbreite 2,90 m
- 40-45 cm kürzer als der Standard Grass-Roller – weniger Hubbedarf
- Fahrwerk nicht nachrüstbar
- Das Sägerät ist mittig auf dem Grass-Roller platziert = optimale Gewichtsverteilung

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Walze / Ringtyp	Anz. Speichen	Kraftbedarf, PS	Transportbreite, m	Gewicht exkl. Ausrüstung, kg	Art.-Nr.
2,90	620 mm/24" Cambridge	10	80-120	3,00	1.510	63022-62
2,90	450/500 Sternring	-	80-120	3,00	1.050	63022-56
2,90	550/600 mm Sternring	-	80-120	3,00	1.440	63022-57
2,90	610 mm Glatzwalze	-	80-120	3,00	815 o/Wasser 1.565 m/Wasser	63022-61

• Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

GRUNDAUSSTATTUNG

- 60mm Achse mit 3-fach versiegelten Kugellagern
- "Safety wire" Zinkenverlustsicherung zwischen den Striegelzinken

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker	63025-54

STAHLGUSSRINGE

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
620 mm/24" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 10 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnisse. (Aufpreis pro m)	+ 10 pro m	690150118

8 JAHRE GARANTIE AUF STAHLGUSSRINGE

Paket COMPACT 1



Paket COMPACT 1: Striegel 2-Reihen und Spring-Board

Parallelogramgeführter Striegel mit 12mm Zinken (Zinkenstrichabstand 80mm) und Spring-Board davor. Der Striegel ist hydr. höhenverstellbar und das Spring-Board ist mech. Höhenverstellbar. Spring-Board mit 150mm breiten Verschleisscharen

Arbeitsbreite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	500	63022-81

*1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

Paket COMPACT 2



Paket COMPACT 2: Striegel 2-Reihen und Planierschiene

Parallelogramgeführter Striegel mit 12mm Zinken (Zinkenstrichabstand 80mm) und Planierschiene davor. Der Striegel ist hydr. höhenverstellbar und die Planierschiene ist mech. höhenverstellbar

Arbeitsbreite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	300	63022-82

*1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

Paket COMPACT 3



Paket COMPACT 3: Striegel 2-Reihen

Parallelogramgeführter Striegel mit 12mm Zinken (Zinkenstrichabstand 80mm). Der Striegel ist hydr. höhenverstellbar.

Arbeitsbreite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	220	63022-83

*1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.



Easy-Change

ZUBEHÖR FÜR SPRING-BOARD - FÜR PAKET COMPACT 1

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,90	Anbausatz Querverriegelung - für die Spring-Board Zinken	35	63402-00
2,90	"Easy Change" - Schnellwechselsystem der Verschleisschare	39	63302-12
-	Krustenbrecherschahre für Spring-Board. (Aufpreis pro Zinke)	-	63036-85

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER 200-8-EL - MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER. INKL. AUFTRITT.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr. - 8 Verteilteller
2,90	Montagesatz, mit oder ohne AC / EC	40	63022-53