

SWING-ROLLER



- Robuste Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohren.
- Einfache Umstellung von Transport- auf Arbeitsstellung ohne rangieren.
- Alle Segmente sind mittig aufgehängt und deshalb mit freier Beweglichkeit.
- HE-VA SAT-System: Das Gewichtsausgleichsystem gewährleistet einen gleichmäßigen Druck in der ganzen Walzenbreite.
- Kompakte Konstruktion – niedrige Transporthöhe – gute Transportstabilität.
- Transportbreite: max. 2,70 m

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Ringtyp	Anz. Ringe	Anz. Speichen	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
10,20	510 mm/21" Cambridge 1*	199	3	150-180	6.010	63097-51
10,20	510 mm/21" Cambridge 1*	199	8	150-180	6.330	63097-46
10,20	450/500 mm Sternring •/1*	194	-	150-180	6.120	63097-56
10,20	485-530 mm Crosskill 1*	105	-	150-180	5.960	63097-53
10,20	500 mm 2D-Gewellt 1*	125	8	150-180	5.500	63097-50
12,20	510 mm/21" Cambridge 1*	235	3	170-200	6.680	63098-51
12,20	510 mm/21" Cambridge 1*	235	8	170-200	7.050	63098-46
12,20	450/500 mm Sternring •/1*	230	-	170-200	6.750	63098-56
12,20	485-530 mm Crosskill 1*	125	-	170-200	6.650	63098-53
12,20	500 mm 2D-Gewellt 1*	150	8	170-200	6.130	63098-50

*2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich

• Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

GRUNDAUSSTATTUNG

- Bereifung :
 - 400/60x15.5 – 16 PLY.
- Drehbare Zugöse, verschraubt, Art.-Nr. 630757030.
- Verstellbare Stütze mit Übersetzung.
- Träger für die Hydraulikschläuche.
- 60mm Achse in Spezialqualität mit 3-fach versiegelten Kugellagern.
- Manuelle Verriegelung für die Sicherung während des Transportes.
- HE-VA SAT-System: Gewichtsausgleichsystem an allen 5 Segmenten.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Hydr. Stütze (Aufpreis)	15	63098-06
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	3	63098-01
Steinkästen (2 Stck.)	32	630555001
Automatische Verriegelung der Seitensegmente beim Transport	47,5	63098-05
Druckluftbremsanlage fabrikangebaut	18	63098-07
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut	7	63098-08
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager (Aufpreis pro Maschine)	-	63067-73

STAHLGUSSRINGE

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
510 mm/21" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 8 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnisse. (Aufpreis pro m)	+ 8 pro m	690150078

8 JAHRE GARANTIE AUF STAHLGUSSRINGE