

COMBI-TILLER MKII



6,00 m Combi-Tiller MKII avec 11 dents



- Attelage hydraulique double effet standard à l'arrière.
- Dégagement sous bâti 780 mm avec un décalage en quinconce de 420 mm.
- Sécurité mécanique Quick-Push ou hydraulique avec vérin et accumulateur.
- Combi-Tiller MKII avec attelage hydraulique Cat. 3 polyvalent pour emploi solo ou combiné avec outil semi-porté.
- Poids maximum de l'outil attelé : 3,5 tonnes.
- Profondeur de travail max: 400 mm
- Longueur du point d'attelage au centre de gravité: 1.550 mm
- Largeur de transport pour modèles hydrauliques 4,00 - 6,00 m: 2,50 m

MACHINES

MONTAGE SUR BRAS DE REVELAGE DU TRACTEUR

Larg. de travail, m	Type	Type de sécurité	Nbr. de dents	Intervalle entre passage de dents, cm	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide	^{1*} Boulons Quick-Push	5	60	125	890	64531-01
3,00	Rigide	^{1*} Hydr. auto.	5	60	125	1.035	64531-11
3,50	Rigide	^{1*} Boulons Quick-Push	6	58	150	985	64531-21
3,50	Rigide	^{1*} Hydr. auto.	6	58	150	1.130	64531-31
4,00	Rigide	^{1*} Boulons Quick-Push	7	57	175	1.085	64531-41
4,00	Rigide	^{1*} Hydr. auto.	7	57	175	1.230	64531-51
4,00	Rigide	^{1*} Boulons Quick-Push	8	50	200	1.170	64531-52
4,00	Rigide	^{1*} Hydr. auto.	8	50	200	1.350	64531-53
4,00	Hydr.	^{2*} Boulons Quick-Push	7	57	175	1.310	64531-61
4,00	Hydr.	^{2*} Hydr. auto.	7	57	175	1.450	64531-71
4,00	Hydr.	^{2*} Boulons Quick-Push	8	50	200	1.395	64531-72
4,00	Hydr.	^{2*} Hydr. auto.	8	50	200	1.570	64531-73
4,00 HD	Hydr.	^{2*} Boulons Quick-Push	7	57	175	1.310	64531-86
4,00 HD	Hydr.	^{2*} Hydr. auto.	7	57	175	1.450	64531-87
4,00 HD	Hydr.	^{2*} Boulons Quick-Push	8	50	200	1.395	64531-88
4,00 HD	Hydr.	^{2*} Hydr. auto.	8	50	200	1.570	64531-89
5,00 HD	Hydr.	^{2*} Boulons Quick-Push	9	55,5	225	1.570	64531-94
5,00 HD	Hydr.	^{2*} Hydr. auto.	9	55,5	225	1.715	64531-95
6,00 HD	Hydr.	^{2*} Boulons Quick-Push	11	54,5	275	2.130	64531-92
6,00 HD	Hydr.	^{2*} Hydr. auto.	11	54,5	275	2.265	64531-93
6,00 HD	Hydr.	^{2*} Boulons Quick-Push	12	50	300	2.250	64531-96
6,00 HD	Hydr.	^{2*} Hydr. auto.	12	50	300	2.385	64531-97

^{1*}Requiert une prise double effet.

^{2*}Requiert 2 prises double effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- Pitons, broches et gradué pour relevage.
- Soc avec ailes 200 mm monté sur dent large de 25 mm
- Incluant 3 prises double effet et rallonge de fil électr. pour éclairage (2 jeux 1/4" + 1 jeu 3/8")
- Modèles 3,00-4,00 m:
 - Attelage 3-points avec pitons Cat. 3 et distance Cat. 2.
 - Relevage avec attelage Cat. 3 et distance Cat. 2 (870 mm du centre au centre).
- Modèles HD 4,00 – 5,00 et 6,00 m:
 - Roues support réglables: 2 pcs. 300/55x14.5.(sauf sur modèles 4,00m)
 - Attelage 3-points avec pitons Cat. 3 et distance Cat. 3.
 - Relevage avec attelage Cat. 3 et distance Cat. 3 (1.010 mm du centre au centre).

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Réf.
LED feux arrière avec câbles et prises électriques	64509-01
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	67055-74
Attelage rapide Cat. 3 et distance Cat. 3 (1.010 mm du centre au centre) (Suppl. de prix)	64519-35
Relevage avec attelage Cat. 3 et distance Cat. 2 (870 mm du centre au centre)	64519-36
Jeu supplémentaire de flexibles hydr. 3/8" double effet avec prises à billes femelles monté sur Combi-Tiller MKII.	64519-15
Un jeu de prises pour freins à air comprimé	64519-19
2 roues: 200/60 x 14.5 – 10 plis, réglables par manivelles. A noter: Uniquement pour montage à l'extérieur des roues arrière du tracteur sur Combi-Tiller MKII avec attelage adapté au 3-points du tracteur	64519-30
Jeu de roues support 300/55x14,5 pour 4,00 m HD	64519-29
Barre d'attelage / Attelage p/outil semi-porté attelé, monté sur les bras de relevage de Combi-Tiller MKIIs - Distance Cat. 2 (standard)	64519-31
Barre d'attelage / Attelage p/outil semi-porté attelé, monté sur les bras de relevage de Combi-Tiller MKIIs - Distance Cat. 3 (modèles HD)	64519-33
Socs avec ailes 120 mm. (Minoration par dent)	645000043A
Socs avec ailes 120 mm en carbure fritté. (Suppl. par dent)	645000043TA
Socs avec ailes 350 mm. (Suppl. par dent)	645000063A
Socs avec ailes 200 mm en carbure fritté. (Suppl. par dent)	645000044TA
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec palette "ED"/120 mm en carbure fritté. Profondeur maximum: 250 mm. Sécurité Quick-Push (Suppl. par dent)	64512-06
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec palette "ED"/120 mm en carbure fritté. Profondeur maximum: 250 mm. Sécurité Quick-Push (Mont. ultérieur par dent)	64512-05
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec palette "ED"/120 mm en carbure fritté. Profondeur maximum: 250 mm. Sécurité hydr. automatique (Suppl. par dent)	64512-16
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec palette "ED"/120 mm en carbure fritté. Profondeur maximum: 250 mm. Sécurité hydr. automatique (Mont. ultérieur par dent)	64512-15
Soc d'usure 120 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	645000056TA
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre (Suppl. par dent)	645000054A
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	645000054TA
Renfort en carbure 60x15x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. (Suppl. par dent)	645000083
Dent complète avec sécurité Quick-Push, montage ultérieur	64519-27
Dent complète avec sécurité automatique hydr., montage ultérieur	64519-28



COMBI-TILLER MKII



Le Combi-Tiller HE-VA est un décompacteur utilisable en solo ou combiné avec un appareil traîné. Il fissure le sol sans bouleverser la structure pour permettre l'utilisation des outils de préparation. Dents positionnées en quinconce de 420 mm entre dents, contrôle hydraulique de la profondeur, profondeur maxi 400 mm, mini 100 mm.

