


COMBI-TILLER PTO



4,00 m Combi-Tiller PTO med 5 pinnar



Combi-Tiller PTO, hydr.

- Djupreglering stegvis via pinnmonteringen från ± 50 till max. 400 mm eller via traktorns lift.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Max. tillåtna vikt på kopplat redskap: 4 tons.
- Frihöjd under ramen: 560 – 860 mm
- Max arbetsdjup: 400 mm
- Längd från kopplingspunkt till kopplingspunkt (center): 790 mm
- Längd från kopplingspunkt till kopplingspunkt (center) på hydr. modeller: 920 mm

MASKINER

COMBI-TILLER PTO MED TUNNEL FÖR GENNOMGÅENDE KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL						
Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Pinnavstånd, cm	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
2,50	Springbult	4	57,5 cm	100	560	64514-01
2,50	Hydr. stenutlösning	4	57,5 cm	100	690	64514-02
3,00	Springbult	4	75,0 cm	100	620	64514-05
3,00	Hydr. stenutlösning	4	75,0 cm	100	750	64514-06
3,50	Springbult	6	58,3 cm	150	760	64514-10
3,50	Hydr. stenutlösning	6	58,3 cm	150	930	64514-11
4,00	Springbult	6	66,6 cm	150	820	64514-15
4,00	Hydr. stenutlösning	6	66,6 cm	150	990	64514-16

STANDARDUTRUSTNING

- Sprintar och låsprintar.
- Stödben.
- Spets med 200 mm vingskär, monterat på 25 mm breda pinne.
- Toppstång
- Trepunktsfäste med kategori 3 kopplingspunkter och kategori 2 avstånd.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Art.nr.
LED belysning komplett. med/kabel och kontakt	64509-01
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	67055-74
Rörvals inkl. rullbom - för eftermontering på 2,50 m Combi-Tiller PTO	64514-20
Rörvals inkl. rullbom - för eftermontering på 3,00 m Combi-Tiller PTO	64514-21
Rörvals inkl. rullbom - för eftermontering på 3,50 m Combi-Tiller PTO	64514-22
Rörvals inkl. rullbom - för eftermontering på 4,00 m Combi-Tiller PTO	64514-23
Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	645000043TA
Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	645000044TA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets. ED med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 250mm. (Merpris pr. pinne)	64511-15
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets. ED med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 250mm. (Eftermont. pr. pinne)	64511-18
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000054TA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. (Merpris pr. pinne)	645000083
Lyft med kategori 3 koppling och kategori 3 avstånd	^{1*} 64514-25

^{1*}Endast relevant för Combi-Tiller PTO med hydr. automatisk tillkoppling