

GRASS-TILLER



2,50m m/Quick-Push und Sternwalze



1,80 m m/Quick-Push und Sternwalze






Ø400 mm gezackte Schneidscheiben



2,50m m/hydr. Steinsicherung, und Sternwalze.

- Guter Durchgang mit 820 mm Rahmenhöhe.
- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x180x8 mm Vierkantrohre.
- Hydr. Tiefenregelung von 0 – 500 mm
- 2 Steinschutztypen: Quick-Push-Multischerbolzen oder hydr. Steinsicherung.
- Stufenlos verstellbarer Zinkenabstand. Die Zinkenabstände sind von der Wahl des Modells und Anzahl der Zinken abhängig.
- 400 mm gezackte Schneidscheiben, steingesichert mittels Gummiaufhängung, tiefenverstellbar durch 2 Spindeln.
- Rückwärtiger Dreipunktbock mit Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 2 Abstand
- Zinkenhöhe unter dem Rahmen: 820mm.
- Max Tiefenführung: 500mm.

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken						
			Gewicht, kg	Art.-Nr.	Gewicht, kg	Art.-Nr.	Gewicht, kg	Art.-Nr.
1,50	Quick-Push	2	-	64544-70	-	64544-74	-	64544-78
1,50	Quick-Push	3	-	64544-71	-	64544-75	-	64544-79
1,50	Hydr. Steinsich.	2	-	64544-72	-	64544-76	-	64544-80
1,50	Hydr. Steinsich.	3	-	64544-73	-	64544-77	-	64544-81
1,80	Quick-Push	2	-	64544-54	-	64544-14	-	64544-34
1,80	Quick-Push	3	-	64544-58	-	64544-18	-	64544-38
1,80	Hydr. Steinsich.	2	-	64544-55	-	64544-15	-	64544-35
1,80	Hydr. Steinsich.	3	-	64544-59	-	64544-19	-	64544-39
2,50	Quick-Push	3	1.280	64544-42	1.435	64544-02	1.850	64544-22
2,50	Hydr. Steinsich.	3	1.330	64544-43	1.485	64544-03	1.900	64544-23
3,00	Quick-Push	3	1.350	64544-46	1.475	64544-06	2.060	64544-26
3,00	Quick-Push	4	1.435	64544-47	1.680	64544-07	2.135	64544-27
3,00	Hydr. Steinsich.	3	1.440	64544-48	1.565	64544-08	2.150	64544-28
3,00	Hydr. Steinsich.	4	1.575	64544-49	1.820	64544-09	2.285	64544-29
3,50	Quick-Push	5	1.630	64544-51	1.960	64544-11	2.470	64544-31
3,50	Hydr. Steinsich.	5	1.750	64544-52	2.080	64544-12	2.590	64544-32

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Standard Zinkenstrichabstand, cm	Max. Abstand zw. den äußersten Zinken	Transportbreite, m	Kraftbedarf, PS
1,50	Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. Steinsich.	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. Steinsich.	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. Steinsich.	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. Steinsich.	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. Steinsich.	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. Steinsich.	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. Steinsich.	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. Steinsich.	5	70	300	3,50	130-200

Alle Modelle: 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich

NB: Falls eine Änderung der festgelegten Zinkenstrichabstände gewünscht ist, bitte bei der Bestellung angeben.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydr. Tiefenregelung einschl. Tiefenskala
- Standard mit Ø400 mm gezackten Schneidscheiben vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängung, tiefenverstellbar durch 2 Spindeln.
- Für Quick-Push Steinsicherung: 8 Auslösungen pro Bolzen.
- Spitzen mit 200 mm Flügelscharen, montiert an 25 mm breite Zinke.
- Zinkenversetzung: 200 mm


ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	-	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000044TA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze. "ED" m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 250 mm Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	-	64511-19
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze. "ED" m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 250 mm Quick-Push Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	90	64511-20
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze. "ED" m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 250 mm Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	-	64511-15
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze. "ED" m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 250 mm Hydr. Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	125	64511-18
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054TA
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. (Aufpreis pro Zinke)	-	645000083
Scheiben Ø470 mm (statt Ø400 mm) und robuste Lager (Aufpreis pro Zinke)	-	1250061
Kat. II Ober- und Unterlenkerbolzen (Aufpreis)	-	64509-08
Hydr. gesteuertes Rückschlagventil (für die hydr. Tiefenregelung)	-	64543-85
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	-	67055-74
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker	3	64509-01
Zinke zur Nachrüstung komplett, Quick-Push Steinsicherung	85	64543-98
Zinke zur Nachrüstung komplett, Hydr. Steinsicherung	121	64543-99
Gezackter Scheibensatz, Ø400 mm, (pro Zinke) für Nachrüsten (links)	12	645000129
Gezackter Scheibensatz, Ø400 mm, (pro Zinke) für Nachrüsten (rechts)	12	645000130



Montagesatz für Multi-Seeder, einschließlich Montage an einem neuen Grass-Tiller.

Nur eine Spezialwalze für Raps/Dünger ist im Preis enthalten. Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Saat-Methoden sowie ein Multi-Seeder Modell



Breite Aussaat per Prallteller vor Packerwalze

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Art.-Nr.
1,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-01
1,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-02
1,80	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-05
1,80	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-06
2,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-09
2,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-10
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-13
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-14
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-17
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-18
-	Starr	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter	64545-25