

GRASS-TILLER



2,50 m Grass-Tiller med Quick-Push og stjernevalse



1,80 m Grass-Tiller med Quick-Push og stjernevalse



Ø400 mm rulleskær



2,50 m Grass-Tiller m/hydr. auto.udløser og stjernevalse synkron

- Optimal gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Hydr. dybderegulering fra 0 - 500 mm.
- 2 stensikringsstyper: Quick-Push eller Hydr. automatudløser.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Ø400 mm takkede rulleskær stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.
- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maks. arbejdsdybde 500 mm.

MASKINER

Arbejds- bredde, m	Stensikrings- type	Antal tænder	Svær rørvalse Ø550 mm		Stjernevalse Ø450/Ø500 mm - (synkron – 400 mm i bredden pr. tand)		Stjernevalse Ø450/500 mm - (fuld bredde)	
			Vægt, kg	Varenummer	Vægt, kg	Varenummer	Vægt, kg	Varenummer
1,50	Quick-Push	2	-	64544-70	-	64544-74	-	64544-78
1,50	Quick-Push	3	-	64544-71	-	64544-75	-	64544-79
1,50	Hydr. auto.	2	-	64544-72	-	64544-76	-	64544-80
1,50	Hydr. auto.	3	-	64544-73	-	64544-77	-	64544-81
1,80	Quick-Push	2	-	64544-54	-	64544-14	-	64544-34
1,80	Quick-Push	3	-	64544-58	-	64544-18	-	64544-38
1,80	Hydr. auto.	2	-	64544-55	-	64544-15	-	64544-35
1,80	Hydr. auto.	3	-	64544-59	-	64544-19	-	64544-39
2,50	Quick-Push	3	1.280	64544-42	1.435	64544-02	1.850	64544-22
2,50	Hydr. auto.	3	1.330	64544-43	1.485	64544-03	1.900	64544-23
3,00	Quick-Push	3	1.350	64544-46	1.475	64544-06	2.060	64544-26
3,00	Quick-Push	4	1.435	64544-47	1.680	64544-07	2.135	64544-27
3,00	Hydr. auto.	3	1.440	64544-48	1.565	64544-08	2.150	64544-28
3,00	Hydr. auto.	4	1.575	64544-49	1.820	64544-09	2.285	64544-29
3,50	Quick-Push	5	1.630	64544-51	1.960	64544-11	2.470	64544-31
3,50	Hydr. auto.	5	1.750	64544-52	2.080	64544-12	2.590	64544-32

Arbejdsbredde, m	Stensikringstype	Antal tænder	Standard tandsporafstand, cm	Samlet tandafstand ml. yderste tænder, cm	Transportbredde, m	Kraftbehov, hk
1,50	Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. auto.udløser	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. auto.udløser	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. auto.udløser	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. auto.udløser	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. auto.udløser	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. auto.udløser	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. auto.udløser	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. auto.udløser	5	70	300	3,50	130-200

*Alle modeller: Max 250 hk og kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporafstande ønskes, venligst informér ved ordreafgivelse.

STANDARDUDSTYR

- Hydr. dybderegulering inkl. dybdeskala
- Standard med Ø400 mm takkede rulleskær foran tanden – stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.
- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Spidser med 200 mm vingeskær monteret på 25 mm brede tænder.
- Tandforsætning: 200 mm.


EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Spidser med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	-	645000043A
Spidser 120 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spidser med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spidser 200 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	-	645000044TA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids. ED med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 250mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	-	64511-19
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids. ED med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 250mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	90	64511-20
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids. ED med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 250mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	-	64511-15
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids. ED med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 250mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	125	64511-18
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. (Merpris pr. tand)	-	645000083
Takkede rulleskær (Ø470 mm) med kraftig leje (Merpris pr. tand)	-	1250061
Kat. II nagler for trepunktsophæng (Merpris)	-	64509-08
Pilotstyret kontraventil for hydr. dybderegulering	-	64543-85
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	-	67055-74
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik	3	64509-01
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring	85	64543-98
Tand til eftermontering komplet, Hydraulisk stensikring	121	64543-99
Rulleskærssæt, Ø400 mm, (pr. tand) til eftermontering (venstre)	12	645000129
Rulleskærssæt, Ø400 mm, (pr. tand) til eftermontering (højre)	12	645000130



Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Grass-Tiller.

En specialvalse for raps er inkluderet i prisen. En af følgende udsåningsmetoder skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



Bredsåning før pakkervalse

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Varenummer
1,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-01
1,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-02
1,80	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-05
1,80	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-06
2,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-09
2,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-10
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-13
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-14
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-17
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-18
-	Fast	Platform med trappe	64545-25