

TRIPLE-TILLER AIRY



- Travail du sol optimal avec un intervalle de seulement 250mm entre chaque passage de dent.
- 3 rangées de dents distantes de 700 mm, grand dégagement sous bâti 850 mm. La distance entre les dents de la même rangée est de 750 mm.
- Disques de nivellement derrière les dents en standard avec protection par amortisseurs – réglage central par manivelle.
- Une herse peigne à ressorts arrière, réglable par manivelles, est standard.
- 3 options dents:
 - Dent à double spires. Profondeur de travail: 0 - 20 cm:
 - 35 x 35 mm pour les modèles 2,50 - 3,50 m
 - 40 x 40 mm pour les modèles 4,00 - 6,00 m
 - Sécurité boulon - taré à 2550 kg. Profondeur de travail: 0 - 30 cm
 - Automatique avec ressort - taré à 455 kg. Profondeur de travail: 0 - 30 cm

MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Type de sécurité	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Cap. relev. requise, kg	Larg. de transp., m	Poids, kg	Réf.
2,50	Rigide 1-section	Dent à ressort	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522501
2,50	Rigide 1-section	Boulons	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522505
2,50	Rigide 1-section	Automatique	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522503
3,00	Rigide 1-section	Dent à ressort	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523001
3,00	Rigide 1-section	Boulons	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523005
3,00	Rigide 1-section	Automatique	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523003
3,50	Rigide 1-section	Dent à ressort	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523501
3,50	Rigide 1-section	Boulons	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523505
3,50	Rigide 1-section	Automatique	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523503
4,00	Rigide 1-section	Dent à ressort	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524001
4,00	Rigide 1-section	Boulons	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524005
4,00	Rigide 1-section	Automatique	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524003
4,00	Hydr. 2-sections	Dent à ressort	1 ^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524101
4,00	Hydr. 2-sections	Boulons	1 ^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524105
4,00	Hydr. 2-sections	Automatique	1 ^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524103
5,00	Hydr. 2-sections	Dent à ressort	1 ^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525101
5,00	Hydr. 2-sections	Boulons	1 ^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525105
5,00	Hydr. 2-sections	Automatique	1 ^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525103
6,00	Hydr. 2-sections	Dent à ressort	1 ^{1*} 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526101

^{1*}Requiert une prise d'huile double effet.



4,00 m Triple-Tiller Airy avec dents à ressort.

EQUIPEMENT STANDARD

- Socs réversibles vrillés concaves 75 x 12 mm, réglables en hauteur (doubles courbés).
- Disques de nivellement crénelés Ø410 mm, avec protection par amortisseurs caoutchouc – réglage central par manivelle.
- Herse peigne arrière réglable par manivelle – montée derrière les disques de nivellement.
- Verrouillage automatique de la position transport couplé avec le repliage hydr.
- Roues:
 - 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 m. rigide 1-section: 2 pcs. 200/60 x 14.5 – 10 plis
 - 4,00 / 5,00 avec repliage hydr: 2 pcs. 200/60 x 14.5 – 10 plis
 - 6,00 m, 2-sections avec repliage hydr: 4 pcs. 200/60 x 14.5 – 10 plis
- Attelage 3-points avec pitons Cat. 3 et distance Cat. 2

EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
-	Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	-	67055-74
2,50 - 4,00	LED feux arrière avec cable et prise électrique, 1-section	3	4519510
4,00 - 6,00	LED feux arrière avec cable et prise électrique, 2-sections	3	4519515
2,50 - 6,00	Soc étroit 50x25mm même prix que le soc standard.	-	4509310
2,50 - 6,00	Soc réversible concave - épaisseur 19 mm (Suppl. par mètre)	-	4509306
2,50 - 6,00	Soc tungstène incl. versoir vrillé (Suppl. par mètre)	-	4509309
2,50 - 6,00	Soc pattes d'oie (Suppl. par mètre)	-	4509308
2,50 - 6,00	Soc pattes d'oie avec renfort carbure soudé dessus (Suppl. par mètre)	-	4509307
-	Défecteur de bordure à disques, escamotable au transport (Prix par jeu)	33	4519452
4,00	Roues de terrage suppl., p/modèle 1-section, 2 pcs. 200/60 x 14,5	275	4519752

QUICK CHANGE KIT FOURNI AVEC UN JEU DE SOCS 75MM ET UN JEU DE PATTES D'OIE 260MM

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
2,50	Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	16	4509025
3,00	Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	20	4509030
3,50	Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	23	4509035
4,00	Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	26	4509040
5,00	Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	33	4509050
6,00	Fixation rapide avec versoir vrillé fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	39	4509060
2,50 - 6,00	Fixation rapide avec versoir vrillé (gauche) Montage ultérieur (Suppl. par m)	-	4509019
2,50 - 6,00	Fixation rapide avec versoir vrillé (droite) Montage ultérieur (Suppl. par m)	-	4509020
2,50	Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	19	4509225
3,00	Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	23	4509230
3,50	Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	27	4509235
4,00	Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	30	4509240
5,00	Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	38	4509250
6,00	Fixation rapide avec versoir droit fixé avec un adaptateur spécial. Monté en usine (Suppl. de prix)	45	4509260
2,50 - 6,00	Fixation rapide avec versoir droit Montage ultérieur (Suppl. par m)	-	4509220

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR NOUVEAU TRIPLE-TILLER AIRY - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Larg. de travail, m	Type	Réf. - 8 sorties
2,50 - 4,00	Rigide	4509930
4,00 - 6,00	Hydr.	4509940