

TRIPLE-TILLER AIRY



- Optimal kultivering med kun 25 cm tandsporaafstand.
- 3-bullet harve med god gennemgang med 85 cm rammehøjde, 75 cm tandafstand og 70 cm bulleleafstand.
- Jævnnetallerkner som standardudstyr – centralt spindel-justerbare, stensikret via gummiophæng.
- Fjederbelastet spindeljusterbar langfinger-efterharve er standard på harven.
- 3 tandtyper :
 - Fjedertand dobbelt-snoet. Arbejdsdybde: 0 - 20 cm:
 - 35 x 35 mm til 2,50 - 3,50 m modeller
 - 40 x 40 mm til 4,00 - 6,00 m modeller
 - Springbolt - belastning op til 2.550 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm
 - Automatisk med fjeder – tryk 455 kg. Arbejdsdybde: 0 - 30 cm

MASKINER

Arbejds-bredde, m	Type	Stensikringstype	Antal tænder	Kraft-behov, hk	Løfte-behov, kg	Transport-bredde, m	Vægt, kg	Varenummer
2,50	Fast 1-leds	Fjedertand	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522501
2,50	Fast 1-leds	Springbolt	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522505
2,50	Fast 1-leds	Automatisk	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522503
3,00	Fast 1-leds	Fjedertand	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523001
3,00	Fast 1-leds	Springbolt	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523005
3,00	Fast 1-leds	Automatisk	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523003
3,50	Fast 1-leds	Fjedertand	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523501
3,50	Fast 1-leds	Springbolt	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523505
3,50	Fast 1-leds	Automatisk	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523503
4,00	Fast 1-leds	Fjedertand	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524001
4,00	Fast 1-leds	Springbolt	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524005
4,00	Fast 1-leds	Automatisk	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524003
4,00	Hydraulisk 2-leds	Fjedertand	1 [*] 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524101
4,00	Hydraulisk 2-leds	Springbolt	1 [*] 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524105
4,00	Hydraulisk 2-leds	Automatisk	1 [*] 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524103
5,00	Hydraulisk 2-leds	Fjedertand	1 [*] 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525101
5,00	Hydraulisk 2-leds	Springbolt	1 [*] 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525105
5,00	Hydraulisk 2-leds	Automatisk	1 [*] 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525103
6,00	Hydraulisk 2-leds	Fjedertand	1 [*] 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526101

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.



4,00 m Triple-Tiller Airy med fjedertænder.

STANDARDUDSTYR

- 75 x 12 mm vendbar og højdejusterbar konkav slidspids (dobbelbueformet).
- Ø410 takkede tallerkenjævnere, centralt justerbare med spindler, stensikret via gummiophæng.
- Spindeljusterbar og fjederbelastet langfinger-efterharve efter tallerkenjævnere.
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion.
- Hjulmontering:
 - 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 m. fast 1-leds: 2 stk. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
 - 4,00 / 5,00 m/hydr. sammenklap: 2 stk. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
 - 6,00 m, 2-leds m/hydr. sammenklap: 4 stk. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.

EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
-	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	-	67055-74
2,50 - 4,00	LED lygtesæt m/ledning og stik monteret på 1-leds modeller	3	4519510
4,00 - 6,00	LED lygtesæt m/ledning og stik, monteret på 2-leds modeller	3	4519515
2,50 - 6,00	Smal slidspids, 50mm x 25mm – Samme pris som for standardspids	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkav vendbar spids - 19 mm godstykkelse (Merpris pr. meter)	-	4509306
2,50 - 6,00	Spids med tungsten inkl. vreden muldplade (Merpris pr. meter)	-	4509309
2,50 - 6,00	Gåsefodsspids (Merpris pr. meter)	-	4509308
2,50 - 6,00	Gåsefodsspids med påsvejset hårdtmetal (Merpris pr. meter)	-	4509307
-	Randtallerkensæt, opklappelig (Pris pr. sæt)	33	4519452
4,00	Ekstra dybdehjul for 1-leds, 2 stk. 200/60 x 14,5	275	4519752

QUICK CHANGE KIT - INKL. ET SÆT MEJSELSPIDS 75 MM I BREDDEN OG ET SÆT 260 MM BREDT VINGESKÆR.

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
2,50	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	16	4509025
3,00	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	20	4509030
3,50	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	23	4509035
4,00	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	26	4509040
5,00	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	33	4509050
6,00	Quick change kit med vreden muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	39	4509060
2,50 - 6,00	Quick change kit med vreden muldplade. (Venstre) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509019
2,50 - 6,00	Quick change kit med vreden muldplade. (Højre) Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509020
2,50	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	19	4509225
3,00	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	23	4509230
3,50	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	27	4509235
4,00	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	30	4509240
5,00	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	38	4509250
6,00	Quick change kit med lige muldplade. Fabriksmonteret (Merpris)	45	4509260
2,50 - 6,00	Quick change kit med lige muldplade. Eftermontering (Merpris pr. meter)	-	4509220

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ NY TRIPLE-TILLER AIRY - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.

Arbejdsbredde, m	Type	Varenummer - 8 udløb
2,50 - 4,00	Fast	4509930
4,00 - 6,00	Hydraulisk	4509940