

WEEDER HD



- Dubbla spår i axlarna för snabb montering av 7 mm eller 9 mm pinnar.
- Kraftigare axelrör
- Fri flytande sektioner – optimal markanpassning.
- Snabb av- och påmontering av pinnarna utan användning av verktyg.
- Många olika pinnkombinationsmöjligheter.
- Justerbar pinnaggressivitet i 5 olika vinklar.
- Stora bärhjul som är höjdjusterbara med vevar.

MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Antal pinnar/spetsar	Antal sektioner	Antal hjul	Höjd ihopfälld	Kraftbehov, hk	Lyftbehov, kg	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel	7 x 600 mm pinnar	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810003
4,50	Hydr.	7 x 600 mm pinnar	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810004
6,00	Hydr.	7 x 600 mm pinnar	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811000
7,50	Hydr.	7 x 600 mm pinnar	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812000
9,00	Hydr.	7 x 600 mm pinnar	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813000
9,00	Hydr.	LOW - 7 x 600 mm pinnar	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813001
12,00	Hydr.	7 x 600 mm pinnar	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815000
15,00	Hydr.	7 x 600 mm pinnar	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817000
3,00	Hel	9 x 600 mm pinnar	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810013
4,50	Hydr.	9 x 600 mm pinnar	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810014
6,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811010
7,50	Hydr.	9 x 600 mm pinnar	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812010
9,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813010
9,00	Hydr.	LOW - 9 x 600 mm pinnar	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813011
12,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815010
15,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817010
3,00	Hel	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810023
4,50	Hydr.	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810024
6,00	Hydr.	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811020
7,50	Hydr.	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812020
9,00	Hydr.	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813020
9,00	Hydr.	LOW - 9x600mm på 2 främre axlarna. 7x600mm på 3 bakre axlarna.	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813021
12,00	Hydr.	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815020
15,00	Hydr.	9 x 600 mm på 2 främre axlarna. 7 x 600 mm på 3 bakre axlarna.	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817020
3,00	Hel	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810033
4,50	Hydr.	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810034
6,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811030
7,50	Hydr.	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812030
9,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813030
9,00	Hydr.	LOW - 9 x 600 mm pinnar mont. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813031
12,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815030
15,00	Hydr.	9 x 600 mm pinnar monterat. 7 x 600 mm pinnar medleverat.	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817030

^{1*}Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

^{2*}Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.


^{3*}Höjd ihopfälld 2,50 m med sektioner i transport.

^{*}Transportbredd för alla modeller: 3,00 m. / Pindelning: 2,5 cm. 5 st. axlar / Vikten är med 9 mm pinnar monterad

STANDARDUTRUSTNING

- Sektioner med valfri dubbelpinne monterat med låssprint.
- Man kan, utan merpris, välja 7 x 450 mm dubbelpinnar, beställs pr. antal striglesektioner.
- Man kan, utan merpris, välja 9 x 450 mm dubbelpinnar, beställs pr. antal striglesektioner.
- Bärhjul:
 - 3,00 m: 2 st. 16x6.5x8 – 6 PLY.
 - 4,50 m och 6,00 m: 2 st. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
 - 7,50 m och 9,00 m: 2 st. 18.5x8.5x8 – 6 PLY och 2 st. 16x6.5x8 – 6 PLY.
 - 12,00 m: 4 st. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
 - 15,00 m: 2 st. 20x8.00-10 och 4 st. 18.5x8.5x8 - 6 PLY
- Stödben, sprintar och låssprintar.

EXTRAUTRUSTNING



Hydr. inställning av pinnaggressivitet



Planerplanka



Utjämnarplanka

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.	
3,00 - 6,00 + 9,00	LED Belysning m/kabel och kontakt inkl fäste- Bakmonterat	-	4895100	
7,50 + 12,00 - 15,00	LED Belysning m/kabel och kontakt inkl fäste- Bakmonterat	-	4895150	
12,00 - 15,00	LED Belysning m/kabel och kontakt för modeller med Multi-Seeder, inkl fäste	-	4895200	
3,00 - 7,50	LED Markeringsljus inkl.fäste – monterat fram	-	4895050	
3,00 - 7,50	LED markeringsljus och reflekterande varningsskyltar inkl fäste- monterat fram	-	4895425	
3,00 - 7,50	Reflekterande varningsskyltar inkl fäste- monterat fram	-	4895400	
3,00 - 15,00	Reflekterande varningsskyltar inkl fäste- bak monterat	-	4895375	
-	7 x 450 mm dubbelpinnar, vid byte av 7 x 600 mm pinnar. Beställs pr. antal sektioner	-	4899015	
-	9 x 450 mm dubbelpinnar, vid byte av 9 x 600 mm pinnar. Beställs pr. antal sektioner	-	4899016	
3,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet	1*	20	4890900
4,50	Hydr. inställning av pinnaggressivitet	1*	30	4890950
6,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet	1*	40	4891000
7,50	Hydr. inställning av pinnaggressivitet	1*	50	4891050
9,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet	1*	60	4891100
12,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet	1*	80	4891150
15,00	Hydr. inställning av pinnaggressivitet	1*	100	4891200
3,00	Planerplanka t/utjämnning av mullvadshögar, stallgödsel (Endast fabriksmonterat)	-	4896025	
6,00	Planerplanka t/utjämnning av mullvadshögar, stallgödsel (Endast fabriksmonterat)	-	4896000	
7,50	Planerplanka t/utjämnning av mullvadshögar, stallgödsel (Endast fabriksmonterat)	-	4896050	
9,00	Planerplanka t/utjämnning av mullvadshögar, stallgödsel (Endast fabriksmonterat)	-	4896100	
-	Utjämnarplanka (600 mm pinnar) lämplig till mullvadshögar och flytgödsel (Pr. sektion)	11	4899002	
-	Utjämnarplanka (450 mm pinnar) lämplig till mullvadshögar och flytgödsel (Pr. sektion)	11	4899003	
6,00	Extra hjulsats, 2 st. 16x6.5x8 – 6 PLY	2*	40	4893000
12,00	Extra hjulsats, 2 st.18.5 x 8.5 x8 - 6 PLY	60	4893050	
-	18.5x8.5x8–6 PLY i stället för 16x6.5x8–6 PLY (Merpris pr. sats)	50	4893100	
-	Bakmonterad hjulsats - 18.5x8.5x8–6 PLY	210	4892800	
-	Monteringssats till Universal-Spridare, inkl. montering på en ny Weeder. Priser och info vedr. Universal-Spridare	-	4894070	
3,00 - 7,50	Front-montering av Weeder modeller. Dubbelt trepunktsfäste för fram- och bakmontering (Merpris)	-	4894200	
-	Förberedningssats – 2 x 25 cm	-	4894370	
-	Låsningssats	-	4894300	

*Utrustningen kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

**Vid eftermontering av planerplanka på 6,00 m modell, beställ ett hjulsats med art.nr. 4893050.

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ NY WEEDER - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.				
Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.	
3,00	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894060	
4,50	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894061	
6,00	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894062	
7,50	Monteringssats till Multi-Seeder	45	4894065	
9,00	Monteringssats till Multi-Seeder	95	4894066	
12,00	Monteringssats till Multi-Seeder	120	4894067	
15,00	Monteringssats till Multi-Seeder	120	4894068	
-	Hydraulisk lyft av såhjul på Multi-Seeder	1*	-	4893200

*Utrustningen kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag.