

WEEDER HD



- Barre poutre à double fente pour montage aisé de dents 7 mm ou 9 mm.
- Tubes de bâti renforcés.
- Compartiments flottants qui assurent un parfait suivi des irrégularités du sol.
- Remplacement des dents aisé (sans outil).
- Grand choix de combinaisons dents.
- Angle de travail des dents réglable (5 positions).
- Roues de contrôle de profondeur réglables par manivelles.

MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Nbr. de dents/socs	Nbr. de sections	Nbr. de roues	Hauteur repliée	Puiss. requise, CV	Cap. relev. requise, kg	Poids, kg	Réf.
3,00	Rig.	Dents 7 x 600 mm	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810003
4,50	Hydr.	Dents 7 x 600 mm	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810004
6,00	Hydr.	Dents 7 x 600 mm	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811000
7,50	Hydr.	Dents 7 x 600 mm	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812000
9,00	Hydr.	Dents 7 x 600 mm	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813000
9,00	Hydr.	LOW - Dents 7 x 600 mm	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813001
12,00	Hydr.	Dents 7 x 600 mm	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815000
15,00	Hydr.	Dents 7 x 600 mm	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817000
3,00	Rig.	Dents 9 x 600 mm	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810013
4,50	Hydr.	Dents 9 x 600 mm	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810014
6,00	Hydr.	Dents 9 x 600 mm	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811010
7,50	Hydr.	Dents 9 x 600 mm	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812010
9,00	Hydr.	Dents 9 x 600 mm	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813010
9,00	Hydr.	LOW - Dents 9 x 600 mm	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813011
12,00	Hydr.	Dents 9 x 600 mm	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815010
15,00	Hydr.	Dents 9 x 600 mm	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817010
3,00	Rig.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810023
4,50	Hydr.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810024
6,00	Hydr.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811020
7,50	Hydr.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812020
9,00	Hydr.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813020
9,00	Hydr.	LOW - 9 x 600 mm sur les 2 rang. AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813021
12,00	Hydr.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815020
15,00	Hydr.	9 x 600 mm sur les 2 rangées AV. 7 x 600 mm sur les 3 rangées AR.	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817020
3,00	Rig.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810033
4,50	Hydr.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	^{1*} 90/180	3	2	2,00	50	825	620	4810034
6,00	Hydr.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	^{1*/3*} 120/240	4	2	2,95	60	975	720	4811030
7,50	Hydr.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	^{1*} 150/300	5	4	3,40	70	1.200	890	4812030
9,00	Hydr.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	^{1*} 180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813030
9,00	Hydr.	LOW - 9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	^{1*} 180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813031
12,00	Hydr.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	^{2*} 240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.630	4815030
15,00	Hydr.	9 x 600 mm montées. 7 x 600 mm incluses.	^{2*} 300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817030

^{1*}Requiert une prise d'huile double effet.

^{2*}Requiert 2 prises double effet.


^{3*}Hauteur repliée : 2,50 m avec sections en position transport.

^{4*}Largeur de transport 3,00 m pour tous modèles / Intervalle 2,50 cm entre sillons des dents montées sur 5 rangées / Le poids indiqué est avec dents Ø9 mm

EQUIPEMENT STANDARD

- Sections étrilles av/dents double au choix. Les dents sont montées avec goupilles.
- Dents double 7 x 450 mm (Choix en option, sans suppl. de prix). Indiquer le nombre de sections à équiper.
- Dents double 9 x 450 mm (Choix en option, sans suppl. de prix). Indiquer le nombre de sections à équiper.
- Roues:
 - 3,00 m: 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
 - 4,50 m et 6,00 m: 2 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis.
 - 7,50 m et 9,00 m: 2 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis et 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
 - 12,00 m: 4 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis.
 - 15,00 m: 2 pcs. 20x8.00-10 et 4 pcs. 18.5x8.5x8 - 6 plis
- Béquille d'appui, pitons et broches.

EQUIPEMENT EN OPTION



Pression des dents à réglage hydr.



Barre de nivellement



Lame niveleuse

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.	
3,00 - 6,00 + 9,00	LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière	-	4895100	
7,50 + 12,00 - 15,00	LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière	-	4895150	
12,00 - 15,00	LED feux av/câbles, prises et support, p/mod. avec Multi-Seeder – montage Arrière	-	4895200	
3,00 - 7,50	LED feux de gabarit av/support – montage Avant	-	4895050	
3,00 - 7,50	LED feux de gabarit et panneaux avertisseurs av/support – montage Avant	-	4895425	
3,00 - 7,50	Panneaux avertisseurs av/support – montage Avant	-	4895400	
3,00 - 15,00	Panneaux avertisseurs av/support – montage Arrière	-	4895375	
-	Dents 7x450mm, à la place des dents 7x600mm. Indiquer le nombre de sections à équiper	-	4899015	
-	Dents 9x450mm, à la place des dents 9x600mm. Indiquer le nombre de sections à équiper	-	4899016	
3,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1*	20	4890900
4,50	Réglage hydraulique de la pression des dents	1*	30	4890950
6,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1*	40	4891000
7,50	Réglage hydraulique de la pression des dents	1*	50	4891050
9,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1*	60	4891100
12,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1*	80	4891150
15,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1*	100	4891200
3,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896025	
6,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896000	
7,50	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896050	
9,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896100	
-	Lame niveleuse (dents 600 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)	11	4899002	
-	Lame niveleuse (dents 450 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)	11	4899003	
6,00	Jeu roues suppl., 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis	2*	40	4893000
12,00	Jeu roues suppl., 2 pcs. 18.5 x 8.5 x8 - 6 plis	60	4893050	
-	Roues 18.5x8.5x8-6 plis au lieu des roues 16x6.5x8-6 plis (Suppl. par jeu)	50	4893100	
-	Châssis de roues arrières 18.5x8.5x8-6 plis, incl. dents peignes derrière chaque roue.	210	4892800	
-	Pièces d'adaptation pour distributeur centrifuge, incluant le montage usine sur Weeder. Prix et informations «Distributeur centrifuge»	-	4894070	
3,00 - 7,50	Montage à l'avant des modèles Weeder Attelage 3-points double p/montage à l'avant ou à l'arrière. (Suppl. de prix)	-	4894200	
-	Kit de rallonges - 2 x 25 cm	-	4894370	
-	Verrouillage	-	4894300	

¹Requiert une prise double effet supplémentaire.

²Pour montage ultérieur de la barre de nivellement sur modèle 6,00 m, commander le jeu de roues réf. 4893050.

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER INCL. LE MONTAGE USINE SUR NOUVELLE WEEDER - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.	
3,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894060	
4,50	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894061	
6,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894062	
7,50	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894065	
9,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	95	4894066	
12,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	120	4894067	
15,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	120	4894068	
-	Contrôle hydraulique de la roue DPA du Multi-Seeder	1*	-	4893200

¹Requiert une prise double effet supplémentaire.