


GRASS-COMBI



- L'inclinaison des dents étrilles est réglable au travail
- Barre d'attelage pour rouleau (le rouleau n'est pas inclus)
- Dents étrilles robustes de 12 mm

MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Larg. de transp., mm	Hauteur de transp., mm	Poids, kg	Réf.
6,00	Repliable	2 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder sans AC/EC	2.480	3.200	1.575	63089-10
6,00	Repliable	2 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder avec AC/EC	2.480	3.200	1.600	63089-15
6,00	Repliable	3 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder sans AC/EC	2.480	3.200	1.725	63089-20
6,00	Repliable	3 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder avec AC/EC	2.480	3.200	1.750	63089-25
7,00	Repliable	2 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder sans AC/EC	2.480	3.200	1.715	63089-11
7,00	Repliable	2 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder avec AC/EC	2.480	3.200	1.740	63089-16
7,00	Repliable	3 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder sans AC/EC	2.480	3.200	1.865	63089-21
7,00	Repliable	3 rangées de dents étrilles 12 mm, adaptable à Multi-Seeder avec AC/EC	2.480	3.200	1.890	63089-26

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues - 4 pcs.: 18.5x8.5x8 – 6 plis.
- Dents étrilles à réglage hydraulique.
- Prises à billes Cat.2 et distance Cat. 2 pour montage de barre d'attelage.
- Incl. 2 pcs. prises d'huile double effet et rallonge de câble pour les feux.
- Adaptable avec semoir pneumatique Multi-Seeder
- Câbles de liaison entre les sections de herse qui sécuriseront les dents si endommagées.
- Uniquement pour Multi-Seeders 200 et 400 litres avec 8 ou 16 sorties.

EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Désignation	Réf.
6,00 - 7,00	Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	67055-74
6,00 - 7,00	Barre amovible avec feux LED, monté sur attelage 3-points	63089-29
6,00	Planche niveleuse avec hauteur réglable en continu - modèles 6,00 m	63089-35
7,00	Planche niveleuse avec hauteur réglable en continu - modèles 7,00 m	63089-36
6,00	Spring-Board avec hauteur réglable en continu - modèles 6,00 m	63089-40
7,00	Spring-Board avec hauteur réglable en continu - modèles 7,00 m	63089-41
-	1 jeu de prises d'huile double effet supplémentaire (montage usine sur Grass-Combi)	63089-45
-	Barre d'attelage / Attelage fourche, monté sur les bras de relevage Cat. 2 du Grass-Combi	64519-31
-	Inverseur hydr. manuel, inversion entre réglage des dents et repliage hydraulique	67086-15
-	Un jeu de prises pour freins à air comprimé	63089-31