

FRONT-LIFT 15.01 - INTEGRERET



- Liftarmene kan vippes op/tilbage, hvorved traktorens længde forøges minimalt, når liften ikke er i brug.
- Tilpasset Front-PTO.

Type / benævnelse	Vægt, kg	Varenummer
15.01 uden tilpassede vanger	-	66402-00
Boltebeslag inkl. bolte til 15.01	-	66402-01

STANDARDUDSTYR

- Enkeltvirkende hydraulik med luftfilter på sænkesiden.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes kugler.
- Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i traktorens farve.
- Tilpasset den enkelte traktormodel.
- Chassisbolte og hydraulikslanger 5,5 m med koblinger.
- Kuglehane på hydraulikslangen ved traktortilslutning, hvorved liften kan låses.
- Liftarmene har snapkobling, kat. 2-S med løse kugler, Ø28 mm.
- Topstang M27 og Ø25 mm nagle med ophæng for liftarmenes kugler.

EKSTRAUDSTYR

Type / benævnelse	Vægt, kg	Varenummer
Ombygningssæt fra enkelt- til dobbeltvirkende hydraulik, mont.	4	66495-00
Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret	4	66485-00
Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret	16	66490-00
Shift-Control double, el-betjent omskifterventil mellem Front-lift og 1 olieudtag	8	65100-10
Shift-Control triple, el-betjent omskifterventil mellem Front-lift og 2 olieudtag	14	65100-12
Dobbelt olieudtag monteret på lift, med slanger fra traktorudtag	9	65100-20
Aflastningsbeslag (pr. sæt)	7	664005001
Liftarmsforstærkning	20	664003005