

FRONT-HYDRAULIK 15.01 - INTEGRIERT



- Individuelle Beweglichkeit der Unterlenker in den folgenden Positionen: Pendelausgleich ohne Begrenzung – Pendelausgleich mit Kippbegrenzung – Starrstellung – Transportstellung.
- Ist für Frontzapfwelle vorbereitet

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
15.01 ohne angepaßte Wangen	-	66402-00
Lochschiene einschl. Bolzen für 15.01	-	66402-01

GRUNDAUSSTATTUNG

- Einfachwirkende Hydraulik.
- Kat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kugeln der Unterlenker.
- Grundiert und mit der Farbe des Schleppers lackiert.
- An die einzelnen Schleppertypen angepaßt.
- Chassisbolzen und 5,5 m Hydraulikschläuche mit Steckkupplungen.
- Absperrhahn beim Hydraulikanschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 2-S mit Kugeln Ø28 mm.
- Oberlenker M27 und Ø25 mm Nagel mit Ablegervorrichtung für die Kugeln der Unterlenker.

ZUSTATZAUSRÜSTUNG

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Schlauchsatz für doppelwirkende Hydraulik	4	66495-00
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings	4	66485-00
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings	16	66490-00
Shift-Control doppelt, el. Umschaltventil zwischen Front-hydraulik und 1 Ölschluß	8	65100-10
Shift-Control dreifach, el. Umschaltventil zwischen Front-hydraulik und 2 Ölschlüssen	14	65100-12
Doppelwirkener Ölschluß an der Fronthydraulik angebaut, einschl. Schläuche vom Schlepperanschluß	9	65100-20
Entlastungsbeschlag (Preis pro Satz)	7	664005001
Unterlenkerverstärkung	20	664003005