

FRONT-LIFT 36.01 - INTEGRERET



- Front-lift med 3600 kg løftekapacitet ved 190 bar.
- Integreret mest muligt til traktoren med hensyn til design og pladsbehov.
- Individuel bevægelige liftarme med følgende arbejdsmuligheder: - fri bevægelighed - afgrænset bevægelighed - fastlåst - i parkeringsposition.
- Velegnet til 6 cyl. traktorer i størrelser fra 100 hk til maks. 200 hk.
- Tilpasset Front-PTO.

Type / benævnelse	Vægt, kg	Varenummer
36.01 uden tilpassede vanger	-	66700-00
Boltebeslag inkl. bolte til 36.01	-	66500-01

STANDARDUDSTYR

- Enkeltvirkende hydraulik med luftfilter på sænkesiden.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes kugler.
- Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i traktorens farve.
- Tilpasset den enkelte traktormodel.
- Chassisbolte og hydraulikslanger 5,5 m med koblinger.
- Kuglehane på hydraulikslangen ved traktortilslutning, hvorved liften kan låses.
- Liftarmene har snapkobling, kat. 2 med løse kugler, Ø28 mm.
- Topstang M36 og Ø25 mm nagle med parkeringsanordning for liftarmenes kugler.
- Parkeringsanordning for topstang.

EKSTRAUDSTYR

Type / benævnelse	Vægt, kg	Varenummer
Ombygningssæt fra enkelt- til dobbeltvirkende hydraulik, mont.	4	66795-00
Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret	4	66785-00
Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret	16	66790-00
Shift-Control double, el-betjent omskifterventil mellem lift og 1 olieudtag	8	65100-10
Shift-Control triple, el-betjent omskifterventil mellem lift og 2 olieudtag	14	65100-12
Dobbelt olieudtag monteret på lift, med slanger fra traktorudtag	9	65100-20
Aflastningsbeslag (pr. sæt)	7	667005001
Liftarmsforstærkning	30	667003023
Snapkobling, kat. 3, med Ø28 mm eller Ø36 mm kugler	11	690106055