

# FRONT-HYDRAULIK 36.01 - INTEGRIERT



- Fronthydraulik mit 3600 kg Hubleistung bei 190 bar.
- Die integrierten Fronthydrauliken sind optimal an die jeweiligen Schleppertypen angepasst.
- Individuelle Beweglichkeit der Unterlenker in den folgenden Positionen: Pendelausgleich ohne Begrenzung, Pendelausgleich mit Kippbegrenzung, Starrstellung, Transportstellung.
- Geeignet für 3- und 4-Zyl. Schlepper von 30 bis 80 PS.
- Ist für Frontzapfwelle vorbereitet.

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
36.01 ohne angepaßte Wangen	-	66700-00
Lochschiene einschl. Bolzen für 36.01	-	66500-01

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Einfachwirkende Hydraulik.
- Kat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kugeln der Unterlenker.
- Grundiert und mit der Farbe des Schleppers lackiert.
- An die einzelnen Schleppertypen angepaßt.
- Chassisbolzen und 5,5 m Hydraulikschläuche mit Steckkupplungen.
- Absperrhahn beim Hydraulikanschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 2 mit Kugeln Ø28 mm.
- Oberlenker M36 und Ø25 mm Nagel mit Ablegervorrichtung für die Kugeln der Unterlenker.
- Ablegervorrichtung für den Oberlenker.

## ZUSTATZAUSRÜSTUNG

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Schlauchsatz für doppelwirkende Hydraulik	4	66795-00
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings	4	66785-00
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings	16	66790-00
Shift-Control dop., el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 1 Ölschluß	8	65100-10
Shift-Control dreifach, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 2 Ölschlüssen	14	65100-12
Doppelwirkender Ölschluß an der Fronthydraulik angebaut, einschl. Schläuche vom Schlepperanschluß	9	65100-20
Entlastungsbeschlag (Preis pro Satz)	7	667005001
Unterlenkerverstärkung	30	667003023
Kat. 3 Fanghaken mit Ø28 mm oder Ø36 mm Kugeln	11	690106055