

RELEVAGE AVANT 55.01 - INTÉGRÉ



- Relevage avant d'une capacité de 5500 kg à 190 bars.
- Intégration maximale dans le respect du design.
- Bras de relevage indépendants avec 4 positions: a) Flottant b) Flottant avec débattement contrôlé c) Bras verrouillés d) Position de transport.
- Conseillé pour tracteurs de 150 CV et plus.
- Compatible avec une prise de force frontale.

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
55.01 sans pièces d'adaptation	-	66800-00
Ferrure, boulons incl. pour 55.01	-	66800-01

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 vérins double effet avec filtre sur circuit descendant.
- Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre les bras de relevage.
- Peint à la couleur du tracteur et préparé avec 2 sous couches.
- Adaptation spécifique au type du tracteur (cf. liste)
- Boulonnerie, flexibles 5,50 m avec prises à billes fournis.
- Valves coupe-circuit sur prises à billes – le relevage peut-être désaccouplé du circuit hyd.
- Attelage rapide catégorie 2 avec boules Ø28 mm.
- Barre de poussée M36 avec boule et broche de fixation Ø25 mm.
- Position transport pour barre de poussée.

EQUIPEMENT EN OPTION

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
Kit double effet, monté	4	-
Kit amortisseur 1 boule d'azote (shock absorber) avec flexibles et fixations, monté	4	66885-00
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté	16	66890-00
Shift Control Double, inverseur électrique entre relevage et un double effet	8	65100-10
Shift Control Triple, inverseur électrique entre relevage et deux double effets	14	65100-12
Prises et flexibles hydrauliques frontales tirées depuis prises arrières du tracteur	9	65100-20
Chaîne de support (prix pour le jeu)	7	668205001
Barre de torsion	30	668003005