




UNIVERSAL-LYFTAR 40.01 OCH 55.01



- Universal Lyftar med 4000 kg och 5500 kg lyftkapacitet vid 190 bar.
- Anpassad till många ändamål.
- Förstärkt mot stora drag-, tryck- och vridningsbelastningar.

Typ / benämning	Vikt, kg	Art.nr.
40.01 utan bultbeslag. För max. 12 tons gödseltunna / max. 4 m nedmyllningsaggregat.	190	66702-00
55.01 utan bultbeslag. För max. 15 tons gödseltunna / max. 6 m nedmyllningsaggregat.	250	66802-00
55.01 utan bultbeslag. Förstärkt modell för montering på alla storlekar av gödseltunna / nedmyllningsaggregat.	275	66803-00

STANDARDUTRUSTNING

- Dubbelverkande hydraulik.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellan lyftarmarnas kulor.
- Stålkulblästrat och målat med 2 komponent-primer och 2 komponent-lack i röd färg.
- Kan efter önskemål målas i andra färger utan extra kostnad.
- Hydraulikslangar mellan cylindrarna monterat i 3/8" kopplingar.
- Lyftarmarna har snabbkoppling, kat. 3, med lösa kulor Ø28 mm, kat. 3/2.
- Toppstång M36 mm och Ø25 mm sprintar med förvaring för lyftarmarnas
- Parkeringsanordning för toppstång.
- Modellen för gödseltunna är förstärkt med toppstänger mellan lyftarmarna för ökad styrka vid körning med breda redskap. Denna modell har mekanisk låsanordning i övre position (för släpslangsramp).

EXTRAUTRUSTNING

Typ / benämning	Vikt, kg	Art.nr.
Bultbeslag inkl. bultar till 40.01	6	66702-01
Bultbeslag inkl. bultar till 55.01	10,2	66802-01
Hydraulikslangar 5,5 m med han-kopplingar (pr. st.)	4	690201302
Stötdämpning inkl. slangar och kopplingar, monterat för 40.01	4	66785-00
Stötdämpning inkl. slangar och kopplingar, monterat för 55.01	4	66885-00
Avfjädring inkl. slangar och kopplingar, monterat för 40.01	16	66790-00
Avfjädring inkl. slangar och kopplingar, monterat för 55.01	16	66890-00