

# TERRA-DAN MKII



Terra-Dan MKII 7,50 m semi-porté avec rouleau V-profil.



Terra Dan MKII 7,50 m porté avec rouleau tubes carrés



Terra Dan MKII 6,00 m avec rouleau double et herse peigne arrière.

- Vibroculteur avec 4 fonctions:
  - Lames niveleuses Spring-Board.
  - 4 rangées de dents sur barres de 60x60x5 mm, distantes de 300 mm. Au choix:
    - Intervalle de 8,5 cm entre sillons avec dents 45x12 mm – distance entre dents 340 mm.
    - Intervalle de 15 cm entre sillons avec dents 65x12 mm - distance entre dents 600 mm.
  - Herse peigne niveleuse Ø12 mm (uniquement sur modèles rouleau simple)
  - Choisir parmi 4 modèles de rouleau : Tubes Carrés Ø550 mm, Rouleau Double ou Rouleau V-profil pour émietter et rappuyer le lit de semences, ou Rouleau U-profil / Rouleau Twin Jumelé pour machines semi-portées.
    - Le Rouleau Double comprend un rouleau tubes carrés Ø550 mm et un rouleau à barres plates Ø410 mm.
- Conception unique en 2 sections pendulaires et indépendantes l'une de l'autre.
- La profondeur de travail est contrôlée avec l'attelage 3 points et le rouleau.
- Profondeur de travail maximale recommandée (dents 45x12 mm): 13 - 15 cm
- Profondeur de travail maximale recommandée (dents 65x12 mm): 15 - 18 cm

## MACHINES

Larg. de travail, m	Type	Puiss. requise, CV	Nbr. de dents	Cap. relev. requise, kg	Larg. de transp., m	Poids, kg	Réf.	
<b>MODÈLES PORTÉS 1-SECTION</b>								
3,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1*	75-100	35/20	3.150	2,45	1.770	3400301
3,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1*	75-100	35/20	3.325	2,45	1.867	3400321
3,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1*	85-110	35/20	3.470	2,45	1.950	3400314
3,00	Rouleau U-profil Ø600 mm	1*	85-110	35/20	3.470	2,45	1.950	3400305
3,50	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1*	90-125	41/23	3.675	2,45	2.065	3400351
3,50	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1*	90-125	41/23	3.876	2,45	2.178	3400371
3,50	Rouleau V-profil Ø600 mm	1*	95-130	41/23	4.050	2,45	2.275	3400364
3,50	Rouleau U-profil Ø600 mm	1*	95-130	41/23	4.050	2,45	2.275	3400355
4,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1*	100-150	47/26	4.200	2,45	2.360	3400402
4,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	4.430	2,45	2.490	3400422
4,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1*	110-160	47/26	4.630	2,45	2.600	3400415
4,00	Rouleau U-profil Ø600 mm	1*	110-160	47/26	4.630	2,45	2.600	3400406
<b>MODÈLES PORTÉS 2-SECTIONS REPLIABLES</b>								
4,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1*	100-150	47/26	4.950	2,45	2.766	3400401
4,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	5.100	2,45	2.836	3400421
4,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1*	110-160	47/26	5.600	2,45	2.946	3400414
4,00	Rouleau U-profil Ø600 mm	1*	110-160	47/26	5.600	2,45	2.946	3400405
5,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1*	125-175	59/33	5.350	2,45	2.979	3400501
5,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1*	125-175	59/33	5.500	2,45	3.049	3400521
5,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1*	135-185	59/33	6.000	2,45	3.159	3400514
5,00	Rouleau U-profil Ø600 mm	1*	135-185	59/33	6.000	2,45	3.159	3400505
6,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1*	150-200	70/40	5.750	2,45	3.196	3400601
6,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1*	150-200	70/40	5.900	2,45	3.266	3400621
6,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1*	160-210	70/40	6.400	2,45	3.376	3400614
6,00	Rouleau U-profil Ø600 mm	1*	160-210	70/40	6.400	2,45	3.376	3400605
7,50	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1*	175-225	82/46	6.350	2,45	3.530	3400751
7,50	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1*	175-225	82/46	6.500	2,45	3.600	3400771
7,50	Rouleau V-profil Ø600 mm	1*	190-240	82/46	7.050	2,45	3.710	3400764
7,50	Rouleau U-profil Ø600 mm	1*	190-240	82/46	7.050	2,45	3.710	3400755

\*Requiert 2 prises double effet

## MACHINES (PAGE DE SUITE)

Larg. de travail, m	Type	Homologation DREAL type	Puiss. requise, CV	Nbr. de dents	Larg. de transp., m	Poids, kg	Réf.
<b>MODÈLES SEMI-PORTÉS</b>							
4,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1 <sup>1/2</sup> *	1	100-150	47/26	4.030	3401401
4,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1 <sup>1/2</sup> *	1	100-150	47/26	4.290	3401421
4,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	1	110-160	47/26	4.600	3401414
4,00	U-Profil Twin (jumelé) Ø600-Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	1	110-160	47/26	4.600	3401431
5,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1 <sup>1/2</sup> *	1	125-175	59/33	4.280	3401501
5,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	125-175	59/33	4.540	3401521
5,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	135-185	59/33	4.870	3401514
5,00	U-Profil Twin (jumelé) Ø600-Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	135-185	59/33	4.870	3401531
6,00	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	150-200	70/40	4.520	3401601
6,00	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	150-200	70/40	4.810	3401621
6,00	Rouleau V-profil Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	160-210	70/40	5.140	3401614
6,00	U-Profil Twin (jumelé) Ø600-Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	160-210	70/40	5.140	3401631
7,50	Rouleau tubes carrés Ø550 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	175-225	82/46	4.910	3401751
7,50	Rouleau double Ø550/Ø410 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	175-225	82/46	5.210	3401771
7,50	Rouleau V-profil Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	190-240	82/46	5.560	3401764
7,50	U-Profil Twin (jumelé) Ø600-Ø600 mm	1 <sup>1/2</sup> *	2	190-240	82/46	5.560	3401781

<sup>1</sup>Requiert 2 prises double effet

<sup>2</sup>Homologation, voir équipement en option.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Lames Spring-Board 80x10 mm avec socs 150 mm, distance entre socs 250 mm.
- 4 rangées de dents 45x12 mm avec socs reversibles.
- Herse peigne niveleuse Ø 12 mm devant rouleau – pas disponible pour rouleau double.
- Décrottoirs sur V-profil.
- Repliage hydraulique avec largeur de transport de 2,45 m.
- Verrouillage automatique – à commande hydraulique avec le repliage.
- Déflecteur de bordure devant le rouleau.
- Roues sur modèles traînés . 400/60 x 15.5 – 16 plis.
- Attelage pivotant, réf.: 630757034, sur modèles traînés.
- Pitons et broches.



## EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Réf.
-	-	(1) Vibro homologué DREAL, dont la charge sur l'essieu est inférieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage LED (Suppl. de prix)	63080-42
-	-	(2) Vibro homologué DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage LED et freins hydrauliques (Suppl. de prix)	63080-40
3,00 - 7,50	-	LED feux arrière avec câbles et prises électriques (modèles portés)	3401950
4,00 - 7,50	-	LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle semi-porté 2-sections	3401951
3,00 - 7,50	-	Jeu de panneaux avertisseurs	67055-74
3,00 - 7,50	-	Dent 65x12 mm av/intervalle de 15 cm entre sillons (Au même prix, mais la largeur en mètres doit être référencée)	3401010
3,00 - 7,50	-	Soc pattes d'oie 180x6 mm pour dent 65x12 mm (Suppl. par m)	3401015
3,00 - 7,50	-	Jeu de 2x2 dents efface traces avec socs pattes d'oie largeur 250 mm. Uniquement pour modèles traînés	3409242
3,00 - 7,50	-	Dent efface traces 65x13 mm pour montage sur barre avant, dent longue 60 mm (Suppl. par m)	3409244
3,00 - 7,50	-	Kit p/montage ultérieur pour transformation en modèle traîné	3409705
3,00 - 7,50	-	Roues 500/50x17-18 plis (recommandées p/7,5m) (Suppl. par jeu)	1* 3409750
3,00 - 7,50	-	Freins à air comprimé, <b>montage en usine</b>	63093-96
3,00 - 7,50	-	Freins hydrauliques, <b>montage en usine</b>	63093-94
3,00	Rigide	Réglage hydraulique de la Spring-Board avant	2* 3401918
3,50	Rigide	Réglage hydraulique de la Spring-Board avant	2* 3401919
4,00	Rigide	Réglage hydraulique de la Spring-Board avant	2* 3401921
4,00	Repliable	Réglage hydraulique de la Spring-Board avant	2* 3401920
5,00	Repliable	Réglage hydraulique de la Spring-Board avant	2* 3401922
6,00	Repliable	Réglage hydraulique de la Spring-Board avant	2* 3401924
7,50	Repliable	Réglage hydraulique de la Spring-Board avant	2* 3401927
3,00	Rigide	Herse peigne derrière rouleau	3401904
3,50	Rigide	Herse peigne derrière rouleau	3401906
4,00	Rigide	Herse peigne derrière rouleau	3401908
4,00	Repliable	Herse peigne derrière rouleau	3401910
5,00	Repliable	Herse peigne derrière rouleau	3401912
6,00	Repliable	Herse peigne derrière rouleau	3401914
7,50	Repliable	Herse peigne derrière rouleau	3401917
3,00	Rigide	Spring-Board arrière devant le rouleau - à réglage hydr. (à la place d'une herse peigne devant le rouleau)	2*/3* 3401934
3,50	Rigide	Spring-Board arrière devant le rouleau - à réglage hydr. (à la place d'une herse peigne devant le rouleau)	2*/3* 3401936
4,00	Rigide	Spring-Board arrière devant le rouleau - à réglage hydr. (à la place d'une herse peigne devant le rouleau)	2*/3* 3401938
4,00	Repliable	Spring-Board arrière devant le rouleau - à réglage hydr. (à la place d'une herse peigne devant le rouleau)	2*/3* 3401940
5,00	Repliable	Spring-Board arrière devant le rouleau - à réglage hydr. (à la place d'une herse peigne devant le rouleau)	2*/3* 3401942
6,00	Repliable	Spring-Board arrière devant le rouleau - à réglage hydr. (à la place d'une herse peigne devant le rouleau)	2*/3* 3401944
7,50	Repliable	Spring-Board arrière devant le rouleau - à réglage hydr. (à la place d'une herse peigne devant le rouleau)	2*/3* 3401947

<sup>1</sup>Largeur de transport 2,65 m.

<sup>2</sup>Requiert une prise d'huile double effet.

<sup>3</sup>Pas disponible avec Rouleau double.