

# KING-ROLLER



King-Roller 15,30 m avec Cambridge 620 mm/24"



- Rouleau auto-porteur 5 sections, développement hydraulique.
- Repliage et dépliage hydraulique, tracteur à l'arrêt.
- Toutes les sections sont pendulaires et indépendantes l'une de l'autre.
- HE-VA Système SAT hydraulique report de charge (les poids de la flèche, du vérin et des roues sont coordonnés). Ce système assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail.
- Transport stable et verrouillé.
- Largeur de transport maxi 3,00 m

## MACHINES

| Larg. de travail, m | Type d'anneau                        | Homologation DREAL type | Nbre d'anneaux | Nbr. de rayons | Puiss. requise, CV | Poids, kg | Réf.     |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|----------|
| 12,30               | 510 mm/21" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 236            | 8              | 170-200            | 7.708     | 63067-46 |
| 12,30               | 560 mm/22,5" Cambridge <sup>1*</sup> | 3                       | 236            | 9              | 190-220            | 8.593     | 63067-54 |
| 12,30               | 620 mm/24" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 236            | 10             | 190-220            | 9.360     | 63067-62 |
| 12,30               | 450/500 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 224            | -              | 170-200            | 7.414     | 63067-56 |
| 12,30               | 550/600 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 224            | -              | 190-200            | 8.683     | 63067-58 |
| 12,30               | 485-530 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 125            | -              | 170-200            | 7.668     | 63067-53 |
| 12,30               | 550-600 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 125            | -              | 170-200            | 9.043     | 63067-63 |
| 12,30               | 500 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 150            | 8              | 170-200            | 7.168     | 63067-50 |
| 12,30               | 550 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 150            | 9              | 180-210            | 7.310     | 63067-59 |
| 12,30               | 600 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 150            | 10             | 180-210            | 8.218     | 63067-60 |
| 15,30               | 510 mm/21" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 292            | 8              | 180-230            | 9.260     | 63068-46 |
| 15,30               | 560 mm/22,5" Cambridge <sup>1*</sup> | 3                       | 292            | 9              | 200-250            | 10.931    | 63068-54 |
| 15,30               | 620 mm/24" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 292            | 10             | 200-250            | 11.880    | 63068-62 |
| 15,30               | 450/500 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 282            | -              | 180-230            | 8.800     | 63068-56 |
| 15,30               | 550/600 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 282            | -              | 200-250            | 10.370    | 63068-58 |
| 15,30               | 485-530 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 153            | -              | 180-230            | 8.380     | 63068-53 |
| 15,30               | 550-600 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 153            | -              | 180-230            | 10.068    | 63068-63 |
| 15,30               | 500 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 187            | 8              | 180-230            | 7.925     | 63068-50 |
| 15,30               | 550 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 187            | 9              | 190-240            | 8.680     | 63068-59 |
| 15,30               | 600 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 187            | 10             | 190-240            | 9.323     | 63068-60 |
| 16,30               | 510 mm/21" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 306            | 8              | 190-240            | 10.241    | 63069-46 |
| 16,30               | 560 mm/22,5" Cambridge <sup>1*</sup> | 3                       | 306            | 9              | 210-260            | 11.365    | 63069-54 |
| 16,30               | 620 mm/24" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 306            | 10             | 210-260            | 12.360    | 63069-62 |
| 16,30               | 450/500 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 296            | -              | 190-240            | 9.817     | 63069-56 |
| 16,30               | 550/600 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 296            | -              | 210-260            | 11.460    | 63069-58 |
| 16,30               | 485-530 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 163            | -              | 190-240            | 9.340     | 63069-53 |
| 16,30               | 550-600 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 163            | -              | 190-240            | 11.130    | 63069-63 |
| 16,30               | 500 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 199            | 8              | 190-240            | 9.510     | 63069-50 |
| 16,30               | 550 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 199            | 9              | 200-250            | 9.650     | 63069-59 |
| 16,30               | 600 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 199            | 10             | 200-250            | 10.360    | 63069-60 |
| 18,30               | 510 mm/21" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 346            | 8              | 210-260            | 10.818    | 63071-46 |
| 18,30               | 560 mm/22,5" Cambridge <sup>1*</sup> | 3                       | 346            | 9              | 230-280            | 12.675    | 63071-54 |
| 18,30               | 620 mm/24" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 346            | 10             | 230-280            | 13.800    | 63071-62 |
| 18,30               | 450/500 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 328            | -              | 210-260            | 11.015    | 63071-56 |
| 18,30               | 550/600 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 328            | -              | 230-280            | 12.866    | 63071-58 |
| 18,30               | 485-530 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 183            | -              | 210-260            | 10.752    | 63071-53 |
| 18,30               | 550-600 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 183            | -              | 210-260            | 12.765    | 63071-63 |
| 18,30               | 500 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 223            | 8              | 210-260            | 10.088    | 63071-50 |
| 18,30               | 550 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 223            | 9              | 220-270            | 10.834    | 63071-59 |
| 18,30               | 600 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 223            | 10             | 220-270            | 11.649    | 63071-60 |
| 20,30               | 510 mm/21" Cambridge <sup>1*</sup>   | 3                       | 386            | 8              | 220-280            | 13.600    | 63070-46 |
| 20,30               | 560 mm/22,5" Cambridge <sup>1*</sup> | 3                       | 386            | 9              | 240-300            | 14.280    | 63070-54 |
| 20,30               | 450/500 mm Etoile <sup>•/1*</sup>    | 3                       | 376            | -              | 220-280            | 12.618    | 63070-56 |
| 20,30               | 485-530 mm Crosskill <sup>1*</sup>   | 3                       | 203            | -              | 220-280            | 13.494    | 63070-53 |
| 20,30               | 500 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 248            | 8              | 220-280            | 12.770    | 63070-50 |
| 20,30               | 550 mm Ondulé 2D <sup>1*</sup>       | 3                       | 248            | 9              | 240-300            | 12.944    | 63070-59 |

<sup>1\*</sup>Requiert 3 prises double effet

• Fonte Ductile: 8 ans de garantie contre le bris.

## EQUIPEMENT STANDARD

- Roues:
  - 550/45x22.5 – 16 plis p/ 12,30 + 15,30
  - 560/45 R 22.5 – 152D p/ 16,30 + 18,30 + 20,30 m
- Arbres 60mm qualité spéciale, montés avec roulements à billes à triple étanchéité.
- Oeil tournant, boulonné, réf.: 630757046.
- Béquille d'appui hydraulique
- Support de prises à billes pour le remisage.
- Verrouillage automatique des sections latérales au transport. Broche de sécurité.
- HE-VA Système SAT hydraulique : Report de charge uniforme sur toutes sections.
- Bagues de rattrapage de jeu sur arbre de chaque section.

## EQUIPEMENT EN OPTION

| Désignation                                                                                                                                                                    | Poids, kg | Réf.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| (3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage LED et freins hydrauliques – modèles 12,30 – 20,30m (Suppl. de prix) | -         | 63080-44  |
| (3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage LED et freins à air comprimé – tous modèles (Suppl. de prix)         | -         | 63080-43  |
| (3) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg. Incluant l'éclairage et freins DUAL (hydr. + pneum.) (Suppl. de prix)                     | -         | 63080-28  |
| LED feux arrière montés avec câble et prise électrique.                                                                                                                        | -         | 63067-33  |
| Freins à air comprimé, Tristop, montés - modèles 12,30 et 15,30 m                                                                                                              | 18        | 63067-35  |
| Freins à air comprimé, Tristop, montés - modèles 16,30 - 20,30 m                                                                                                               | 18        | 63067-36  |
| Freins hydrauliques, montés - modèles 12,30 et 15,30 m                                                                                                                         | 7         | 63067-37  |
| Freins hydrauliques, montés - modèles 16,30 - 20,30 m                                                                                                                          | 7         | 63067-41  |
| Freins doubles, à air comprimé et hydrauliques, montés - modèles 12,30 et 15,30 m                                                                                              | 25        | 63067-39  |
| Freins doubles, à air comprimé et hydrauliques, montés - modèles 16,30 - 20,30 m                                                                                               | 25        | 63067-38  |
| Bacs à pierres, 2 pièces                                                                                                                                                       | 32        | 630555008 |
| Roulements sans entretien av/amortisseurs 12,30 – 20,30 m. (Suppl. par machine)                                                                                                | -         | 63067-73  |

### ANNEAUX EN FONTE DUCTILE

| Désignation                                                                                                        | Poids, kg  | Réf.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Anneaux Cambridge 510mm/21" / anneaux ondulés 2D 500 mm en Ductile 8-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)    | + 8 par m  | 690150078 |
| Anneaux Cambridge 560 mm/22,5" / anneaux ondulés 2D 550 mm en Ductile 9-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m) | + 10 par m | 690150077 |
| Anneaux Cambridge 620mm/24" / anneaux ondulés 2D 600 mm en Ductile 10-rayons (fonte plus aciérée) (Suppl. par m)   | + 10 par m | 690150118 |

8 ANS DE GARANTIE  
CONTRE LE BRIS SUR  
ANNEAUX DUCTILE.

### PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER (MONTAGE USINE INCLUS) SUR KING-ROLLER. - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

| Désignation                                                                 | Réf.     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12,30 m - 200 l                                                             | 63067-15 |
| 12,30 m - 410 l                                                             | 63067-20 |
| 15,30 / 16,30 / 18,30 / 20,30 m                                             | -        |
| Plateforme avec balustrade et marchepied p/pièces d'adaptation Multi-Seeder | 63099-56 |



<sup>1</sup>Requiert une prise d'huile double effet

### JEU EFFACE TRACES, RÉGLABLE HYDRAULIQUEMENT

| Désignation                              | Réf.                  |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Jeu efface traces, 4 pcs. dents 65x12 mm | <sup>1</sup> 63067-75 |

**NB!**

Pour montage ultérieur des efface traces, veuillez nous informer des options montés sur le rouleau s.v.p.



Efface traces sur 3 points

### EFFACE TRACES SUR 3 POINTS

| Désignation                           | Réf.     |
|---------------------------------------|----------|
| 3 m. porté avec<br>6 dents 65 x 12 mm | 67701-00 |
| 4 m. porté avec<br>8 dents 65 x 12 mm | 67702-00 |