

KING-ROLLER



15,30 m King-Roller montiert mit 620 mm/24" Cambridge Ringen.



- Robuste Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohren.
- Einfache Umstellung von Transport- auf Arbeitsstellung ohne rangieren.
- Alle Segmente sind mittig aufgehängt und deshalb mit freier Beweglichkeit.
- HE-VA SAT-System: Das hydraulische Gewichtsausgleichssystem gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf der ganzen Walzenbreite.
- Kompakte Konstruktion, niedrige Transporthöhe – gute Transportstabilität.
- Transportbreite: max. 3,00 m

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Ringtyp		Anz. Ringe	Anz. Speichen	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
12,30	510 mm/21" Cambridge	1*	236	8	170-200	7.708	63067-46
12,30	560 mm/22.5" Cambridge	1*	236	9	190-220	8.593	63067-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	1*	236	10	190-220	9.360	63067-62
12,30	450/500 mm Sternring	•/1*	224	-	170-200	7.414	63067-56
12,30	550/600 mm Sternring	•/1*	224	-	190-200	8.683	63067-58
12,30	485-530 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	7.668	63067-53
12,30	550-600 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	9.043	63067-63
12,30	500 mm 2D-Gewellt	1*	150	8	170-200	7.168	63067-50
12,30	550 mm 2D-Gewellt	1*	150	9	180-210	7.310	63067-59
12,30	600 mm 2D-Gewellt	1*	150	10	180-210	8.218	63067-60
15,30	510 mm/21" Cambridge	1*	292	8	180-230	9.260	63068-46
15,30	560 mm/22.5" Cambridge	1*	292	9	200-250	10.931	63068-54
15,30	620 mm/24" Cambridge	1*	292	10	200-250	11.880	63068-62
15,30	450/500 mm Sternring	•/1*	282	-	180-230	8.800	63068-56
15,30	550/600 mm Sternring	•/1*	282	-	200-250	10.370	63068-58
15,30	485-530 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	8.380	63068-53
15,30	550-600 mm Crosskill	1*	153	-	180-230	10.068	63068-63
15,30	500 mm 2D-Gewellt	1*	187	8	180-230	7.925	63068-50
15,30	550 mm 2D-Gewellt	1*	187	9	190-240	8.680	63068-59
15,30	600 mm 2D-Gewellt	1*	187	10	190-240	9.323	63068-60
16,30	510 mm/21" Cambridge	1*	306	8	190-240	10.241	63069-46
16,30	560 mm/22.5" Cambridge	1*	306	9	210-260	11.365	63069-54
16,30	620 mm/24" Cambridge	1*	306	10	210-260	12.360	63069-62
16,30	450/500 mm Sternring	•/1*	296	-	190-240	9.817	63069-56
16,30	550/600 mm Sternring	•/1*	296	-	210-260	11.460	63069-58
16,30	485-530 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	9.340	63069-53
16,30	550-600 mm Crosskill	1*	163	-	190-240	11.130	63069-63
16,30	500 mm 2D-Gewellt	1*	199	8	190-240	9.510	63069-50
16,30	550 mm 2D-Gewellt	1*	199	9	200-250	9.650	63069-59
16,30	600 mm 2D-Gewellt	1*	199	10	200-250	10.360	63069-60
18,30	510 mm/21" Cambridge	1*	346	8	210-260	10.818	63071-46
18,30	560 mm/22.5" Cambridge	1*	346	9	230-280	12.675	63071-54
18,30	620 mm/24" Cambridge	1*	346	10	230-280	13.800	63071-62
18,30	450/500 mm Sternring	•/1*	328	-	210-260	11.015	63071-56
18,30	550/600 mm Sternring	•/1*	328	-	230-280	12.866	63071-58
18,30	485-530 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	10.752	63071-53
18,30	550-600 mm Crosskill	1*	183	-	210-260	12.765	63071-63
18,30	500 mm 2D-Gewellt	1*	223	8	210-260	10.088	63071-50
18,30	550 mm 2D-Gewellt	1*	223	9	220-270	10.834	63071-59
18,30	600 mm 2D-Gewellt	1*	223	10	220-270	11.649	63071-60
20,30	510 mm/21" Cambridge	1*	386	8	220-280	13.600	63070-46
20,30	560 mm/22.5" Cambridge	1*	386	9	240-300	14.280	63070-54
20,30	450/500 mm Sternring	•/1*	376	-	220-280	12.618	63070-56
20,30	485-530 mm Crosskill	1*	203	-	220-280	13.494	63070-53
20,30	500 mm 2D-Gewellt	1*	248	8	220-280	12.770	63070-50
20,30	550 mm 2D-Gewellt	1*	248	9	240-300	12.944	63070-59

*3 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich

• Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

GRUNDAUSSTATTUNG

- Bereifung:
 - 550/45x22.5 – 16 PLY f/ 12.30 + 15.30
 - 560/45 R 22.5 – 152D f/ 16.30 + 18.30 + 20.30 m
- 60mm Achse in Spezialqualität mit 3-fach versiegelten Kugellagern.
- Drehbare Zugöse, verschraubt, Art.-Nr. 630757046.
- Hydr. Stütze.
- Träger für die Hydraulikschläuche.
- Automatische Verriegelung der Seitensegmente während des Transportes.
- HE-VA SAT-System: hydr. Gewichtsausgleichsystem an allen 5 Segmenten.
- Stützlager an allen Segmenten.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Mustergutachten f. Einzelabn. d. Walze (inkl. Druckluftbremsanl. und Beleucht.) Ab einer Stützlast v. 4to Unterlenkeranh. (630757034) erorderlich (nicht im Preis enthalten) Ausschließlich auf Zulassung in Deutschland anwendbar (Aufpreis)	-	63080-38
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	3	63067-33
Druckluftbremsanlage, Tristop, fabrikangebaut für 12,30 – 15,30 Modelle	18	63067-35
Druckluftbremsanlage, Tristop, fabrikangebaut für 16,30 – 20,30 Modelle	18	63067-36
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut für 12,30 – 15,30 Modelle	7	63067-37
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut für 16,30 – 20,30 Modelle	7	63067-41
Doppelbremsen, sowohl Druckluft als auch hydraulisch, fabrikangebaut 12,30 und 15,30 m	25	63067-39
Doppelbremsen, sowohl Druckluft als auch hydraulisch, fabrikangebaut 16,30 - 20,30 m	25	63067-38
Steinkästen (2 Stck.)	32	630555008
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager (Aufpreis pro Maschine)	-	63067-73

STAHLGUSSRINGE

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
510 mm/21" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 8 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnisse. (Aufpreis pro m)	+ 8 pro m	690150078
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 9 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnisse. (Aufpreis pro m)	+ 10 pro m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 550 mm 2D-Gewellte Ringe in stahlgegossener Qualität. 10 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System und auf extremen Bodenverhältnisse. (Aufpreis pro m)	+ 10 pro m	690150118

8 JAHRE GARANTIE AUF STAHLGUSSRINGE

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER AN EINEM NEUEN KING-ROLLER. - MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Bezeichnung	Art.-Nr.
12,30 m - 200 L	63067-15
12,30 m - 410 L	63067-20
15,30 / 16,30 / 18,30 / 20,30 m	-
Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter und Geländer für Montagesatz	63099-56



SPURLOCKERSATZ, HYDRAULISCH VERSTELLBAR

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spurlockersatz mit 4 Stück 65x12 mm Zinken	1* 63067-75

1*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich

ACHTUNG:

Bei Nachrüstung des Spurlockers bitte Ausstattung des King-Rollers angeben



Spurlockerrahmen

SPURLOCKERRAHMEN

Bezeichnung	Art.-Nr.
3,00 m Dreipunktaufhängung, 6 Zinken (65x12 mm)	67701-00
4,00 m Dreipunktaufhängung, 8 Zinken (65x12 mm)	67702-00