

SWING-ROLLER



- Kraftig rammekonstruktion i profilrør.
- Ukompliceret omstilling mellem transport- og arbejdsstilling med traktoren holdende stille.
- Alle led er centerophængt, og uafhængig af hinanden.
- HE-VA SAT-System: Vægtudligningssystem fordeler vægten af konstruktionen (trækstang, cylinder og hjul) ud på alle 5 led. Sikrer ensartet marktryk i hele arbejdsbredden.
- Kompakt og lav - sikker og stabil transport.
- Transportbredde på max. 2,70 m

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Ringtype		Antal ringe	Antal eger	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
10,20	510 mm/21" Cambridge	1*	199	3	150-180	6.010	63097-51
10,20	510 mm/21" Cambridge	1*	199	8	150-180	6.330	63097-46
10,20	450/500 mm Stjernerling	•/1*	194	-	150-180	6.120	63097-56
10,20	485-530 mm Crosskill	1*	105	-	150-180	5.960	63097-53
10,20	500 mm 2D-Bølgering	1*	125	8	150-180	5.500	63097-50
12,20	510 mm/21" Cambridge	1*	235	3	170-200	6.680	63098-51
12,20	510 mm/21" Cambridge	1*	235	8	170-200	7.050	63098-46
12,20	450/500 mm Stjernerling	•/1*	230	-	170-200	6.750	63098-56
12,20	485-530 mm Crosskill	1*	125	-	170-200	6.650	63098-53
12,20	500 mm 2D-Bølgering	1*	150	8	170-200	6.130	63098-50

*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

• Stålstøbte ringe, 8 års brudgaranti

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Hjulmontering:
 - 400/60x15.5 – 16 PLY.
- Trækøje, fastboltet, varenr. 630757017.
- Justerbar støtteben med gearudveksling.
- Parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- 60 mm aksler, specialkvalitet, monteret med triple-tætnede kuglelejer.
- Manuel parkerings- og transportsikring af sideled.
- HE-VA SAT-System (Vægtudligningssystem på alle 5 led).

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Hydraulisk støtteben (Merpris)	15	63098-06
Stenkassesæt (2 stk.)	32	630555001
Automatisk sikring af sideled under transport.	47,5	63098-05
Trykluftbremser, fabriksmonteret .	18	63098-07
Hydrauliske bremsere, fabriksmonteret .	7	63098-08
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer. (Merpris pr. maskine)	-	63067-73

STÅLSTØBTE RINGE

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
510 mm/21" Cambridge / 500 mm 2D-Bølgeringe i stålstøbt kvalitet med 8 eger. Anbefales ved pløjefri dyrkning og ved ekstreme forhold. (Merpris pr. m)	+ 8 pr. m	690150078

8 ÅRS GARANTI PÅ
STÅLSTØBTE RINGE