

TIP-ROLLER XL



12,30 m Tip-Roller XL med Cambridgeringar och 2-axlad Spring-Board



- Kraftig ramkonstruktion i profilrör.
- Okomplicerad omställning mellan transport- och arbetsposition medan traktorn står still.
- Alla sektioner är mittenupphängda och oberoende av varandra.
- HE-VA SAT-System: Viktöverföringssystem, hydrauliskt fördelas vikten av konstruktionen (draget, cylinder och hjul) ut på alla 5 sektionerna. Säkerställer fullt välttryck
- Smörjbar i alla rörliga led och lager - säkrar lång livstid.
- Transportbredd på max. 3,00 m

MASKINER

Arbetsbredd, m	Ringtyp	Antal ringar	Antal ekrar	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.	
12,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	236	9	190-220	11.900	63086-54
12,30	620 mm/24" Cambridge	1*	236	10	190-220	12.600	63086-62
12,30	550/600 mm Stjärnring	•/1*	224	-	190-200	12.000	63086-57
12,30	550 mm 2D-Bölgering	1*	150	9	180-210	10.600	63086-59
12,30	600 mm 2D-Bölgering	1*	150	10	180-210	11.140	63086-60
15,30	560 mm/22,5" Cambridge	1*	292	9	200-250	14.250	63088-54
15,30	550/600 mm Stjärnring	•/1*	282	-	200-250	14.800	63088-57
15,30	550 mm 2D-Bölgering	1*	187	9	190-240	13.050	63088-59
15,30	600 mm 2D-Bölgering	1*	187	10	190-240	13.500	63088-60

*Kräver 4 st. dubbelverkande uttag.

• Stålgjuten ring, 8 års brottgaranti

STANDARDUTRUSTNING

- Hjulutrustning: 710/40 R22.5
- 60 mm axlar, special kvalité, och trippeltäta lager.
- Vridbar dragögla, fastbultat: art.nr. 630757046.
- Hydrauliskt stödben.
- Fästanordning för hydraulslangarna vid uppställning
- Automatisk låsning av sidosektioner under transport.
- HE-VA SAT-System: Viktöverföringssystem på alla 5 sektioner.
- Stödlager på alla sektioner.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning med kabel och kontakt, monterat - 12,30 og 15,30 m	3	63086-93
HPV-Controller: El-hydr. manövrering av 4 funktioner	9	63086-90
Tryckluftsbromsar, Tristop, fabriksmonterat för 12,30 m	18	63086-94
Tryckluftsbromsar, Tristop, fabriksmonterat för 15,30 m	18	63088-94
Hydrauliska bromsar, fabriksmonterat för 12,30 m	7	63086-92
Hydrauliska bromsar, fabriksmonterat för 15,30 m	7	63088-92
Gummiupphängda/smörj fria kullager, 12,30-15,30 m. (Merpris pr. maskin)	-	63086-83

STÅLGJUTNA RINGAR

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
560 mm/22,5" Cambridge / 550 mm 2D-Bölgeringe i stålgjuten kvalite med 9 ekrar. Rekommenderas vid plöjningsfri odling och vid extrema förhållande. (Merpris pr. m)	+ 10 pr. m	690150077
620 mm/24" Cambridge / 600 mm 2D-Bölgeringe i stålgjuten kvalite med 10 ekrar. Rekommenderas vid plöjningsfri odling och vid extrema förhållande. (Merpris pr. m)	+ 10 pr. m	690150118

8 ÅRS GARANTI PÅ
STÅLGJUTNA RINGAR

EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)

SPRING-BOARD, 1-AXLAD

Arbetsbredd, m	Benämning	Antal pinnar	Vikt, kg	Art.nr.
12,30	Spring-Board, med 150 mm platta slitspetsar	48	980	63086-70
15,30	Spring-Board, med 150 mm platta slitspetsar	60	1.220	63088-70
12,30	Spring-Board, med Ø16 mm efterharvspinnar	48	560	63086-71
15,30	Spring-Board, med Ø16 mm efterharvspinnar	60	700	63088-71
12,30	Skorpbrytarstål till Spring-Board (Merpris pr. axel)	-	6,3	63086-76
15,30	Skorpbrytarstål till Spring-Board (Merpris pr. axel)	-	7,7	63088-76
-	Kantutrustnings sats till Spring-Board pinnar (Merpris pr. axel)	-	5	63301-00



SPRING-BOARD - 2-AXLAD

Arbetsbredd, m	Benämning	Antal pinnar	Vikt, kg	Art.nr.
12,30	Spring-Board, 2 rader med 150 mm platta slitspetsar	96	2.150	63086-72
15,30	Spring-Board, 2 rader med 150 mm platta slitspetsar	120	2.680	63088-72
12,30	Spring-Board, 1 rad harvpinnar + 1 rad Spring-Board-pinnar	48 / 49	2.095	63086-74
15,30	Spring-Board, 1 rad harvpinnar + 1 rad Spring-Board-pinnar	60 / 61	2.610	63088-74
12,30	Spring-Board, 2 rader Ø16 efterharvspinnar	90	1.350	63086-73
15,30	Spring-Board, 2 rader Ø16 efterharvspinnar	112	1.690	63088-73
12,30	Spring-Board, 2 rader 65x12 mm harvpinnar	-	2.188	63086-77
15,30	Spring-Board, 2 rader 65x12 mm harvpinnar	-	2.728	63088-77
12,30	Skorpbrytarstål till Spring-Board (Merpris pr. axel)	-	6,3	63086-76
15,30	Skorpbrytarstål till Spring-Board (Merpris pr. axel)	-	7,7	63088-76
-	Kantutrustnings sats till Spring-Board pinnar (Merpris pr. axel)	-	5	63301-00




TVÄRLÅSSYSTEM SAMMANKOPPLAR SPRING-BOARD PINNARNA



Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
12,30	Merpris pr. axel	138	63086-78
15,30	Merpris pr. axel	173	63088-78

EASY CHANGE SNABBYTES-SYSTEM AV SLITPLATTAN INKL. EN SATS SLITPLATTOR OCH EN SATS SKORPBRYTARSTÅL MED 3 FINGRAR.



Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
12,30	Merpris pr. axel	35	63086-80
15,30	Merpris pr. axel	40	63088-80

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.



Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr. 16 utlopp	Art.nr. 24 utlopp
12,30	med Auto-Controller	280	63086-75	-
15,30	med Auto-Controller	320	-	63088-75
-	Plattform med stège och räcke för monteringsats	-	-	63099-55

TOP-CUTTER



Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
12,30	Top-Cutter	1.410	67410-35
12,30	Spring-Board för montering på Top-Cutter fäste	870	67410-36