

# GRASS-TILLER



2,50 m avec Quick-Push et rouleau étoile.



1,80 m avec Quick-Push et rouleau étoile.



Disques crénelés Ø400 mm devant chaque dent.



2,50 m avec sécurité autom. hydr. et rouleau étoile synchronisé.

- Grand dégagement sous bâti 820 mm.
- Robuste bâti poutre 180x180x8 mm.
- Contrôle hydraulique de la profondeur 0 - 500 mm.
- 2 types de protection contre pierres: Boulon "Quick-Push" ou sécurité hydr. avec boules d'azote
- Intervalle entre dents au choix: en fonction du modèle et du nombre de dents.
- Disques crénelés frontaux Ø400 mm devant chaque dent, réglables en profondeur par 2 manivelles et équipés de protection avec amortisseurs caoutchouc.
- Attelage 3-points avec pitons Cat. 3 et distance Cat. 2
- Grand dégagement sous bâti 820 mm.
- Profondeur de travail maxi 500 mm

## MACHINES



Rouleau tubes carrés Ø550 mm

Rouleau étoile Ø450/Ø500 mm - (synchronisé - 400 mm en largeur à l'arrière de chaque dent)

Rouleau étoile Ø450/Ø500 mm - (largeur totale)

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Poids, kg	Réf.	Poids, kg	Réf.	Poids, kg	Réf.
1,50	Boulons Quick-Push	2	-	64544-70	-	64544-74	-	64544-78
1,50	Boulons Quick-Push	3	-	64544-71	-	64544-75	-	64544-79
1,50	Hydr. auto.	2	-	64544-72	-	64544-76	-	64544-80
1,50	Hydr. auto.	3	-	64544-73	-	64544-77	-	64544-81
1,80	Boulons Quick-Push	2	-	64544-54	-	64544-14	-	64544-34
1,80	Boulons Quick-Push	3	-	64544-58	-	64544-18	-	64544-38
1,80	Hydr. auto.	2	-	64544-55	-	64544-15	-	64544-35
1,80	Hydr. auto.	3	-	64544-59	-	64544-19	-	64544-39
2,50	Boulons Quick-Push	3	1.280	64544-42	1.435	64544-02	1.850	64544-22
2,50	Hydr. auto.	3	1.330	64544-43	1.485	64544-03	1.900	64544-23
3,00	Boulons Quick-Push	3	1.350	64544-46	1.475	64544-06	2.060	64544-26
3,00	Boulons Quick-Push	4	1.435	64544-47	1.680	64544-07	2.135	64544-27
3,00	Hydr. auto.	3	1.440	64544-48	1.565	64544-08	2.150	64544-28
3,00	Hydr. auto.	4	1.575	64544-49	1.820	64544-09	2.285	64544-29
3,50	Boulons Quick-Push	5	1.630	64544-51	1.960	64544-11	2.470	64544-31
3,50	Hydr. auto.	5	1.750	64544-52	2.080	64544-12	2.590	64544-32

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Intervalle standard entre passage de dents, cm	Distance totale entre les dents externes, cm	Larg. de transp., m	Puiss. requise, CV
1,50	Boulons Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Boulons Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. auto.	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. auto.	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Boulons Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Boulons Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. auto.	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. auto.	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Boulons Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. auto.	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Boulons Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Boulons Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. auto.	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. auto.	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Boulons Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. auto.	5	70	300	3,50	130-200

\*Tous les modèles: Max 250 CV et requiert une prise double effet

IMPORTANT: Préciser à la commande l'intervalle souhaité entre passage de dents (si différent du 'standard').

## EQUIPEMENT STANDARD

- Réglage hydraulique de la profondeur avec échelle graduée indicatrice
- Couteau frontal avec un disque crénelé 400 mm devant chaque dent – avec protection par amortisseurs caoutchouc, réglage de profondeur par 2 manivelles.
- Les boulons Quick-push sont prévus avec 8 points de rupture.
- Socs à ailes 200 mm, montés sur dents. Largeur de la pointe: 25 mm.
- Décalage des dents: 200 mm.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux arrière avec câbles et prises électriques	3	64509-01
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
Socs avec ailes 120 mm (Minoration par dent)	-	645000043A
Socs avec ailes 120 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	-	645000043TA
Socs avec ailes 350 mm (Suppl. par dent)	-	645000063A
Socs avec ailes 200 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	-	645000044TA
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Suppl. par dent)	-	64511-19
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Mont. ultérieur par dent)	90	64511-20
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Suppl. par dent)	-	64509-09
Kit de perçement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Mont. ultérieur par dent)	125	64511-18
Soc d'usure 120 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	-	645000056TA
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre (Suppl. par dent)	-	645000054A
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	-	645000054TA
Renfort carbure 60x15x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. (Suppl. par dent)	-	645000083
Renfort carbure 60x25x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Recommandé pour déchaumage >350mm. <b>Peut être omis pour réf. 645000044T / 645000043T</b> (Suppl. par dent)	-	645000085
Disques Ø470 mm et roulement plus grand (Suppl. par dent)	-	1250061
Pitons d'attelage 3-points Cat. II (Suppl. de prix)	-	64509-08
Soupape de retenue pilotée p/réglage hydr. de la profondeur	-	64543-85
Dent complète avec sécurité Quick-Push, montage ultérieur	85	64543-98
Dent complète avec sécurité automatique hydr., montage ultérieur	121	64543-99
Jeu de disques crénelés Ø400mm pour montage ultérieur, gauche	12	645000129
Jeu de disques crénelés pour montage ultérieur, droite	12	645000130



### Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder, (montage usine inclus) sur Grass-Tiller,

incluant un rouleau doseur spécial pour le colza.

Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement et le modèle de Multi-Seeder



Semis en toute largeur à l'avant du rouleau packer

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Réf.
1,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-01
1,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-02
1,80	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-05
1,80	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-06
2,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-09
2,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-10
3,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-13
3,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-14
3,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	64545-17
3,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	64545-18
-	Rigide	Plateforme avec escalier	64545-25