

TRIPLE-TILLER AIRY



- Optimale Kultivierung mit nur 25 cm Zinkenstrichabstand.
- 3-reihige Egge m/gutem Durchgang mit 85 cm Rahmenhöhe, 75 cm Zinkenabstand und 70 cm Zinkenträgerabstand.
- Scheibenebner m/zentral stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängung.
- Federbelasteter, stufenlos einstellbarer Striegel.
- 4 Zinkentypen verfügbar:
 - Federzinke doppelt-gewunden 35 x 35 mm für 2,50 - 3,50 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 20 cm
 - Federzinke doppelt-gewunden 40 x 40 mm für 4,00 - 6,00 m Modelle. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
 - Scherbolzen - Abscher-Druck 2.550 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm
 - Automatisch m/Feder, Auslöserdruck 560 kg. Arbeitstiefe: 0 - 30 cm

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Hubbedarf, kg	Transportbreite, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50	Starr 1-teilig	Federzinke	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522501
2,50	Starr 1-teilig	Scherbolzen	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522505
2,50	Starr 1-teilig	Automatisch	10	80-160	2.250	2,50	1.250	4522503
3,00	Starr 1-teilig	Federzinke	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523001
3,00	Starr 1-teilig	Scherbolzen	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523005
3,00	Starr 1-teilig	Automatisch	12	100-200	2.450	3,00	1.360	4523003
3,50	Starr 1-teilig	Federzinke	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523501
3,50	Starr 1-teilig	Scherbolzen	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523505
3,50	Starr 1-teilig	Automatisch	14	120-240	2.650	3,50	1.470	4523503
4,00	Starr 1-teilig	Federzinke	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524001
4,00	Starr 1-teilig	Scherbolzen	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524005
4,00	Starr 1-teilig	Automatisch	16	140-250	2.850	4,00	1.580	4524003
4,00	Hydr. 2-teilig	Federzinke	^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524101
4,00	Hydr. 2-teilig	Scherbolzen	^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524105
4,00	Hydr. 2-teilig	Automatisch	^{1*} 16	140-250	4.020	2,48	2.230	4524103
5,00	Hydr. 2-teilig	Federzinke	^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525101
5,00	Hydr. 2-teilig	Scherbolzen	^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525105
5,00	Hydr. 2-teilig	Automatisch	^{1*} 20	160-280	4.220	2,48	2.340	4525103
6,00	Hydr. 2-teilig	Federzinke	^{1*} 24	180-300	4.410	2,48	2.450	4526101

^{1*}1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.



4,00 m Triple-Tiller Airy mit Federzinken

GRUNDAUSSTATTUNG

- 75 x 12 mm umkehrbare und höhenverstellbare konkave Verschleißspitze (doppelt bogenförmig).
- Ø410 mm gezackten Scheibenebner mit zentraler stufenloser Einstellung, steingesichert mittels Gummiaufhängen.
- Stufenlos einstellbarer und federbelasteter Striegel nach den Scheibenebnern.
- Autom. Transportsicherung, wird zusammen mit der Einklappfunktion hydr. bedient.

- Bereifung:
 - 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 m starr 1-teilig: 2 Stck. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
 - 4,00 / 5,00 m/hydr. Klappung: 2 Stck. 200/60 x 14.5 – 10 PLY
 - 6,00 m, 2-teilig m/hydr. Klappung: 4 Stck. 200/60 x 14.5 – 10 PLY

- Dreipunktbock mit Kat. 3 Schnellkupplungen und Kat. 2 Abstand

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50 - 4,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker montiert an 1-teilige Modelle	3	4519510
4,00 - 6,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, montiert an 2-teilige Modelle	3	4519515
2,50 - 6,00	Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
2,50 - 6,00	Schmale Verschleißspitze, 50 mm x 25 mm – Gleicher Preis wie für Standardspitze	-	4509310
2,50 - 6,00	Konkaver Wendeschar – Stärke 19 mm (Aufpreis pro Meter)	-	4509306
2,50 - 6,00	Schar mit Aufpanzerung & Streifblech (Aufpreis pro Meter)	-	4509309
2,50 - 6,00	Gänsefußschar, 305 mm (Aufpreis pro Meter)	-	4509308
2,50 - 6,00	Gänsefußschar, 305 mm, mit Aufpanzerung(Aufpreis pro Meter)	-	4509307
-	Randscheibensatz, aufklappbar (Preis pro Satz)	33	4519452
4,00 - 5,00	Zusätzliche Stütz-/Tasträder, 2 Stck. 200/60 x 14.5	275	4519752

QUICK CHANGE KIT EINSCHL. EIN SATZ 75 MM BREITE MEISSELSPITZEN UND EIN SATZ 260 MM BREITE FLÜGELSCHARE.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	16	4509025
3,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	20	4509030
3,50	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	23	4509035
4,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	26	4509040
5,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	33	4509050
6,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	39	4509060
2,50 - 6,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech. (Links) nachgerüstet (Aufpreis pro Meter)	-	4509019
2,50 - 6,00	"Quick change kit" mit gewrungenem Abstreichblech. (Rechts) nachgerüstet (Aufpreis pro Meter)	-	4509020
2,50	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	19	4509225
3,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	23	4509230
3,50	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	27	4509235
4,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	30	4509240
5,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	38	4509250
6,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech, fabrikangebaut (Aufpreis)	45	4509260
2,50 - 6,00	"Quick change kit" mit geradem Abstreichblech. nachgerüstet (Aufpreis pro Meter)	-	4509220

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER EINSCHL. MONTAGE - MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeitsbreite, m	Typ	Art.-Nr. - 8 Verteilteller
2,50 - 4,00	Starr	4509930
4,00 - 6,00	Hydr.	4509940