

# UNIVERSAL-STREUER



- Ideal für Ausbringung von Grassamen, Rapssamen, Senfsamen, Ölrettich, Mikrodünger, Schneckengift.
- Der Saatbehälter kann ohne Hilfe von Werkzeug abmontiert werden, um eine schnelle Reinigung zu ermöglichen
- Die Streubreite ist mittels des Winkels der Wurfflügel leicht einstellbar.
- Einstellbarer Schirm für kleine Streubreiten

BEISPIELE	
Typ	Streubreite
Grassamen	4 - 5 meter
Ölrettich	15 - 20 meter
Schneckengift, granuliert	20 - 24 meter
Rapssamen	12 - 15 meter

<sup>1</sup>NB: Die Streubreite ist vom spezifischen Gewicht des Saatguts und der Weterlage abhängig.

## MODELLE

Modell	Bezeichnung	Behältervolumen, L	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Max-Throw	12 Volt, 12 Amp. elektrischer Streuer	90	29	0538000
Vario-Power	12 Volt, 12 Amp. elektrischer Streuer	90	30	0538010
Vario-Exact	12 Volt, 13 Amp. elektrischer Streuer	90	40	0538020

## GRUNDAUSSTATTUNG

### Max-Throw:

- Kontrollbox in der Kabine mit Ein/Aus Schalter.
- Elektrisch bediente Ein/Aus Funktion.
- Immer Höchststreubreite / Höchstumdrehungen.
- Einstellung der Ausbringungsmenge mittels des einstellbaren Behälterschiebers.

### Vario-Power:

- Kontrollbox in der Kabine mit Ein/Aus Schalter.
- Elektrisch bediente Ein/Aus Funktionen.
- Variable Streubreite mittels Umdrehung der Streuscheibe.
- „Powerstart“ der Streuscheibe und Sicherung gegen Überlastung.
- Einstellung der Ausbringungsmenge mittels des einstellbaren Behälterschiebers

### Vario-Exact:

- Kontrollbox in der Kabine mit Ein/Aus Schalter.
- Elektrisch bediente variable Dosierung mittels separater Dosierwalze, betrieben von einem EI-Motor mit Ein/Aus Schalter. Sehr genaue Dosierung speziell bei kleinen Saatmengen (kleine Arbeitsbreite - Schneckengift). 2 unterschiedliche Dosierwalzen verfügbar.
- Variable Streubreite mittels Umdrehung der Streuscheibe.



## ZUSATZAUSRÜSTUNG



Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Exact-Steer Computer - Computer für Vario-Exact mit Kontrollfunktionen (km/St, kg/ha, kg/total, ha) sowie Geschwindigkeitsabhängige Dosierung mittels Sensor, z.B. an Schlepperrad montiert.	3	0538021