

WEEDER



- Compartiments flottants qui assurent un parfait suivi des irrégularités du sol.
- Remplacement des dents aisé (sans outil).
- Angle de travail des dents réglable (5 positions).
- Roues de contrôle de profondeur réglables par manivelles.
- Adapté au désherbage entre rangs.

MACHINES

Larg. de travail, m	Désignation		Nbr. de dents/socs	Nbr. de sections	Nbr. de roues	Hauteur repliée	Puiss. requise, CV	Cap. relev. requise, kg	Poids, kg	Réf.
3,00	Complète bâti fixe	1*	60/120	2	2	1,10	30	750	500	4800001
4,50	Complète avec repliage hydraulique	1*	90/180	3	2	2,00	40	825	550	4800000
6,00	Complète avec repliage hydraulique	1 ^{*/3*}	120/240	4	2	2,95	50	975	650	4801000
7,50	Complète avec repliage hydraulique	1*	150/300	5	4	3,40	60	1.200	800	4802000
9,00	Complète avec repliage hydraulique	1 ^{*/4*}	180/360	6	4	3,70	70	1.650	1.100	4803001
9,00	LOW - Complète avec repliage hydraulique	1*	180/360	6	4	3,35	70	1.650	1.180	4803000
12,00	Complète avec repliage hydraulique	2*	240/480	8	4	3,35	90	2.250	1.500	4805000
15,00	Complète avec repliage hydraulique	2*	300/600	10	6	4,25	110	2.850	1.900	4807000

¹Requiert une prise d'huile double effet.

³Hauteur repliée : 2,50 m avec sections en position transport.

*Largeur de transport 3,00 m pour tous modèles / Intervalle 2,50 cm entre sillons des dents montées sur 5 rangées

²Requiert 2 prises double effet.

⁴Hauteur replié avec lame niveleuse = 4,35 m

EQUIPEMENT STANDARD

- Dents double 7 x 600 mm (fixées par goupille).
- Dents double 7 x 450 mm (Choix en option, sans suppl. de prix). Indiquer le nombre de sections à équiper.
- Roues:
 - 3,00 - 6,00 m: 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
 - 7,50 m: 4 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
 - 9,00 – 12,00 m: 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis. et 2 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis.
 - 15,00 m: 2 pcs. 20x8.00-10 et 4 pcs. 18.5x8.5x8 - 6 plis
- Béquille d'appui, pitons et broches.

EQUIPEMENT EN OPTION



Pression des dents à réglage hydr.



Barre de nivellement



Lame niveleuse

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00 - 6,00 + 9,00	LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière	-	4895100
7,50 + 12,00 - 15,00	LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière	-	4895150
12,00 - 15,00	LED feux av/câbles, prises et support, p/mod. avec Multi-Seeder – montage Arrière	-	4895200
3,00 - 7,50	LED feux de gabarit av/support – montage Avant	-	4895050
3,00 - 7,50	LED feux de gabarit et panneaux avertisseurs av/support – montage Avant	-	4895425
3,00 - 7,50	Panneaux avertisseurs av/support – montage Avant	-	4895400
3,00 - 15,00	Panneaux avertisseurs av/support – montage Arrière	-	4895375
-	Dents 7 x 450 mm, à la place des dents 7 x 600 mm. Indiquer le nombre de sections à équiper	-	4899015
3,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 20	4890900
4,50	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 30	4890950
6,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 40	4891000
7,50	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 50	4891050
9,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 60	4891100
12,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 80	4891150
15,00	Réglage hydraulique de la pression des dents	1* 100	4891200
3,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896025
6,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896000
7,50	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896050
9,00	Barre de nivellement des bouses et taupinières (Montage usine uniquement)	-	4896100
-	Lame niveleuse (dents 600 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)	11	4899002
-	Lame niveleuse (dents 450 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)	11	4899003
6,00	Jeu roues suppl., 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis	2* 40	4893000
12,00	Jeu roues suppl., 2 pcs. 18.5 x 8.5 x8 - 6 plis	60	4893050
-	Roues 18.5x8.5x8-6 plis au lieu des roues 16x6.5x8-6 plis (Suppl. par jeu)	50	4893100
-	Châssis de roues arrières 18.5x8.5x8-6 plis, incl. dents peignes derrière chaque roue.	210	4892800
-	Pièces d'adaptation pour distributeur centrifuge, incluant le montage usine sur Weeder. Prix et informations «Distributeur centrifuge»	-	4894070
3,00 - 7,50	Montage à l'avant des modèles Weeder Attelage 3-points double p/montage à l'avant ou à l'arrière. (Suppl. de prix)	-	4894200
-	Kit de rallonges - 2 x 25 cm	-	4894350
-	Bride de verrouillage (par section)	-	4894300

¹Requiert une prise double effet supplémentaire.

²Pour montage ultérieur de la barre de nivellement sur modèle 6,00 m, commander le jeu de roues réf. 4893050.

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED, INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR NOUVEAU WEEDER - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894060
4,50	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894061
6,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894062
7,50	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	45	4894065
9,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	95	4894066
9,00 LOW - 12,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	120	4894067
15,00	Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder	120	4894068
-	Contrôle hydraulique de la roue DPA du Multi-Seeder	1* -	4893200

¹Requiert une prise double effet supplémentaire.



Châssis de roues, arrière