

# WEEDER



- Pendelnd aufgehängte Sektionen – optimale Boden Anpassung.
- Das Auswechseln der Zinken ist ohne Werkzeug möglich.
- Verstellbare Zinkenaggressivität in 5 verschiedenen Winkeln.
- Breite Stützräder, per Spindel höhenverstellbar.
- Die lange, biegsame Standardzinke ist für Reihensaat geeignet.

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Anzahl Zinken/Spitzen	Anz. Sektionen	Anz. Räder	Höhe eingeklappt	Kraftbedarf, PS	Hubbedarf, kg	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Komplett Weeder mit Doppelzinken	1* 60/120	2	2	1,10	30	750	500	4800001
4,50	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1* 90/180	3	2	2,00	40	825	550	4800000
6,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1 <sup>1/3</sup> * 120/240	4	2	2,95	50	975	650	4801000
7,50	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1* 150/300	5	4	3,40	60	1.200	800	4802000
9,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1 <sup>1/4</sup> * 180/360	6	4	3,70	70	1.650	1.100	4803001
9,00	LOW - Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1* 180/360	6	4	3,35	70	1.650	1.180	4803000
12,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	2* 240/480	8	4	3,35	90	2.250	1.500	4805000
15,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	2* 300/600	10	6	4,25	110	2.850	1.900	4807000

<sup>1</sup>1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

<sup>3</sup>2,50 m mit Sektionen in der Transportstellung.

\*Transportbreite für alle Arbeitsbreiten: 3,00 m / Zinkenstrichabstand: 2,50 cm 5-balkige Striegelfelder

<sup>2</sup>2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

<sup>4</sup>Maschinenhöhe mit schwerer Planierschiene: 4,35m

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Striegelsek. mit 7 x 600 mm Doppelzinken, mit Sicherungsstift montiert.
- Striegelsek. mit 7 x 450 mm Doppelzinken können ohne Aufpreis gewählt werden (Bitte bei der Bestellung angeben).
- Bereifung:
  - 3,00 - 6,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 7,50 m: 4 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 9,00 – 12,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY. und 2 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 15,00 m: 2 Stck. 20x8.00-10 und 4 Stck. 18.5x8.5x8 - 6 PLY
- Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

# ZUSATZAUSRÜSTUNG



Hydr. verstellbarer Zinkendruck



Planierschiene



Planierschild

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.	
3,00 - 6,00 + 9,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle	-	4895100	
7,50 + 12,00 - 15,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle	-	4895150	
12,00 - 15,00	LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker f/heckangebaute Modelle m/Multi-Seeder	-	4895200	
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895050	
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten & Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895425	
3,00 - 7,50	Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895400	
3,00 - 15,00	Warntafeln inkl. Träger für heckangebaute Modelle	-	4895375	
-	7 x 450 mm Doppelzinken, anstelle 7x600 mm. Bitte Anzahl der Sektionen angeben	-	4899015	
3,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	20	4890900
4,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	30	4890950
6,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	40	4891000
7,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	50	4891050
9,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	60	4891100
12,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	80	4891150
15,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	100	4891200
3,00	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896025	
6,00	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896000	
7,50	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896050	
9,00	Planierschiene f/ Ebenen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896100	
-	Planierschild (für 600 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)	11	4899002	
-	Planierschild (für 450 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)	11	4899003	
6,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY	2*	40	4893000
12,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck. 18.5 x 8.5 x8 - 6 PLY	60	4893050	
-	18.5x8.5x8–6 PLY statt 16x6.5x8–6 PLY (Aufpreis pro Satz)	50	4893100	
-	Tast-/Höhenführungsräder hinter dem Striegelfeld - 18.5x8.5x8–6 PLY	210	4892800	
-	Montagesatz für Universalstreuer, einschl. Montage an einer neuen Weeder/Öko-Striegel. Preise und Info. über Universalstreuer	-	4894070	
3,00 - 7,50	Doppel-Dreipunktanbau f/Nutzung in Front und Heck (Aufpreis)	-	4894200	
-	Verbreiterungssatz zum Anstecken – 2x 25cm	-	4894350	
-	Fixierungsklammern für die Striegelfelder (pro Sektion)	-	4894300	

\*1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich

\*2Bei nachträglicher Montage an 6,00 m Modell mit schwerer Planierschiene muss der Radsatz mit der Art.Nr. 4893050 bestellt werden

## MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER INKL. AUFTRITT EINSCHL. MONTAGE AN EINEM NEUEN WEEDER MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.	
3,00	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894060	
4,50	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894061	
6,00	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894062	
7,50	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894065	
9,00	Montagesatz für Multi-Seeder	95	4894066	
9,00 LOW - 12,00	Montagesatz für Multi-Seeder	120	4894067	
15,00	Montagesatz für Multi-Seeder	120	4894068	
-	Hydr. Anheben des Bodenantriebsrades am Multi-Seeder	1*	-	4893200

\*1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich



Radsatz hinten