


GRASS-COMBI



- Der Arbeitswinkel der Zinken lässt sich während der Fahrt hydraulisch verstellen
- Rückwärtiger Dreipunktbock mit Kat. 3 Bolzen und Kat. 2 Abstand
- Robuste 12mm Grünlandstriegelzinken

MODELLE

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Transportbreite, mm	Höhe der Maschine in Transportstellung, mm	Gewicht, kg	Art.-Nr.
6,00	Hydr.	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC	2.480	3.200	1.575	63089-10
6,00	Hydr.	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC	2.480	3.200	1.600	63089-15
6,00	Hydr.	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC	2.480	3.200	1.725	63089-20
6,00	Hydr.	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC	2.480	3.200	1.750	63089-25
7,00	Hydr.	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC	2.480	3.650	1.715	63089-11
7,00	Hydr.	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC	2.480	3.650	1.740	63089-16
7,00	Hydr.	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder ohne AC/EC	2.480	3.650	1.865	63089-21
7,00	Hydr.	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorbereitung für Multi-Seeder mit AC/EC	2.480	3.650	1.890	63089-26

GRUNDAUSSTATTUNG

- 4 Stützräder 18.5x8.5x8 6 PLY
- Hydr. verstellbare Zinkenträger
- Koppelbock Kat. II für Anhängewalze
- Inkl. Durchleitung 2x doppelw. Hydraulikanschlüsse und Verlängerung f/ Beleuchtung
- Vorbereitung f/ Montage Multi-Seeder
 - **ACHTUNG:** Für den Grass-Combi lassen sich ausschliesslich die Multi-Seeder 200 L u. 410 L (hydr.) mit 8 bzw. 16 Auslässen verwenden. Die Montage anderer Typen ist leider nicht möglich.
- Zinkenverlustsicherung

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Art.-Nr.
6,00 - 7,00	LED-Beleuchtungsträger, abnehmbar, zur Dreipunktmontage	63089-29
6,00 - 7,00	Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	67055-74
6,00	Planierschiene m/ stufenloser Höhenverstellung	63089-35
7,00	Planierschiene m/ stufenloser Höhenverstellung	63089-36
6,00	Spring-Board, per Spindel stufenlos höhenverstellbar	63089-40
7,00	Spring-Board, per Spindel stufenlos höhenverstellbar	63089-41
-	1 zusätzl. Satz doppelw. Hydraulikanschlüsse auf Grass-Combi montiert	63089-45
-	Adapter Kat II für Aufnahme Anhängewalze mit Zugöse	64519-31
-	Mech. Umschaltventil zw. Zinkenverstellung u. hydr. Klappung	67086-15
-	Durchleitung für Druckluftbremse	63089-31