


# GRASS-COMBI



- Strigletændernes angrebsvinkel kan indstilles under arbejdet
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.
- Robuste 12 mm strigletænder

## MASKINER

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Vægt, kg	Varenummer
6,00	Hydraulisk	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	2.480	3.200	1.575	63089-10
6,00	Hydraulisk	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	2.480	3.200	1.600	63089-15
6,00	Hydraulisk	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	2.480	3.200	1.725	63089-20
6,00	Hydraulisk	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	2.480	3.200	1.750	63089-25
7,00	Hydraulisk	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	2.480	3.650	1.715	63089-11
7,00	Hydraulisk	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	2.480	3.650	1.740	63089-16
7,00	Hydraulisk	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	2.480	3.650	1.865	63089-21
7,00	Hydraulisk	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	2.480	3.650	1.890	63089-26

## STANDARDUDSTYR

- Hjul - 4 stk: 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
- Hydraulisk indstillelige strigletænder.
- Kat.II snapkoblinger med Kat.II afstand for montage af trækbom
- Inkl. 2 stk. dobbeltvirkende hydraulikudtag og forlængerledning for belysning.
  - Multi-Seeder: Kun 200 l og 410 l med 8/16 udløb.
- Forberedt for montage af Multi-Seeder Wire mellem striglesektioner, der sikrer at tænderne ikke falder af, hvis de beskadiges.

## EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
6,00 - 7,00	Aftagelig lygtebom med LED-lys, monteret i trepunktsophæng	63089-29
6,00 - 7,00	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	67055-74
6,00	Planerplanke med trinløs højdejustering	63089-35
7,00	Planerplanke med trinløs højdejustering	63089-36
6,00	Spring-Board med trinløs spindel-højdejustering	63089-40
7,00	Spring-Board med trinløs spindel-højdejustering	63089-41
-	1 ekstra sæt dobbeltvirkende hydraulikudtag (monteret på Grass-Combi)	63089-45
-	Trækbom/gaffeltræk til montage i striglens liftarme kat. II	64519-31
-	Mekanisk dobbelt omskifterventil, omskiftet mellem tandindstilling og hydr. opklap.	67086-15
-	Et sæt udtag til luftbremse	63089-31