

RONDO-DAN



- Ideel for rundballer af: halm, h , ensilage og lignende materiale.
- Maskinens trepunktsoph ngte ballespyd henter ballen og placerer den p  afviklerbordet. Derefter bruges de som hurtigkobler til bordet.
- Effektiv for brug i store stalde, h nsehuse, fodergange og p  marker.
- St vfri og sk nsom behandling af str .
- Model H + V har valse i begge sider og kan dermed afl sse enten til h jre eller venstre side. Afl sningen styres af det dobbeltvirkende olieudtag p  traktoren.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Model	Beskrivelse	Afviklerretning	L�ftebehov, kg	Max. v�gt balle, kg	Max. dia. balle, m	Max. bred. balle, m	L�ngde, m	V�gt, kg	Varenummer
2,15	H	Rondo-Dan, komplet med afvikling til h�jre	H�jre	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900201
2,15	V	Rondo-Dan, komplet med afvikling til venstre	Venstre	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900206
2,25	H + V	Rondo-Dan, komplet med afvikling til h�jre eller venstre	H�jre + venstre	1.200	850	1,80	1,50	2,00	660	2900211

STANDARDUDSTYR

- Hydraulikmotor med 35 mm aksler og klokobling til bordet.
- Afviklerrolle med 5 t nder.
- Sikkerhedsgel nder rundt om platform.
- Trepunktsoph ng med to integrerede spyd.
- Nagler og l sesplitter.



EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Varenummer
Hydr. betjening af l�sepal for afviklerbordet.	1* 2900900
Hurtigskift t/EURO udkobling. Montage i trepunktsoph�ng	2900910
Hurtigskift t/New Holland udkobling. Montage i trepunktsoph�ng	2900911
Hurtigskift t/JCB udkobling. Montage i trepunktsoph�ng	2900912
Hurtigskift t/Manitou udkobling. Montage i trepunktsoph�ng	2900913

^{1*}Udstyret kr ver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.