

# RELEVAGE AVANT 15.01 - INTÉGRÉ



- Position parking avec bras positionnés en arrière.
- Compatible avec une prise de force frontale.

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
15.01 sans pièces d'adaptation	-	66402-00
Ferrure, boulons incl. pour 15.01	-	66402-01

## EQUIPEMENT STANDARD

- 2 vérins simple effet avec filtre sur circuit descendant.
- Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre les bras de relevage.
- Peint à la couleur du tracteur et préparé avec 2 sous couches.
- Adaptation spécifique au type du tracteur (cf. liste)
- Boulonnerie, flexibles 5,50 m avec prises à billes fournis.
- Valves coupe-circuit sur prises à billes – le relevage peut-être désaccouplé du circuit hyd.
- Attelage rapide catégorie 2-S avec boules Ø28 mm.
- Barre de poussée M27 avec boule et broche de fixation Ø25 mm.

## EQUIPEMENT EN OPTION

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
Kit double effet, monté	4	66495-00
Kit amortisseur 1 boule d'azote (shock absorber) avec flexibles et fixations, monté	4	66485-00
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté	16	66490-00
Shift Control Double, inverseur électrique entre relevage et un double effet	8	65100-10
Shift Control Triple, inverseur électrique entre relevage et deux double effets	14	65100-12
Prises et flexibles hydrauliques frontales tirées depuis prises arrières du tracteur	9	65100-20
Chaîne de support (prix pour le jeu)	7	664005001
Barre de torsion	20	664003005