

RELEVAGE AVANT 21.01 - STANDARD



- Relevage avant d'une capacité de 2.100 kg à 175 bars.
- Bras de relevage courts et 2 positions pour le vérin.
- Recommandé pour tracteurs de 40 CV à 120 CV
- Inadapté avec une prise de force.
- Relevage équipé en standard sans longerons. Des pièces d'adaptation sont disponibles en option pour la plupart des tracteurs.

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
21.01 simple effet sans pièces d'adaptation	165	66050-00
Longerons universels, longueur 2 m	100	66900-00

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 vérins simple effet avec filtre sur circuit descendant.
- Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre les bras de relevage.
- Couleur standard gris foncé. Si les pièces d'adaptation sont commandées avec le relevage, il sera livré peint à la couleur du tracteur.
- Flexibles 5,50 m avec prises à billes.
- Valve coupe-circuit sur prise à billes – le relevage peut-être verrouillé.
- Attelage rapide catégorie 2-S avec boules Ø28 mm.
- Barre de poussée M30 avec boule et broche de fixation Ø25 mm.
- Boulonnerie de fixation du relevage.
- Boulonnerie de fixation des pièces d'adaptation sur le châssis incluse avec les longerons.

EQUIPEMENT EN OPTION

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
Kit double effet, monté	4	66095-00
Kit amortisseur 1 boule d'azote (shock absorber) avec flexibles et fixations, monté	4	66050-01
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté	16	66051-01
Shift Control Double, inverseur électrique entre relevage et un double effet	8	65100-10
Shift Control Triple, inverseur électrique entre relevage et deux double effets	14	65100-12
Prises et flexibles hydrauliques frontales tirées depuis prises arrières du tracteur	9	65100-20
Phares montés sur relevage 60/55w	-	690148001