

RELEVAGE ADAPTABLE 40.01 ET 55.01



- Relevage hydraulique adaptable de capacité 4.000 kg ou 5.500 kg à 190 bars.
- Adaptable pour de multiples utilisations comme, par exemple, attelage derrière un épandeur à lisier.
- Conçu pour supporter les plus grosses contraintes: pression, vrillage.

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
40.01 Relevage SANS adaptation à souder. Pour max. 12 tonnes à lisier / max. 4 m abaisseur	190	66702-00
55.01 Relevage SANS adaptation à souder. Pour max 15 tonnes à lisier / max. 6 m abaisseur	250	66802-00
55.01 Relevage SANS adaptation à souder. Modèle renforcé adaptable sur tonnes à lisier / abaisseurs de toutes tailles.	275	66803-00

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 vérins double effet avec filtre sur circuit descendant.
- Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre les bras de relevage.
- Couleur standard HE-VA rouge.
- Option gratuite: peinture au choix.
- Prises à billes hydrauliques en 3/8" livré sans flexible hydr. de raccordement.
- Attelage rapide cat. 3 avec boules $\varnothing 28$ mm, cat. 3/2.
- Barre de poussée M36 avec boule et broche de fixation $\varnothing 25$ mm.
- Position transport pour barre de poussée.
- Le modèle pour tonne à lisier est renforcé et équipé d'un 3ème point adapté aux outils de grande largeur. En plus il est muni d'une chaîne de verrouillage à la position supérieure (pour rampe à pendillard).

EQUIPEMENT EN OPTION

Type / Désignation	Poids, kg	Réf.
Adaptation et boulonnerie pour 40.01	6	66702-01
Adaptation et boulonnerie pour 55.01	10,2	66802-01
Flexibles hydr. 5m50 avec prises à billes (l'unité)	4	690201302
Kit amortisseur 1 boule d'azote (shock absorber) avec flexibles et fixations, monté p/40.01	4	66785-00
Kit amortisseur 1 boule d'azote (shock absorber) avec flexibles et fixations, monté p/55.01	4	66885-00
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté p/40.01	16	66790-00
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté p/55.01	16	66890-00