

FRONT-HYDRAULIK 21.01 - STANDARD



- Fronthydraulik mit 2.100 kg Hubleistung bei 175 bar.
- Kurze Unterlenker mit 2 möglichen Zylinderpositionen – großer Arbeitsbereich.
- Geeignet für Schlepper von 40 PS bis 120 PS.
- Frontzapfwelle ist für Typ 21.01 nicht möglich.
- Typ 21.01 ist Standard ohne Anbauwangen. Anbauwangen sind nach Wunsch für fast alle Schlepper erreichbar.

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
21.01 Einfachwirkende Hydraulik, ohne Wangen	165	66050-00
Nicht angepaßte Wangen, 2 m in der Länge	100	66900-00

GRUNDAUSSTATTUNG

- Einfachwirkende Hydraulik.
- Kat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kupplungspunkten der Unterlenker.
- Grundiert und grau/schwarz lackiert. Wenn die Fronthydraulik mit angepaßten Wangen bestellt wird, wird die Fronthydraulik ohne Mehrpreis mit der Farbe des Schleppers geliefert.
- 5,5 m Hydraulikschläuche mit Steckkupplungen.
- Absperrhahn beim Hydraulikanschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 2-S mit Kugeln Ø28 mm.
- Oberlenker M30 und Ø25 mm Kugeln und Nägeln.
- Bolzen zum Anbolzen der Wangen.
- Wenn die Fronthydr. mit angepaßten Wangen bestellt wird, werden die Bolzen für den Anbau mitgeliefert.

ZUSTATZAUSRÜSTUNG

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Schlauchsatz für doppelwirkende Hydraulik	4	66095-00
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings	4	66050-01
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings	16	66051-01
Shift-Control dop.,el.Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 1 Ölanschluß	8	65100-10
Shift-Control dreifach, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 2 Ölanschlüssen	14	65100-12
Doppeltwirkener Ölanschluß an der Fronthydraulik angebaut, einschl. Schläuche vom Schlepperanschluß	9	65100-20
Scheinwerfersatz 60/55 W – an der Fronthydraulik angebaut	-	690148001