

FRONT-LYFT 36.01 - INTEGRERAD



- Front-lyft med 3600 kg lyftkapacitet vid 190 bar.
- Integrerad till traktorn med hänsyn till design och platsbehov.
- Individuell rörlse av lyftarmarna med följande arbetsmöjligheter: - fri rörlighet - begränsad rörlighet - fastlåst - parkeringsposition.
- Anpassad till 6 cyl. traktorer i storlekarna från 100 hk till max. 200 hk.
- Anpassat Front-PTO.

Typ / benämning	Vikt, kg	Art.nr.
36.01 utan anpassade fästjärn	-	66700-00
Bultbeslag inkl. bultar till 36.01	-	66500-01

STANDARDUTRUSTNING

- Enkelverkande hydraulik med luftfilter på sänksidan.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellan lyftarmarnas kuler.
- Stålkulblästrat och målat med 2 komponent-primer och 2 komponent-lack i traktorns färg.
- Anpassad till traktormodellen.
- Chassibultar och hydraulikslangar 5,5 m med kopplingar.
- Kulventil på hydraulikslangen på traktoranslutningen, där vid lyften kan låsas.
- Lyftarmarna har snabbkoppling, kat. 2-S med lösa kuler, Ø28 mm.
- Toppstång M36 mm och Ø25 mm sprintar med förvaring för lyftarmarnas kuler.
- Parkeringsanordning för toppstång.

EXTRAUTRUSTNING

Typ / benämning	Vikt, kg	Art.nr.
Ombyggnad från enkel- till dubbelverkande hydraulik, monterat.	4	66795-00
Stötdämpning inkl. slangar och kopplingar, monterat	4	66785-00
Avfjädring inkl. slangar och kopplingar, monterat	16	66790-00
Shift-Control dubbel, el-manövrerad ventil mellan Front-lyft och 1 oljeuttag	8	65100-10
Shift-Control trippel, el- manövrerad ventil mellan Front-lyft och 2 oljeuttag	14	65100-12
Dubbelt oljeuttag monterat på lyft, med slangar från traktoruttag	9	65100-20
Avlastningsbeslag (pr. sätt)	7	667005001
Lyftarmsförstärkning	30	667003023
Snapkopplingar, kat. 3, med Ø28 mm eller Ø36 mm kuler	11	690106055