

FRONT-LIFT 36.01 - INTEGRERET



- Front-lift med 3600 kg løftekapacitet ved 190 bar.
- Integreret mest muligt til traktoren med hensyn til design og pladsbehov.
- Individuel bevægelige liftarme med følgende arbejdsmuligheder: - fri bevægelighed - afgrænset bevægelighed - fastlåst - i parkeringsposition.
- Velegnet til 6 cyl. traktorer i størrelser fra 100 hk til maks. 200 hk.
- Tilpasset Front-PTO.

| Type / benævnelse | Vægt, kg | Varenummer |
|-----------------------------------|----------|------------|
| 36.01 uden tilpassede vanger | - | 66700-00 |
| Boltebeslag inkl. bolte til 36.01 | - | 66500-01 |

STANDARDUDSTYR

- Enkeltvirkende hydraulik med luftfilter på sænkesiden.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes kugler.
- Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i traktorens farve.
- Tilpasset den enkelte traktormodel.
- Chassisbolte og hydraulikslanger 5,5 m med koblinger.
- Kuglehane på hydraulikslangen ved traktortilslutning, hvorved liften kan låses.
- Liftarmene har snapkobling, kat. 2 med løse kugler, Ø28 mm.
- Topstang M36 og Ø25 mm nagle med parkeringsanordning for liftarmenes kugler.
- Parkeringsanordning for topstang.

EKSTRAUDSTYR

| Type / benævnelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|----------|------------|
| Ombygningssæt fra enkelt- til dobbeltvirkende hydraulik, mont. | 4 | 66795-00 |
| Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret | 4 | 66785-00 |
| Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret | 16 | 66790-00 |
| Shift-Control double, el-betjent omskifterventil mellem lift og 1 olieudtag | 8 | 65100-10 |
| Shift-Control triple, el-betjent omskifterventil mellem lift og 2 olieudtag | 14 | 65100-12 |
| Dobbelt olieudtag monteret på lift, med slanger fra traktorudtag | 9 | 65100-20 |
| Aflastningsbeslag (pr. sæt) | 7 | 667005001 |
| Liftarmsforstærkning | 30 | 667003023 |
| Snapkobling, kat. 3, med Ø28 mm eller Ø36 mm kugler | 11 | 690106055 |