

FRONT-HYDRAULIK 55.01 - INTEGRIERT



- Fronthydraulik mit 5.500 kg Hubleistung bei 190 bar.
- Die integrierten Fronthydrauliken sind optimal an die jeweiligen Schleppertypen angepasst.
- Individuelle Beweglichkeit der Unterlenker in den folgenden Positionen: Pendelausgleich ohne Begrenzung, Pendelausgleich mit Kippbegrenzung, Starrstellung, Transportstellung.
- Geeignet für große Schlepper ab 150 PS.
- Ist für Frontzapfwelle vorbereitet.

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
55.01 ohne angepaßte Wangen	-	66800-00
Lochschiene einschl. Bolzen für 55.01	-	66800-01

GRUNDAUSSTATTUNG

- Doppeltwirkende Hydraulik.
- Kat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kugeln der Unterlenker.
- Grundiert und mit der Farbe des Schleppers lackiert.
- An die einzelnen Schleppertypen angepaßt.
- Chassisbolzen und 5,5 m Hydraulikschläuche mit Steckkupplungen.
- Absperrhahn beim Hydraulikanschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 3 mit Kugeln $\varnothing 28$ mm, Kat. 3/2.
- Oberlenker M36 und $\varnothing 25$ mm Nagel mit Ablegervorrichtung für die Kugeln der Unterlenker.
- Ablegervorrichtung für den Oberlenker.

ZUSTATZAUSRÜSTUNG

Typ / Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
Schlauchsatz für doppeltwirkende Hydraulik	4	-
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings	4	66885-00
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings	16	66890-00
Shift-Control dop., el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 1 Ölschluß	8	65100-10
Shift-Control dreifach, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 2 Ölschlüssen	14	65100-12
Doppeltwirkener Ölschluß an der Fronthydraulik angebaut, einschl. Schläuche vom Schlepperanschluß	9	65100-20
Entlastungsbeschlag (Preis pro Satz)	7	668205001
Unterlenkerverstärkung	30	668003005