

UNIVERSAL-LIFTE 40.01 OG 55.01



- Universal Lifte med 4000 kg og 5500 kg løftekapacitet ved 190 bar.
- Velegnet til mange formål.
- Forstærket til store træk-, tryk- og vridningsbelastninger.

Type / benævnelse	Vægt, kg	Varenummer
40.01 uden boltebeslag for maks. 12 tons gyllevogne / maks. 4 m nedfældere	190	66702-00
55.01 uden boltebeslag for maks. 15 tons gyllevogne / maks. 6 m nedfældere	250	66802-00
55.01 uden boltebeslag. Forstærket model for montering på alle størrelser af gyllevogne / nedfældere.	275	66803-00

STANDARDUDSTYR

- Dobbeltvirkende hydraulik.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes kugler.
- Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i rød farve.
- Kan efter ønske males i andre farver uden beregning.
- Hydraulikslanger mellem cylindre samlet i 3/8" tilslutning.
- Liftarmene har snapkobling, kat. 3, med løse kugler Ø28 mm, kat. 3/2.
- Topstang M36 og Ø25 mm nagle med parkeringsanordning for liftarmenes kugler.
- Parkeringsanordning for topstang.
- Modellen for gyllevogne er forstærket med topstænger mellem liftarme for større styrke ved kørsel med brede redskaber. Denne model har mekanisk låsekæde i øverste position (for slæbeslangebom).

EKSTRAUDSTYR

Type / benævnelse	Vægt, kg	Varenummer
Boltebeslag inkl. bolte til 40.01	6	66702-01
Boltebeslag inkl. bolte til 55.01	10,2	66802-01
Hydraulikslanger 5,5 m med han-lynkobling (pr. stk.)	4	690201302
Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 40.01	4	66785-00
Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 55.01	4	66885-00
Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 40.01	16	66790-00
Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 55.01	16	66890-00