

# SUB-TILLER COMBI



- Conçu pour outil frontal / porte-outil sur semoirs de maïs et pareil.
- Le sol est décompacté jusqu'à une profondeur de 40 cm devant chaque ligne de récolte.
- Son poids de 10 t. assure une profondeur de travail entièrement stabilisée.
- Grand choix de combinaisons disponibles.
- En option: Montage d'équipement d'engrais sur décompacteur

## MACHINES

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Intervalle entre passage de dents, cm	Réf.
6,00	Boulons Quick-Push	8	75	64535-00
6,00	Hydr. auto.	8	75	64535-01
6,00	Boulons Quick-Push	12	45	64535-02
6,00	Hydr. auto.	12	45	64535-03

Pour largeur spéciale de travail, veuillez contacter HE-VA

## EQUIPEMENT STANDARD

- Standard: Relevage double effet à l'arrière, poids 4 t.
- Relevage avec attelage Cat. 3 et distance Cat. 3 (1.010 mm du centre au centre).
- Jeu de roues: 710/40 R22.5.
- Roues supports hydr. montée à l'avant 300x65/12 8 plis.
- Attelage à billes Cat. 4 / Ø51 mm, réf.: 7420006
- Contrôle de profondeur hydr. via le rouleau et la roues supports.
- Les boulons Quick-Push sont prévus avec 8 points de rupture.
- Décrottoirs entre les anneaux V-profil Ø700mm.
- Socs à ailes 200 mm, montés sur dents larges de 25 mm.
- Incluant 3 prises double effet et rallonge de fil électr. pour éclairage (2 jeux 1/4" + 1 jeu 3/8")

## EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux arrière av/câbles et prises	-	64500-05
Socs avec ailes 120 mm (Minoration par dent)	-	645000043A
Socs avec ailes 120 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	-	645000043TA
Socs avec ailes 350 mm (Suppl. par dent)	-	645000063A
Socs avec ailes 200 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	-	645000044TA
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Suppl. par dent)	-	64509-12
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité Quick-Push (Mont. ultérieur par dent)	90	64509-16
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Suppl. par dent)	-	64509-09
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. Sécurité hydr. automatique (Mont. ultérieur par dent)	125	64509-17
Soc d'usure 120 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	-	645000056TA
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre (Suppl. par dent)	-	645000054A
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	-	645000054TA
Freins à air comprimé, <b>montage en usine</b>	18	64509-34
Freins hydrauliques, <b>montage en usine</b>	7	64509-33
Disque Ø470mm devant la dent, av/amortisseurs caoutchouc et roulements sans entretien pour modèle 6,00 m (8 dents) ( <b>pas disponible pour montage ultérieur</b> )	-	64539-00
Disque Ø470mm devant la dent, av/amortisseurs caoutchouc et roulements sans entretien pour modèle 6,00 m (12 dents) ( <b>pas disponible pour montage ultérieur</b> )	-	64539-01
Jeu supplémentaire de flexibles hydr. 3/8" double effet avec prises à billes femelles.	-	64539-20
Un jeu de prises pour freins à air comprimé	-	64539-21